

【if Server ML350 Generation 5 の主な仕様】

CPU		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5120 1.86GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5130 2.00GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5140 2.33GHz
プロセッサ数 標準 (最大)		1 (2)		
キャッシュメモリ		1×4MB L2/CPU		
チップセット		インテル®5000Z チップセット		
フロント・サイド・バス		1066MHz	1333MHz	
メモリ	標準 (最大)	512MB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (16GB)	1GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (16GB)	
	メモリソケット	8 (空き 7)	8 (空き 6)	
グラフィックス		ATI ES1000 ビデオ コントローラ オンボード (16MB SDRAM ビデオメモリ)		
補助記憶装置	FDD	オプション		
	HDD コントローラ	Smart アレイ E200i コントローラ (64MBキャッシュ付き)	Smart アレイ E200i コントローラ (128MBキャッシュ BBWC付き)	
	HDD (最大)	オプション (SATA HDD : 3TB)	オプション (SAS HDD : 576GB)	
	CD-ROM	48 倍速 CD-ROM		
ネットワークインターフェース		NC373iマルチファンクションGigabit ネットワーク アダプタ (オンボード)		
増設 ファイルベイ	リムーバブルベイ	5(空き 4)		
	HDD 専用	8 (2.5 インチホットプラグ対応 SFF SAS/SATA) 6 (3.5 インチホットプラグ対応 SFF SAS/SATA)		
拡張スロット	PCI Express ×4	3		
	64 ビット/133MHz PCI-X	1 (3.3V)		
	64 ビット/100MHz PCI-X	2 (3.3V)		
外部インターフェース		シリアル、キーボード、マウス、モニタ、RJ-45 ×1、 USB2.0 ×6 (前面2/背面2/内部2)、iLO2 リモート管理用RJ-45		
外形寸法 (W×D×H)		220 × 640 × 468 mm (タワー型)	220 × 640 × 468 mm (タワー型) 483 × 610 × 219 mm (ラック型)	
重量		27.24kg		
サポート OS		Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition Red Hat Enterprise Linux		