

【if Server ML370 Generation 5 の主な仕様】

CPU		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5120 1.86GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5140 2.33GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5150 2.66GHz
プロセッサ数 標準 (最大)		1 (2)		
キャッシュメモリ		1×4MB L2/CPU		
チップセット		インテル®5000P チップセット		
フロント・サイド・バス		1066MHz	1333MHz	
メモリ	標準 (最大)	1GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (64GB)	2GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (64GB)	
	メモリソケット	8 (空き 6)		
グラフィックス		ATI ES1000 ビデオ コントローラ オンボード (32MB SDRAM ビデオメモリ)		
補助記憶装置	FDD	オプション		
	HDD コントローラ	Smart アレイ E200 コントローラ (64MBキャッシュ付き)	Smart アレイ P400 コントローラ (256MBキャッシュ付き)	
	HDD (最大)	オプション (1.15TB オプションの SAS/SATA ドライブ ケージ使用時)		
	CD-ROM	48 倍速 CD-ROM		
ネットワークインターフェース		NC373iマルチファンクションGigabit ネットワーク アダプタ (オンボード)		
増設 ファイルベイ	リムーバブルベイ	3 (空き 2)		
	HDD 専用	標準 8 (2.5 インチホットプラグ対応 SFF SAS/SATA) 16 (オプションドライブ ケージ搭載時)		
拡張スロット	PCI Express ×4	7		
	64 ビット/133MHz PCI-X	2 (3.3V)		
外部インターフェース		シリアル、キーボード、マウス、モニタ、RJ-45 ×2、 USB2.0 ×5 (前面2/背面2/内部1)、iLO2 リモート管理用RJ-45		
外形寸法 (W×D×H)		220 × 673 × 445 mm (タワー型) 445 × 673 × 220 mm (ラック型)		
重量		最大 34.93kg		
サポート OS		Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition Red Hat Enterprise Linux		