

【if Server BL20 Generation 4 の主な仕様】

CPU		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5110 1.60GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5140 2.33GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5150 2.66GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5160 3.00GHz
プロセッサ数 標準 (最大)		1 (2)			
キャッシュメモリ		1×4MB L2/CPU			
チップセット		インテル®5000P チップセット			
フロント・サイド・バス		1066MHz	1333MHz		
メモリ	標準 (最大)	1GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (32GB)	2GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (32GB)		
	メモリスロット	8 (空き 6)			
グラフィックス		ATI Rage XL ビデオ コントローラ オンボード (8MB SDRAM ビデオメモリ)			
補助記憶装置	HDD コントローラ	Smart アレイ E200i コントローラ (64MBキャッシュ付き)			
	HDD (最大)	オプション (SAS HDD : 144GB)			
ネットワークインターフェース		NC373iマルチファンクションGigabit ネットワーク アダプタ (オンボード)			
増設 ファイルベイ	HDD 専用	2 (2.5 インチホットプラグ対応 SFF SAS/SATA)			
重量		9.43kg			
サポート OS		Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition Red Hat Enterprise Linux			