

【if Server BL460c の主な仕様】

CPU		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5110 1.60GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5140 2.33GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5150 2.66GHz	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 5160 3.00GHz
プロセッサ数 標準 (最大)		1 (2)			
キャッシュメモリ		1×4MB L2/CPU			
チップセット		インテル®5000P チップセット			
フロント・サイド・バス		1066MHz	1333MHz		
メモリ	標準 (最大)	1GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (動作速度 533MHz) (32GB)	2GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667 (動作速度 667MHz) (32GB)		
	メモリスロット	8 (空き 6)			
補助記憶装置	HDD コントローラ	Smart アレイ E200i コントローラ (64MBキャッシュ付き)			
	HDD (最大)	オプション (SAS HDD : 144GB)			
ネットワークインターフェース		2×NC373iマルチファンクションGigabit ネットワーク アダプタ 1×iLO2 リモート管理用 (10/100) ポート			
重量		6.44kg (最大)			
サポート OS		Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition Red Hat Enterprise Linux			