

## 「IPstage EX300 R2.0」の基本仕様

項目	基本架	基本架+増設架×1	基本架+増設架×2	
制御方式	蓄積プログラム			
通話路交換方式	時分割交換方式			
回線系パッケージ実装数	8	16	24	
総ポート数※1	768			
総ポート数(LU32を含まず)	128	256	384	
最大収容 内線※2	IP多機能電話機	512		
	IP内線電話機(SIP)※3	512		
	一般電話機	128	256	384
	一般電話機(長距離)	16	32	48
	多機能電話機	96	192	288
	ISDN(64k)内線	16(32ch)	32(64ch)	48(96ch)
	PHS基地局※4	32(64)	64(128)	96(192)
	PHS端末	512		
最大収容 外線※5	アナログ外線	64	128	192
	INSネット64	32(64ch)	64(128ch)	64(128ch)
	INSネット1500	4(92ch)	8(184ch)	12(276ch)
	2M専用線	4	8	12
	LD専用線	16	32	48
	OD専用線	32	64	96
電源	AC100V±10V			
外形寸法 (幅×高さ× 奥行mm)	本体装置	430 x 527 x 300	430 x 837 x 300	430 x 1147 x 300
	本体装置+MDF	530 x 527 x 300	530 x 837 x 300	530 x 1147 x 300
	オプションバッテリーユニット	430 x 310 x 300		
質量	本体装置	40kg	58kg	76kg
	本体装置+MDF	46kg	69kg	92kg
	オプションバッテリーユニット	55kg		

※1 IP遠隔ユニット(LU32)を含めた場合の総ポート数です。

※2 内線の収容総数は最大512です。ただしPHS基地局は加算されません。

※3 IP内線電話機(SIP)には、IP電話機、Com@WILLソフトフォン、無線LANデュアル端末を含みます。

※4 記載の数字は、センタ給電方式の場合の収容数です。

また、カッコ内に記載の数字は、ACアダプタ給電方式の場合の最大収容台数です。

PHS基地局の収容台数は、IP対応PHS基地局の収容台数との組合せにより変動します。

※5 収容外線チャンネル数は最大512(INS64:2ch/回線、INS1500:23ch/回線、2M専用線:30ch/回線)です。