

C532dn



신형 엔진 탑재를 통한 고속/고효율을 실현하는
스마트한 A4 컬러 프린터

C532dn 프린터는 강력한 초고속 신형 엔진을 사용하여 소규모 사업 및 작업 그룹에 대한 인쇄 품질 및 문서 보안에 새로운 표준을 제공하고 있습니다.

생산성을 개선하는 효과적인 작업

- 컬러 인쇄 시 30 ppm의 빠른 인쇄 속도
- 두 개의 옵션 트레이를 사용한 최대 1,410 매의 용지 수용량
- 1GB RAM 메모리를 탑재하여 그래픽이 많은 문서도 문제 없이 인쇄 가능
- 기가 비트 이더넷으로 네트워크를 통하여 대형 컬러 파일을 빠르게 전송
- 스마트 폰이나 태블릿의 모바일 인쇄를 위해 Apple Inc의 AirPrint와 호환될 뿐 아니라 Google Cloud Print 2.0도 사용 가능
- Citrix XenApp 7.6 호환 가능 - 가상 네트워크 환경 지원

탁월한 인쇄 품질 및 미디어 다양성

- Real 1200 x 1200 dpi 인쇄 해상도를 제공하는 탁월한 인쇄 품질
- 다양한 미디어 처리 - A6부터 1320 mm 배너 인쇄 및 최대 220 gsm까지의 카드/명함 등 처리 가능
- 표준 양면 인쇄 가능

간단한 설정 및 사용

- 쉬운 설치 및 작동
- 소규모 사무실에 이상적인 정숙 모드

중요한 보안 구성

- 개인인쇄(암호화된 데이터 전송) 및 옵션인 Card Release를 사용하여 문서의 보안을 유지할 수 있기 때문에, 사용자는 인쇄작업을 선택하여 인쇄 가능
- IPSec (Internet Protocol Security - 인터넷 프로토콜 보안) 요구사항을 준수하여 문서의 안전한 송신 및 수신을 보장

비용 및 에너지 절감

- 탁월한 인쇄 품질과 미디어 다양성으로 마케팅으로 사용할 수 있는 자료를 사내에서도 인쇄 가능
- 딥 슬립 모드로 에너지 절약, 자동 Off 모드를 통해 프린터를 사용하지 않을 경우 자동으로 0.5W 이하로 파워 다운 시키는 기능
- 초안이나 내부 문서를 인쇄하는 경우 토너 절약 기능을 사용하여 비용 절약
- 양면 인쇄 기능으로 용지 절감
- 견고하고 수명이 긴 LED 기술

A4	✓
컬러 / 흑백	✓
양면 / 네트워크	✓
A6 ~ 1320 mm 인쇄, 최대 220 gsm	✓
1 - 20 명 사용 가능	✓

C532dn
자동양면인쇄, 네트워크 기본



C532dn | Color and Mono Printer

프린터	
A4 인쇄 속도	컬러 30ppm/ 흑백 30ppm
첫장 인쇄 시간	컬러 7.5초/ 흑백 7.5초
예열 시간	28 초 (절전 모드 시)

인터페이스 및 소프트웨어	
연결성	고속 USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 이더넷, Host USB x 1 (Front), Host USB x 1 (IC 카드 리더 연결)
인쇄 언어	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (에뮬레이션), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
네트워크 & 프로토콜	프린터 및 네트워크 카드 설정 및 관리를 위한 내부 웹 서버 및 네트워크 프로토콜 지원. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print
OS 호환성 ¹	Windows Vista (32bit & 64bit) / Server 2008 (32bit & 64bit) / Windows 7 (32bit & 64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Windows 8 (32bit & 64bit) / Server 2012 (64bit) / Windows 8.1 (32bit & 64bit) / Server 2012 R2 (64bit) / Windows 10 (32bit & 64bit); 리눅스 PPD: Mac OS X 10.8.5 ~ 10.11
네트워크 강화 & 보안	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS encryption, Secure Print, Secure Erase, MAC filtering, IP filtering, IPsec
유용리티 ²	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (C542dn only), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²

폰트 지원	
프린터 폰트	확대, 축소가 가능한 87개 PCL 폰트와 80개 포스트스크립트 폰트, PCL 비트맵 폰트, OCR-A/B
바코드	26 가지 변형 가능한 10 Types: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types: PDF417, QR Code

인쇄 품질	
해상도	1200 x 1200dpi
품질 향상	자동 컬러 보정, 드라이버자원을 통한 사진 개선 (윈도우 PCL6 드라이버 경우만 해당)

용지 관리	
용지 수용량	트레이 1: 250매 (80 gsm 기준) 다용도 트레이: 100매 (80 gsm 기준)
옵션인 트레이 용지 수용량	트레이 2: 530매(80 gsm 기준) 트레이 3: 530매(80 gsm 기준)
최대 용지 용량	1,410 매; (80gsm 기준)
용지 크기	트레이 1: A4, A5, B5, A6, B6; 트레이 2/3: A4, A5, B5; 다용도 트레이: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, 봉투 (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), 색인 카드 (3" x 5") (75 x 125mm), 사진 사이즈 (4" x 6", 5" x 7")(100 x 150mm, 125 x 175mm), 사용자 정의 사이즈 (배너 포함 최대 1320mm); 양면: A4, A5, B5
용지 무게	트레이 1/2/3: 64 ~ 176 gsm; 다용도 트레이: 64 ~ 220 gsm; 양면: 64 ~ 176 gsm
양면	기본 장착
용지 배출	인쇄면 아래; 150매 (80gsm 기준) / 인쇄면 위: 100매(80gsm 기준)

프린터 구성	
메모리	1GB RAM; 3GB eMMC
환경	작동 온도 / 습도: 10°C ~ 32°C (권장 온도 17°C ~ 27°C) / 20% ~ 80% RH (권장 습도 50% ~ 70% RH) 보관 온도 / 습도: -10°C ~ 43°C, 10% ~ 90% RH
전원 공급	단상 220-240VAC, 주파수 50/60Hz +/-2%
전력 소비	정상시: 670W; 최대: 1250W; 대기: 90W; 절전: <14W; 딥 슬립: <1.1W; 자동 오프: <0.5W
소음 레벨	작동 시: <54dB(A); 대기: 37dB(A); 절전: 무소음
제품크기 (W x D x H)	427 x 571 x 279mm
제품무게 ⁴	23kg
월 출력매수	최대: 월 60,000 매; 권장: 월 6,000 매

소모품 용량	
대용량 토너*	컬러 : 6,000매 흑백 : 7,000매
이미지 드럼**	컬러 : 30,000매 흑백 : 30,000매
이송 벨트	60,000매
정착기	60,000매

* 토너: A4 페이지 수는 ISO/IEC 19798의 내용에 따름
** 드럼: 단면 모드에서 트레이 1으로부터 작업 당 3 페이지 사용 시 평균 수명임

1 드라이버 버전 및 OS 호환성은 현지 OKI 웹 사이트를 확인 가능 2 윈도우만 지원 3 Mac만 지원 4 모든 소모품 포함

소모품 사용 안내: 프린터를 보호하기 위해, 또한 완전한 기능을 사용할 수 있도록 본 모델은 정품 OKI 토너 카트리지만을 사용하여 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 내용은 OKI 등록상표에서 확인할 수 있습니다. 다른 토너 카트리지를 사용하는 경우, "호환됨"이라고 기재돼 있다 할지라도 전혀 작동되지 않을 수 있고, 혹시 작동 된다 하더라도 프린터의 성능 및 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.



3년 보증

3년 무상보증 서비스는 오키 코어피도 사이트의 고객 및 제품 등록을 완료 후 정품 소모품을 사용하는 고객에게 제공 되는 무상 서비스 제도입니다. 3년 보증에 대한 제품 등록은 제품 구매 후 3개월 이내에 완료하여야 하며 정품 소모품을 사용하지 않는 경우 보증기간에 관계없이 3년 무상기간이 해지 및 이후 서비스는 유상처리 됩니다. 보다 자세한 정보는 www.corefido.co.kr 에서 확인하시기 바랍니다.



(주)한국오키시스템즈
137-071 서울특별시 서초구 강남대로51길 1(서초동) 대한 블루타워 11F
Tel : 02-562-5211 Fax : 02-562-1161 www.oki.com/kr/printing



본 리플릿은 사전 통보 없이 변경할 수 있으며 모든 등록상표는 승인되었습니다.
AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple Inc.의 등록상표이며 Google Cloud Print는 Google Inc.의 등록상표입니다.