



Wysokiej jakości kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (MFP) A4 idealne dla małych i średnich firm lub większych grup roboczych

MC562dn to najlepszy wybór dla firm, które potrzebują urządzenia wielofunkcyjnego typu 4-w-1, zapewniającego niski całkowity koszt eksploatacji oraz wysokiej jakości narzędzia zarządzania drukiem. Łącząc szeroki zakres przydatnych funkcji oraz narzędzi biznesowych, urządzenie to zapewnia imponującą prędkość wydruku nawet do 30 stron na minutę, elastyczność obsługiwanym nośników oraz niezwykle wydajne tonery. Model MC562dn jest świetnym rozwiązaniem dla grup roboczych o większym wolumenie wydruków.

Urządzenie MC562dn oparte jest na sprawdzonej technologii LED, której każda firma może z powodzeniem zaufać. Jego niezawodność potwierdza 3-letnia gwarancja.

Wszechstronna funkcjonalność

- Drukowanie z funkcją automatycznego dupleksu, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie faksów w standardzie, przy prędkości wydruku w kolorze do 26 stron na minutę
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy zapewnia szybkie kopiowanie i skanowanie dwustronnych dokumentów
- Wydruk pierwszej strony w 8 sekund w trybie kolorowym oraz 7,5 sekundy w trybie monochromatycznym
- Intuicyjny panel kontrolny zawierający klawisze bezpośredniego dostępu do głównych funkcji, a także przejrzysty wyświetlacz LCD 3,5"
- Wbudowany port USB umożliwiającą drukowanie bezpośrednio z przenośnego urządzenia oraz zapisywanie na nim zeskanowanych plików

Doskonała jakość wydruku i elastyczność nośników

- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość wydruku 1200 x 600 dpi
- Tonery Microfine High Definition zapewniające doskonałą jakość wydruku
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do bannerów 1320 mm, kartony do 220 g/m²
- Narzędzie OKI Template Manager ułatwia tworzenie i drukowanie różnych dokumentów w firmie

Sprawne działanie zwiększające wydajność

- Najwyższa jakość kopiowania, skanowania i faksowania dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii LED
- Funkcja nakładania obrazu zapewniająca zapis logotypów lub formularzy w pamięci urządzenia MFP w celu użycia ich w innych dokumentach
- Funkcja Job Macro umożliwiająca użytkownikom zapis często stosowanych ustawień kopiowania
- Faks Super G3 zapewniający szybkie wysyłanie i odbiór dokumentów
- Wysyłanie faksów przez Internet
- Szybkość skanowania dokumentów w formacie A4 do 20 str./min. (kolor) oraz 30 str./min. w trybie mono
- Wbudowany serwis LDAP zapewniający dostęp do kontaktów i e-maili z bazy danych zapisanej na serwerze
- Skanowanie USB oraz sieciowe TWAIN (PC i Mac)
- Podajnik RADF automatycznie skanujący i kopiujący dwustronne dokumenty na jednej stronie
- Funkcja kolejkowania automatycznie sortuje kopie wielostronicowych dokumentów

Wydajne i ekonomiczne działanie

- Tryb ECO zwiększa wydajność i ogranicza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 1,5 W
- Automatyczne przejście z trybu głębokiego uśpienia do trybu wyłączenia zapewnia ograniczenie zużycia energii do poziomu 0,5 W, gdy urządzenie nie jest eksploatowane
- Niezwykle wydajne kasety z czarnym tonerem 7K oraz bębny światłoczuły o wydajności 30K
- Program bezpłatnego recyklingu materiałów eksploatacyjnych

Funkcjonalne aplikacje zarządzające drukiem

- PrintSuperVision umożliwia kontrolę nad drukarkami w sieci oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów
- Print Job Accounting umożliwia monitorowanie i kontrolę zadań druku sieciowego
- Funkcja Secure Print umożliwia ochronę drukowania za pomocą kodu PIN lub hasła

| | |
|------------------------------------------------------|---|
| A4 | ✓ |
| Kolor/Mono | ✓ |
| Wydruk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks | ✓ |
| Wydruki od A6 do 1320 mm, maks. 220 g/m ² | ✓ |
| 1 – 20+ użytkowników | ✓ |



MC562dn - Wielofunkcyjne urządzenie działające w trybie kolorowym i monochromatycznym

| Drukarka | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość drukowania w formacie A4 | 26 stron na minutę (kolor), 30 stron na minutę (mono) |
| Czas pierwszego wydruku | 8 sekund (kolor), 7,5 sekundy (mono) |
| Czas rozgrzewania | Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii |
| Szybkość procesora | 533 MHz |
| SKANER | |
| Rozdzielczość optyczna | 1200 x 1200dpi |
| Szybkość | Maks. 20 stron na minutę (kolor), maks 30 stron na minutę (mono) |
| Głębokość koloru | Wejście 48-bit / Wyjście 24-bit |
| Podawanie dokumentów | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski |
| Kontrast | 7 poziomów |
| Format | PDF, M-TIFF, JPEG, XPS |
| Książka adresowa | LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów grup |
| Skanowanie do | FTP, HTTP, pamięć USB, e-mail, TWAIN, CIFS |
| KOPIOWANIE | |
| Czas wykonania pierwszej kopii | Poniżej 14 sekund (kolor), poniżej 12 sekund (mono) |
| Szybkość | Maks. 20 kopii na minutę (kolor), maks 30 kopii na minutę (mono) |
| Rozdzielczość | Maks. 600 x 600 dpi |
| Zmniejszanie / Powiększanie | Powiększanie 25 - 400% |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| FAX | |
| Łączność | RJ11 x 2 (Line/TeL), PSTN, PBX Line |
| Prędkość | ITU-T G3 (Super G3) maks. 33,6 kb/s, 3 s/stronę |
| Szybki wybór numeru | 16 numerów w wybieraniu jednodotkowy (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 100 numerów w funkcji szybkiego wybierania |
| Grupy | Maks. 20 |
| Komunikaty rozgłoszeniowe | Maks. 100 |
| Pamięć strony | 4 MB (nadawanie i odbieranie około 200 stron) |
| PANEL OPERATORA | |
| Panel LCD | Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6 mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 128 punktów |
| Klawiatura | 12 klawiszy alfanumerycznych, 4 przyciski głównych funkcji (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faks), start w trybie kolor i mono, status, ustawienia, pomoc, Job Macro, klawisze jednodotkowe i SHIFT, 6 głównych przycisków nawigacji (powrót, góra, dół, lewa, prawa, OK), kasowanie, stop, tryb oszczędzania energii, reset/wylogowanie; pełna klawiatura QWERTY |
| INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE | |
| Łączność | 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF |
| Języki drukowania | PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) |
| Sieć i protokoły | Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IP v4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLD, Web Service on Devices |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹ | Windows XP (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.7 |
| Zaawansowana technologia sieciowej bezpieczeństwa | Filterowanie IP, filterowanie MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec |
| Pakiet programów użytkowych ¹ | Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Direct Print, Actkey ² |
| Zarządzanie dokumentami | Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16 |

*Toner: Wydajność na stronach A4 zgodnie z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2.000 stron A4. **Bęben światłoczuły: Średnia wydajność - 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego (30.000 w wydruku mono; 20.000 stron w wydruku kolor).

¹Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI; ²tylko Windows; ³tylko Mac; ⁴karta pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC) obsługuje do 32 GB. Firma OKI nie ponosi odpowiedzialności za żadne ryzyko związane z kompatybilnością wynikające z korzystania z kart pamięci SDHC innych niż oryginalne karty OKI; ⁵łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładkami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/gwarancja

Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.



©2012 OKI Europe Ltd. Wersja 1.0/04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

| KROJE CZCIONEK | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czcionki drukarki | Skalowalne: 87 czcionek PCL oraz 80 czcionek PostScript; czcionki PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |
| Kody kreskowe | 12 typów jednowymiarowych z 28 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod kreskowy klienta; 1 typ dwuwymiarowy: PDF417 |
| JAKOŚĆ DRUKU | |
| Rozdzielczość | ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi |
| Korekta | Auto Color Balance, Photo Enhance poprzez sterownik (oprócz sterownika PostScript) |
| PODAWANIE PAPIERU | |
| Pojemność papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m ² ; RADF: 50 arkuszy 80 g/m ² |
| Pojemność drugiego opcjonalnego podajnika | 530 arkuszy 80 g/m ² |
| Maksymalna pojemność papieru | 880 arkuszy 80 g/m ² |
| Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), wielkość niestandardowa (maks. długość 1320 mm z bannerami); Dupleks: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 |
| Gramatura papieru | Podajnik 1/2: 64-176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64-220 g/m ² ; Dupleks: 64-176 g/m ² ; RADF: 60-105 g/m ² |
| Dupleks | Standardowy |
| Odbiornik papieru | Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ² |

| CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć | Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB |
| | Standardowa karta pamięci SDHC: 4 GB; Maksymalna karta pamięci SDHC: 16 GB |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy/wilgotność: 10°C-32°C (zalecane 17°C-27°C) / 20%-80% wilgotności względnej (zalecane 50%-70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C-43°C / 10%-90% wilgotności względnej |
| Zasilanie | Jednofazowe 220-240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50-60Hz +/- 2% |
| Zużycie energii | Typowe: 570 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 100 W; Tryb oszczędzania energii: < 20 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W |
| Poziom hałas | Tryb pracy: 52dB(A) lub mniej (kopiowanie); Tryb gotowości: 33dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 444 x 427 x 509mm |
| Masa ⁴ | około < 29 kg |
| Obciążenie | Maksymalne: 60.000 str./miesiąc; Zalecane: 5.000 str./miesiąc |
| Gwarancja | 3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu |
| Numer katalogowy produktu | MC562dn: 44952204 |

| AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE) | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Drugi podajnik papieru | 44472102 |
| Szafka | 01314101 |
| Pamięć | 256MB: 01182907; 512MB: 01182908 |

| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE) | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasety z tonerem* (5.000 stron) | Cyan (niebieski): 44469724; Magenta (purpurowy): 44469723; Yellow (żółty): 44469722 |
| Kasety z tonerem* (2.000 stron) | Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705; Yellow (żółty): 44469704 |
| Kasety z tonerem* (3.500 stron) | Black (czarny): 44469803 |
| Kasety z tonerem* (7.000 stron) | Black (czarny): 44973508 |
| Bęben światłoczuły** | 44968301 |
| Pas transferu (60.000 stron) | 44472202 |
| Zespół utrwalający (60.000 stron) | 44472603 |

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501

www.oki.pl

OKI