

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Subcartridge(Light cyan)

IP7-215

**OKI DATA CORPORATION**

---

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

---

### 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

|   |  |
|---|--|
| 1.1 Productidentificatie  | Productnaam : Subcartridge(Light cyan)<br>Productkoord : IP7-215   |
| 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik | Inkt   |
| 1.3 Details betreffende de verstreker van het veiligheidsinformatieblad             |  |
| Firma :   | OKI Data Corporation<br>4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo , Japan<br>Tel: +81-(0)3-5445-6111                |
| Contactadres :  | OKI EUROPE Limited<br>Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, United Kingdom<br>+44 (0)20 8219 2190 |

---

### 2. Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2: H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel, Categorie 1 : H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie:

P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P280 Beschermende handschoenen dragen.

Maatregelen:

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een

P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

$\gamma$ -butyrolactone

#### 2.3 Andere gevaren

Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

---

### 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

| Chemische naam                  | Concentratie(%) | CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Registratie nummer | Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)                          |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|--|
| bis(2-ethoxyethyl)ether         | 70-80           | 112-36-7   | 203-963-7 | -                  | Skin Irrit. 2; H315  |
| $\gamma$ -butyrolactone         | 1-10            | 96-48-0    | 202-509-5 | -                  | Acute Tox. 4;<br>H302<br>Eye Dam. 1;<br>H318<br>STOT SE 3;<br>H336 |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 1-10            | 34590-94-8 | 252-104-2 | -                  | geen   |

Andere componenten (vermeld op EINECS, NLP of ELINCS) zijn niet gevaarlijk volgens de bovengenoemde richtlijnen.

#### 4. Eerstehulpmaatregelen

##### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies** Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.  
Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.
- Bescherming van EHBO'ers:** Eerstehulpverleners dienen te letten op zelfbescherming en, als gevaar voor blootstelling bestaat, de aanbevolen persoonlijke beschermingsapparatuur te gebruiken.
- Bij inademing:** Bij inademing overbrengen in de frisse lucht.  
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.
- Bij aanraking met de huid:** Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten en ondertussen verontreinigde kleding en schoenen uitdoen.  
Medische hulp inroepen.  
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.  
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Bij aanraking met de ogen:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Bij inslikken:** Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.  
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.  
De mond grondig met water spoelen.

##### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Gevaren:** Veroorzaakt huidirritatie.  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

##### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling:** Biedt een symptomatische en ondersteunende behandeling.

#### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen:** Waternevel  
Alcoholbestendig schuim  
Droogpoeder  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

- Ongeschikte blusmiddelen:** Sterke waterstraal

##### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding      Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.  
 Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand.  
 Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.  
 Blootstelling aan combinatieproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Gevaarlijke verbrandingsproducten:      Koolstofdioxide

### 5.3 Advies voor brandweelieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweelieden:      Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Specifieke blusmethoden:      Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  
 Containers/tanks afkoelen met waternevel.  
 Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen.  
 Evacueren.

## 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:      Alle ontstekingsbronnen verwijderen.  
 Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
 Volg het advies over veilig werken met de stof en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen:      Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.  
 Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
 Voorkom verspreiding over een groot oppervlak (bijv. door indamming of olieopvangschotten).  
 Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.  
 Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden:      Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken.  
 Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
 Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal.  
 Om te voorkomen dat materiaal zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt worden. Als materiaal kan worden weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers opgeslagen te worden.  
 Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen.  
 Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen welke voorschriften van toepassing zijn.  
 Paragrafen 13 en 15 van deze SDS bieden informatie betreffende bepaalde lokale of nationale vereisten.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

## 7. Hantering en opslag

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Technische maatregelen:** Zie Technische maatregelen onder sectie MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
- Plaatselijke/totale afzuiging:** Gebruiken met voldoende afzuigventilatie.  
Alleen gebruiken in een ruimte die is uitgerust met een een explosiebestendige afzuigventilatie.
- Advies voor veilige hantering:** Niet in aanraking laten komen met huid of kleding.  
Voorkom inademing van damp of nevel.  
Niet inslikken.  
Aanraking met de ogen vermijden.  
Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.  
In goed gesloten verpakking bewaren.  
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.  
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt.
- Hygiënische maatregelen:** Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Eisen aan opslagruimten en containers:** Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Goed afgesloten bewaren. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
- Advies voor gemengde opslag:** Niet opslaan bij de volgende producttypes:  
Sterke oxidatiemiddelen  
Explosieven  
Gassen

**7.3 Specifiek eindgebruik**

- Specifiek gebruik:** Geen gegevens beschikbaar

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****Grenzen blootstelling in beroep**

| Bestanddelen                     | CAS-Nr.    | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters              | Basis      |
|----------------------------------|------------|--|---------------------------------|------------|
| (2-Methoxymethyle-thoxy)propanol | 34590-94-8 | TWA  | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

- bis(2-ethoxyethyl)ether**
- Eindgebruik:** Werknemers  
**Blootstellingsroute:** Inademing  
**Mogelijke gezondheidsaandoeningen:** Lange termijn - systemische effecten  
**Waarde:** 50,5 mg/m<sup>3</sup>
- Eindgebruik:** Werknemers  
**Blootstellingsroute:** Aanraking met de huid  
**Mogelijke gezondheidsaandoeningen:** Lange termijn - systemische effecten  
**Waarde:** 3,43 mg/kg lg/dag  
**Eindgebruik:** Consumenten  
**Blootstellingsroute:** Inademing  
**Mogelijke gezondheidsaandoeningen:** Lange termijn -

systemische effecten  
Waarde: 5,96 mg/m<sup>3</sup>  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 1,71 mg/kg lg/dag  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 300 mg/kg lg/dag

γ-butyrolactone:  
Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 130 mg/m<sup>3</sup>  
Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische  
effecten  
Waarde: 958 mg/m<sup>3</sup>  
Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 19 mg/kg  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 28 mg/m<sup>3</sup>  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische  
effecten  
Waarde: 340 mg/m<sup>3</sup>  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 8 mg/kg  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 8 mg/kg

(2-Methoxymethyle-thoxy)propanol  
Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 310 mg/m<sup>3</sup>  
Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -  
systemische effecten  
Waarde: 65 mg/kg  
Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Waarde: 37,2 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Waarde: 15 mg/kg

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Inslikken

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Waarde: 1,67 mg/kg

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

γ-butyrolactone:

Zoetwater

Waarde: 0,056 mg/l

Zeewater

Waarde: 0,0056 mg/l

Intermitterend gebruik/intermitterende emissie

Waarde: 0,56 mg/l

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

Waarde: 452 mg/l

Zoetwater afzetting

Waarde: 0,24 mg/kg

Zeeafzetting

Waarde: 0,02 mg/kg

Bodem

Waarde: 0,0147 mg/kg

(2-Methoxymethyle-thoxy)propanol

Zoetwater

Waarde: 19 mg/l

Zeeafzetting

Waarde: 1,9 mg/l

Intermitterend gebruik/intermitterende emissie

Waarde: 190 mg/l

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

Waarde: 4168 mg/l

Zoetwater afzetting

Waarde: 70,2 mg/kg

Zeeafzetting

Waarde: 7,02 mg/kg

Bodem

Waarde: 2,74 mg/kg

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen:

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Minimaliseer blootstelling op de werkplek.

Alleen gebruiken in een ruimte die is uitgerust met een een explosiebestendige afzuigventilatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen:

Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:

Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht.

Bij kans op spatten, draag:

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

Materiaal:

Nitrilrubber

butylrubber

Opmerkingen:

Kies handschoenen om contact met de chemische stoffen te vermijden op basis van de concentratie en de hoeveelheid van

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | de gevaarlijke stof op de werkplek. Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.   |
| Huid- en lichaamsbescherming:        | Selecteer de juiste beschermende kleding gebaseerd op gegevens over chemische weerstand en een beoordeling van de mogelijkheid op plaatselijke blootstelling.<br>Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting: Vlamvertragende, antistatische beschermingskleding. Contact met de huid moet worden vermeden door ondoordringbare beschermende kleding te gebruiken (handschoenen, schorten, laarzen, enz.). |
| Bescherming van de ademhalingswegen: | Tenzij voldoende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen zijn, dient u ademhalingsbescherming te gebruiken.  |
| Filter type:                         | Type organische damp (A)   |

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|  |   |
|--|---|
| Voorkomen:                             | vloeibaar   |
| Kleur:                                 | groen   |
| Geur:                                  | licht   |
| Geurdrempelwaarde:                     | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| pH:                                    | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Smelt-/vriespunt:                      | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Beginkookpunt en kooktraject:          | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Vlampunt:                              | 71 °C<br>Methode: Cleveland open cup                          |
| Verdampingssnelheid:                   | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Ontvlambaarheid (vast, gas):           | Niet van toepassing   |
| Bovenste explosiegrens:                | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Onderste explosiegrens:                | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Dampspanning:                          | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Relatieve dampdichtheid:               | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Relatieve dichtheid:                   | 0.9-1.1g/cm <sup>3</sup>                                      |
| Oplosbaarheid in water:                | oplosbaar   |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen: | oplosbaar<br>Oplosmiddel: organische oplosmiddelen            |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | Niet van toepassing   |
| Zelfontbrandingstemperatuur:           | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Thermische ontleding:                  | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Viscositeit, dynamisch:                | 5 - 15 mPa.s (25 °C)  |
| Ontploffingseigenschappen:             | Niet explosief  |
| Oxiderende eigenschappen:              | De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. |

### 9.2 Overige informatie



Geen gegevens beschikbaar

---

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties:                    Brandbare vloeistof.  
Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.  
Kan een reactie geven met sterk oxiderende stoffen.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden                               Warmte, vlammen en vonken.  
omstandigheden:

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen:    Oxidanten

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

---

## 11. Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over                            Inademing Aanraking met de huid Inname  
waarschijnlijke  
blootstellingsrouten:

Acute toxiciteit:                        Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Acute orale toxiciteit:                LD50 (Rat): 4.970 mg/kg

<γ-butyrolactone>

Acute orale toxiciteit:                LD50 (Rat): 1.582 mg/kg

Acute toxiciteit bij                    LC50 (Rat): > 5,1 mg/l  
inademing:                               Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Acute orale toxiciteit:                LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij                    LC50 (Rat): > 5,296 mg/l  
inademing:                               Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij  
inademing

Acute dermale toxiciteit:            LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Resultaat: Huidirritatie

Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

<γ-butyrolactone>

Soort: Konijn

Resultaat: Geen huidirritatie

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

|   |   |
|---|---|
|   | Soort: Konijn<br>Resultaat: Geen huidirritatie  |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:<br><Bis(2-ethoxyethyl) ether> | Veroorzaakt ernstig oogletsel.  |
|   | Soort: Konijn<br>Methode: Richtlijn test OECD 405<br>Resultaat: Geen oogirritatie   |
| <γ-butyrolactone>   |   |
|   | Soort: Konijn<br>Methode: Richtlijn test OECD 405<br>Resultaat: Onomkeerbare effecten aan de ogen   |
| <(2-Methoxymethylethoxy)propanol>                             | Resultaat: Geen oogirritatie  |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                      |   |
| Huidsensibilisering:  | Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.   |
| Ademhalingssensibilisatie:                                    | Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.   |
| <Bis(2-ethoxyethyl) ether>                                    |   |
|   | Testtype: Lokale lymfkliertest (LLNA)<br>Blootstellingsroute: Aanraking met de huid<br>Soort: Muis<br>Methode: Richtlijn test OECD 429<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |
| <γ-butyrolactone>   |   |
|   | Testtype: Lokale lymfkliertest (LLNA)<br>Blootstellingsroute: Aanraking met de huid<br>Soort: Muis<br>Methode: Richtlijn test OECD 429<br>Resultaat: negatief   |
| <(2-Methoxymethylethoxy)propanol>                             |   |
|   | Blootstellingsroute: Aanraking met de huid<br>Soort: Mensen<br>Resultaat: negatief  |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                              | Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.   |
| <Bis(2-ethoxyethyl) ether>                                    |   |
| Genotoxiciteit in vitro:                                      | Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen  |
| <γ-butyrolactone>   |   |
| Genotoxiciteit in vitro:                                      | Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)<br>Resultaat: negatief  |
| <(2-Methoxymethylethoxy)propanol>                             |   |
| Genotoxiciteit in vitro:                                      | Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen<br>Resultaat: negatief  |
| Kankerverwekkendheid:   | Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.   |
| <γ-butyrolactone>   |   |
|   | Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inslikken<br>Blootstellingstijd: 103 weken  |

Resultaat: negatief

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Soort: Rat  
Methode van applicatie: inhalatie (damp)  
Blootstellingstijd: 2 Jaren  
Methode: Richtlijn test OECD 453  
Resultaat: negatief

Giftigheid voor de voortplanting: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Effecten op de vruchtbaarheid:

Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)

Soort: Rat

Methode van applicatie: Inslikken

Resultaat: negatief

Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Effecten op de ontwikkeling van de foetus:

Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling

Soort: Konijn

Methode van applicatie: Inslikken

Resultaat: negatief

<γ-butyrolactone>

Effecten op de vruchtbaarheid:

Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling

Soort: Rat

Methode van applicatie: Inslikken

Methode: Richtlijn test OECD 422

Resultaat: negatief

Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Effecten op de ontwikkeling van de foetus:

Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling

Soort: Rat

Methode van applicatie: Inslikken

Resultaat: negatief

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Effecten op de vruchtbaarheid:

Testtype: Onderzoek toxiciteit reproductie twee generaties

Soort: Rat

Methode van applicatie: inhalatie (damp)

Methode: Richtlijn test OECD 416

Resultaat: negatief

Effecten op de ontwikkeling van de foetus:

Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling

Soort: Rat

Methode van applicatie: inhalatie (damp)

Resultaat: negatief

STOT bij eenmalige blootstelling: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

<γ-butyrolactone>

Beoordeling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Toxiciteit bij herhaalde toediening

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Soort: Rat

NOAEL: 2,49 mg/l

Methode van applicatie: inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook)

Blootstellingstijd: 4 w  
Methode: Richtlijn test OECD 412

<γ-butyrolactone>

Soort: Rat  
NOAEL: 225 mg/kg  
Methode van applicatie: Inslikken  
Blootstellingstijd: 13 w

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Soort: Rat  
NOAEL: 1,21 mg/l  
Methode van applicatie: inhalatie (damp)  
Blootstellingstijd: 13 w  
Methode: Richtlijn test OECD 413

Aspiratiesgiftigheid: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

## 12. Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Toxiciteit voor vissen: LC50 : > 10.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere  
ongewervelde waterdieren: LC50 : 6.600 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor bacteriën: NOEC : > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h  
Methode: OECD testrichtlijn 209

Toxiciteit voor dafnia's en andere  
ongewervelde waterdieren  
(Chronische toxiciteit): EC10: 7,38 mg/l  
Blootstellingstijd: 7 d  
Soort: Ceriodaphnia dubia (watervlo)  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke  
materialen

<γ-butyrolactone>

Toxiciteit voor vissen: LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 56 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere  
ongewervelde waterdieren: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 500 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen: EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 500  
mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 31,25  
mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

Toxiciteit voor bacteriën: IC50 : 4.518 mg/l  
Blootstellingstijd: 40 h

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Toxiciteit voor vissen: LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere  
ongewervelde waterdieren: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1.919 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen: EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): > 969 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor bacteriën: EC50 (Pseudomonas putida): 4.168 mg/l

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit):

Blootstellingstijd: 18 h  
 NOEC:  $\geq$  0,5 mg/l  
 Blootstellingstijd: 22 d  
 Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
 Methode: OECD testrichtlijn 211

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Biologische afbreekbaarheid: Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
 Biodegradatie: 0 %  
 Blootstellingstijd: 28 d  
 Methode: Richtlijn test OECD 301F

< $\gamma$ -butyrolactone>

Biologische afbreekbaarheid: Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
 Biodegradatie: 77 %  
 Blootstellingstijd: 14 d  
 Methode: OECD-testrichtlijn 301 C

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Biologische afbreekbaarheid: Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
 Biodegradatie: 96 %  
 Blootstellingstijd: 28 d  
 Methode: Richtlijn test OECD 301F

## 12.3 Bioaccumulatie

<Bis(2-ethoxyethyl) ether>

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: log Pow: 0.39

< $\gamma$ -butyrolactone>

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: log Pow: -0.566

<(2-Methoxymethylethoxy)propanol>

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: log Pow: 0.004

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet relevant

## 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## 13. Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product: Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.  
 Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek.  
 Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

Verontreinigde verpakking: Verwijderen als ongebruikt product.  
 Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.  
 Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59): Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: Niet van toepassing

Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen: Niet van toepassing

Seveso II - Richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken: Niet van toepassing

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen evaluatie over chemische veiligheid uitgevoerd.

16. Overige informatie

Volledige tekst van de H-verklaringen

- H302:Schadelijk bij inslikken.
- H315:Veroorzaakt huidirritatie.
- H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

- Acute Tox.: Acute toxiciteit
- Eye Dam.: Ernstig oogletsel
- Skin Irrit.: Huidcorrosie/-irritatie
- STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
- 2000/39/EC: Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
- 2000/39/EC / TWA: Grenswaarden - 8 uur

Nadere informatie

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld

Interne technische gegevens, gegevens van SDS'en van grondstoffen, zoekresultaten van het portal eChem van de OECD en het Europese bureau voor chemische stoffen <http://echa.europa.eu/>

De informatie die in dit blad met veiligheidsgegevens (SDS – Safety Data Sheet) wordt vermeld, is juist naar ons beste weten, onze beste informatie en naar ons beste geloof op de datum van de publicatie ervan. De informatie is alleen als richtlijn gemaakt voor het veilig werken met, het gebruik van, de verwerking, de opslag, het transport, het wegdoen en het vrijgeven van het materiaal en men dient deze niet te beschouwen als een garantie of kwaliteitsspecificatie van welke soort dan ook. De verschafte informatie heeft alleen betrekking op het specifieke materiaal dat bepaald werd aan de bovenkant van dit blad met veiligheidsgegevens (SDS) en is mogelijk niet geldig, als het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in combinatie gebruikt wordt met andere materialen of in een bepaald proces, tenzij dit in de tekst ook vermeld wordt. Gebruikers van materiaal dienen de informatie en aanbevelingen in de specifieke context van hun bedoelde manier van werken met het product, het gebruik, de verwerking en de opslag te beoordelen, waaronder ook een beoordeling van het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in het eindproduct van de gebruiker, indien dit relevant is.