



De professionele A3-printer met witte toner voor kledingdecoratie, verpakkingontwerpen, verkoopmaterialen en graphics voor venstergebruik

De oorspronkelijke CMYW-printer

De Pro8432WT maakt deel uit van OKI's portfolio van witte-tonerprinters (WT). Dit is een originele serie printers waarmee gebruikers op een eenvoudig, gebruiksvriendelijk apparaat meer kunnen doen met hun gekleurde A3-media, transparante film en achtergronden. Zo bereiken ze levensechte kleuren en afbeeldingen die zich perfect lenen voor:

- Persoonlijke kledingdecoratie
- Kunstenaars, ambachtslieden en vormgevers
- Verpakkingontwerpen en proefmodellen
- Verkoopmaterialen
- Graphics voor venstergebruik

De snelle, betaalbare oplossing voor WITTE afdrucken

De Pro8432WT combineert het afdrucken van HD digitale LED-kleuren met witte-tonertechnologie en biedt veelzijdigheid in het gebruik van media tot maximaal A3-formaat en een gewicht van 256 g/m².

Ongeëvenaarde prestaties in een compacte vormgeving zorgen voor verbluffend zuiver wit en levendige kleuren die normaal gesproken alleen met dure apparatuur bereikt konden worden.

Het creatieve potentieel van uw bedrijf kent geen grenzen meer: u kunt nu in eigen beheer kleine aantallen displaymateriaal, briefpapier op maat, verpakkingconcepten, t-shirts en promotiemateriaal drukken.

In-house afdrucken kan nu nog slimmer, in alle kleuren, inclusief wit

Voor ontwerpers, grafische vormgevers, producenten van verkoopmateriaal en een hele reeks andere grafische bedrijven betekent witte toner een veel grotere flexibiliteit bij hun afdruk-, proefdruk- en productieprocessen. Zo kunnen zij altijd alles in-house afdrucken.

De Pro8432WT kan zuiver wit afdrucken op veel verschillende gekleurde media, terwijl het wit ook over andere kleuren heen kan worden afgedrukt, zodat u levendige effecten op donkere achtergronden krijgt. Door alle traditionele CMYK-beperkingen te verwijderen, is het nu mogelijk om vormgevingen voor t-shirts en reclamematerialen, graphics voor venstergebruik, transparante film en schrijfwaren zoals uitnodigingen of menu's te drukken. De Pro8432WT is tevens perfect voor verpakkingen in kleine oplagen en proefontwerpconcepten.

Combineer al deze superieure functies met de uitzonderlijke afdrukkwaliteit door de digitale LED-technologie van OKI en er is sprake van een revolutie in het afdrucken voor de grafische, ontwerp- en reclamesector.

Print Smart, Print OKI!



Pro8432WT - Kleurenprinter

PRINTER	
Printsnelheid	A4: 35 ppm; A3: 20 ppm
Tijd tot eerste afdruk	9,5 seconden
Opwarmtijd	20 sec vanaf energiespaarstand, 25 sec na het aanzetten
Processorsnelheid	800 MHz PowerPC 464FP

INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0-host x 1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	PostScript 3
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Compatibele besturings-systemen ¹	Windows Vista (32-bits en 64-bits) / Server 2008 (32-bits en 64-bits) / Windows 7 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Windows 8 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows 8.1 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 R2 (64-bits) / Windows 10 (32-bits en 64-bits); Mac OS X 10.8.5 tot 10.12
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMP V3, SSL/TLS, MAC-filtering, IP-filtering, SMTP-Auth, Protocol AAN/UIT, Protocol poortnummer wijzigen
Hulpprogramma's ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster

PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 300 vel van 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vel van 80 g/m ²
Maximale papierinvoer	400 vel van 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; multifunctionele lade: A3, A4, A5, B4, B5, A6; door gebruikers gedefinieerde formaten met een lengte tot 431,8 mm
Papiergewicht	Lade 1: 64 tot 220 g/m ² ; multifunctionele lade: 64 tot 256 g/m ²
Papieruitvoer	250 vel face down, 100 vel face up, 80 g/m ²

AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	ProQ-multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi
Verbeteringen	Automatische kleurbalans, automatische registratie, automatische mediadetectie

LETTERTYPEN	
Printerlettertypen	80 PostScript-lettertypen

¹ Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingsystemen; ² Alleen voor Windows; ³ Inclusief alle verbruiksmaterialen. ⁴ Secure Digital High Capacity (SDHC) Geheugenkaart ondersteunt tot 32 GB. OKI is niet verantwoordelijk voor eventuele compatibiliteitsrisico's door het gebruik van een niet-originele OKI SDHC geheugenkaart.

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om ervoor te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 256 MB; max. RAM: 768 MB Optionele SDHC-geheugenkaart ⁴ : 16 GB
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32°C (17 tot 27°C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -20 tot 45°C, 10 tot 90% RV
Voeding	Enkelfasig 220 tot 240 VAC, frequentie 50 Hz +/- 2 Hz
Stroomverbruik	Standaard: 700 W; max: <1400 W; inactief: 100 W; spaarstand: <12 W; slaapstand: <1,0 W; automatisch uitschakelen: <0,15 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: <52 dB(A); stand-by: 32 dB(A) of minder; paarstand: achtergrondniveau
Afmetingen (bx dxh)	449 x 552 x 360 mm
Gewicht ³	Circa 37 kg
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummer	Pro8432WT: 46550721 (multi); 46550806 (VK)

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
Geheugen	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-geheugenkaart ⁴	16 GB: 44848903
Kast	01321101
Draadloze LAN-module	45830202
Houder voor smartkaartlezer	46539501

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridge* (4.000 pagina's)	Wit: 46606508
Tonercartridges* (10.000 pagina's)	Cyaan: 46606507; magenta: 46606506; geel: 46606505
Imagedrum** (9.000 pagina's)	Wit: 45878117
Imagedrums** (30.000 pagina's)	Cyaan: 44844419; magenta: 44844418; geel: 44844417
Transportband (30.000 pagina's)	44846204
Fuser (50.000 pagina's)	44848814

*Toner: aantal A4-pagina's bij 5% dekking in Wit en ISO/IEC 19798 in Cyan, Magenta, Yellow.
**Drum: gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.
Printer met bijgeleverde tonercartridge voor 5.000 pagina's voor cyaan, geel, magenta en 4.000 pagina's voor wit. Twee extra witte toners inbegrepen (totaal 13.000 @5%).



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests is bewezen. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusive aanbod. Ga voor meer informatie naar: www.oki.be/garantie
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

OKI EUROPE (BENELUX)

Mediaaan 24
1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0) 2 257 4620
Fax: +32 (0) 2 253 1848
INFO@OKI.BE
WWW.OKI.BE

OKI

Open up your dreams