



Sinônimo de desempenho e robustez.

A impressora de formulários mais confiável, poderosa e durável de sua categoria

Projetada para impressão de altos volumes de formulários. Sozinha ou compartilhada por um grupo de trabalho, a impressora de impacto PACEMARK® 4410 atende à demanda de fluxos de trabalho exigentes com vários formulários. O equipamento assume de forma simples o comando do trabalho.

A excelente velocidade da PACEMARK 4410 é perfeita para aplicações de alto volume, inclusive trabalhos de impressão longos sem a presença do operador: processamento geral de dados, notas fiscais, faturamento e demonstrações financeiras, relatórios de inventário, registros de transações bancárias e relatórios contábeis.

Com confiabilidade única, a máquina possui um MTBF de 15.000 horas (tempo médio entre folhas) — o equivalente a 7,25 anos com 40 horas de trabalho semanais — superando em 50% o desempenho do seu concorrente mais próximo.

Forte e estável, a PACEMARK 4410 possui uma estrutura maior e mais robusta, garantindo qualidade ideal nas impressões. O chassi de metal dá à impressora maior rigidez e força em condições

severas. Até mesmo a barra de corte é de metal durável — para cortes limpos e precisos.

E para assegurar o desempenho excepcional da PACEMARK 4410, a OKI Printing Solutions oferece garantia de dois anos para peças e mão-de-obra e 1 ano para a cabeça de impressão.

A PM 4410 é extremamente poderosa - imprime com clareza até a última página de um formulário de 10 vias e dá conta de papéis 48% mais espessos que os suportados pela concorrência. Ela tem potência para imprimir 300 linhas por minuto/1.066 caracteres por segundo no modo High-Speed Draft — e uma velocidade incomparável no modo de alimentação de 15 ips.

Quanto à resistência, a PACEMARK 4410 pode produzir regularmente 35 mil páginas por mês — o que se traduz em mais de 3 milhões de páginas antes da primeira parada.

Não há dúvida: se você precisa de confiabilidade, desempenho e resistência em uma impressora de formulários, a impressora certa é a PACEMARK 4410.

Destaques:

- **Projetada para trabalhos de impressão prolongados, de alto volume e sem a presença do operador**
- **Processamento geral de dados, geração de relatórios, registros de transações, planilhas**
- **MTBF de 15 mil horas – funcionamento comprovado por 50% mais tempo que o seu concorrente mais próximo**
- **Velocidade de impressão de 1066 caracteres por segundo (300 linhas por minuto)**
- **Impressão de alta nitidez – mesmo em formulários de 10 vias**
- **Pode ser usada isolada ou em rede¹: compatível com Windows® 2000/98, MS-DOS® e IBM® OS/2®**
- **Design resistente em metal, maior estabilidade e anos de uso intenso**
- **2 anos de garantia da impressora (peças e mão-de-obra)**



¹ Utilizando Servidor Externo Ethernet opcional

PACEMARK® 4410

Feita para durar, interna e externamente.

Tudo na PACEMARK 4410 é prático — desde o visor de cristal líquido de duas linhas com iluminação traseira até o manuseio de papel controlado por sensores. A espessura do papel é detectada e os ajustes são feitos automaticamente, sem a necessidade de qualquer intervenção do usuário.

Dois caminhos para o papel (frontal e traseiro) permitem carregar dois tipos de papel simultaneamente: formulários contínuos, com uma ou múltiplas vias, cartões, envelopes e etiquetas. Os caminhos podem ser selecionados através do software que acompanha a impressora ou pelo painel frontal.

A PACEMARK 4410 é compatível com uma ampla variedade de plataformas operacionais, entre elas Windows NT, Windows® 98, MS-DOS® e IBM® OS/2®. Além disso, é possível realizar atualizações através dos servidores de impressão interno ou externo para operar com Windows® NT® Workstation, Novell® NetWare®, UNIX®, IBM LANServer® e Microsoft LAN Manager®.

Para obter mais informações sobre a PACEMARK 4410 ou outras impressoras OKI Printing Solutions, visite nosso site ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Lembre-se: o seu produto foi desenhado e projetado para operar somente com os suprimentos originais OKI Printing Solutions. O uso de suprimentos não-originais poderá resultar no comprometimento da performance do equipamento, possível redução da durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos não cobertos pela garantia.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2004 OKI America, Inc., OkilAN, marcas registradas da OKI Electric Industry Co. Ltd.; Netware marca registrada da Novell, Inc; Windows, Windows NT, marca registrada da Microsoft Corp., PCL marca registrada da Hewlett Packard Co., Unix marca registrada SCO; Mac, marca registrada da Apple Computer Inc.; Adobe, Acrobat e PostScript, PostScript 3 marcas registradas da Adobe Systems, Inc; Epson marca registrada da Seiko Epson Corp., Energy Star marca registrada da Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (EPA).

Central de Atendimento OKI Printing Solutions
Suporte Técnico
(11) 3444 6747 (Grande São Paulo)
0800 115577 (Demais localidades)
www.okiprintingsolutions.com

OKI Data do Brasil Informática Ltda.
Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 -
4º andar Bloco C
04726-170 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3444-6747

Especificações

Tecnologia, Velocidade e Características de Impressão

- **Método de impressão:** matriz de pontos de impacto serial
- **Cabeça de impressão:** matriz de diamante de 2 conjuntos de 9 agulhas substituíveis pelo usuário
- **Formato:** apenas carro largo (136 colunas)
- **Velocidade de impressão / matriz de caracteres:**

Modo	NLQ	Utility	HSD
Veloc. (cps)	200	800	1.066
Veloc. (HxV)	17 x 13	9 x 7	7 x 7
- **Linhas por minuto:** 300
- **Taxa de alimentação:** 38,1 cm (15 polegadas) por segundo

Emulação, Interface e Memória

- **Emulações:** Epson® FX, IBM® ProPrinter® III, OKI® MICROLINE® co-residente
- **Interfaces:** padrão - paralela bidirecional Centronics® IEEE 1284; RS-232C (suporta taxas de transferência de até 38,4K); opcional - servidor externo de impressão OkilAN® 6020e 10/100 Base-T ou servidor externo de impressão OkilAN® 6010e 10 Base-T
- **Memória padrão:** 512 KB de RAM, 28 KB de buffer de recebimento (máximo de 56 KB em DLL)

Compatibilidade

- **Sistemas operacionais:** Windows® XP, 2000, 98/95, 3.x e NT® 4.0; MS-DOS®

Fontes/ Caracteres

- **NLQ:** Courier, Gothic
- **Utility/HSD/SSD:** Gothic
- **Dimensionável (22 – 216 pt.):** Courier, Gothic
- **Páginas de código:** ASCII Padrão; conjuntos de caracteres Epson I & II; conjuntos de caracteres I, II & todos da IBM®; conjuntos de caracteres internacionais, inclusive BRASCI & ABICOMP; gráficos em linha bloco
- **Códigos de barras:** UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Intercalado 2 de 5, Código 39, Código 128 (A,B,C), PostNet™

Manuseio de Papel

- **Entrada de papel:** formulário contínuo de uma ou várias vias, papel cartão, envelopes, etiquetas
- **Número de cópias:** interfolhadas - 7; sem carbono - 10
- **Espessura máxima:** alimentação traseira - 0,014" (0,36 mm); alimentação inferior - 0,031" (0,78 mm)
- **Alimentação de papel:** traseira e inferior padrão
- **Recursos de corte:** posicionamento automático de corte (selecionável no menu); barra metálica de corte
- **Carregamento:** automático, posicionamento automático do papel, posicionamento automático da cabeça de impressão, caminho reto para o papel (frontal), caminhos frontal/ traseiro do papel selecionáveis por software
- **Sensores de papel:** fim, entrada, movimento do papel/ detecção de atolamento, largura do papel e papel selecionado

Garantia e Confiabilidade

- **Garantia limitada:** 2 anos para a impressora; 1 ano de garantia para a cabeça de impressão peças e mão-de-obra
- **MTBF:** 15.000 horas (25% do ciclo de serviço/35% da densidade de páginas)
- **Carga de trabalho mensal:** 35 mil páginas a 25% do ciclo de serviço/35% da densidade
- **Duração da cabeça de impressão:** 400 milhões de caracteres em média no modo utility de 10 cpp (25% do ciclo de serviço, 35% da densidade de páginas)
- **Vida útil da fita:** 15 milhões de caracteres

Dados Ambientais

- **Dimensões (L x P x A):** 74,9 cm x 37,8 cm x 35,8 cm
- **Peso líquido:** 41,7 kg
- **Nível máximo de ruído:** 61 dBA (Utility), 55 dBA (Utility-Quiet)

Informações para pedido	
Impressora PACEMARK 4410 – 110V	Nº de Peça 61800901
Acessórios Servidor externo de impressão OkilAN® 6020e 10/100 Base-T Ethernet	70036001
Servidor externo de impressão OkilAN® 6010e 10 Base-T Ethernet	70034401
Suprimentos Cartucho de fita	40629302



Performance e confiabilidade fazem da PACEMARK 4410 ideal para aplicações de alto volume de formulários