



## Imprimantes matricielles compactes 9 aiguilles pour l'industrie et les points de vente

### Compacte, rapide et fiable

Rapide, flexible et éprouvée, l'imprimante ML280eco peut être utilisée dans un large éventail d'applications déterminantes dans les secteurs du détail, de la fabrication et des services. Peu encombrante, elle se loge facilement sous un comptoir, ce qui en fait un appareil idéal pour les stations de travail ou les points de vente où l'espace est limité.

### Impression efficace et polyvalente

La ML280eco peut être alimentée par papier feuille à feuille ou en continu avec réduction des déchirures, ce qui permet d'imprimer des formulaires en continu et de les retirer à la demande. Sa tête d'impression 9 aiguilles produit jusqu'à 4 documents haute qualité simultanément.

Les chemins papier par le haut, le bas et l'arrière vous fournissent une flexibilité maximum tandis que l'entraînement par tracteur poussant alimente le papier en continu sur 80 colonnes. Un entraîneur par tracteur poussant ou tirant en option est également disponible pour charger des papiers plus épais et des étiquettes.

Un support de rouleau papier en option est disponible pour une impression continue inviolable des listes de passagers, des journaux d'appels et de données industrielles.

### Économique et écologique

La ML280eco a été conçue dans le respect de l'environnement. La technologie SoC (System on Chip) d'OKI réduit de manière significative la consommation électrique en mode Veille à 2,4 W, permettant ainsi de minimiser la consommation électrique et le coût de possession, ainsi que votre empreinte carbone.

### L'engagement d'OKI auprès des consommateurs

La marque OKI est une preuve de fiabilité et de qualité. Nous proposons des imprimantes qui augmentent les performances professionnelles de nos clients sur le long terme, et ce sans impact sur leur budget.

Avec près d'un demi-siècle d'expérience dans l'industrie de l'impression, OKI vous garantit des imprimantes haut de gamme, économiques, fiables et faciles à utiliser. Et pour une tranquillité d'esprit complète, enregistrez votre produit et profitez de notre garantie de trois ans sans frais supplémentaires.

### Points forts

- Format très compact et peu encombrant
- Imprimante matricielle 80 colonnes
- Vitesse d'impression jusqu'à 375 caractères par seconde (cps)
- Tête d'impression longue durée de 200 millions de caractères
- Gestion de liasses multi-feuillets (original + 3 copies)
- Entraînement à picots monté sur une plaque qui prend en charge les papiers en continu d'une largeur de 242 à 254 mm
- Durée de vie du ruban d'impression : 3 millions de caractères
- Émulations OKI Microline, Epson FX et IBM Graphics
- Interfaces parallèle Centronics et USB 2.0
- Garantie standard de trois ans (sous réserve d'enregistrement de l'appareil)



# ML280eco - Imprimante matricielle

| Imprimante                   |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de têtes d'impression | 9                                                                                                                              |
| Colonnes                     | 80 (10 cpi), 160 (maximum en mode compression)                                                                                 |
| Pas de caractère             | Pas 10/12/15/17,1/20 et proportionnel                                                                                          |
| Résolution graphique         | Jusqu'à 240 x 216 dpi                                                                                                          |
| Vitesse d'impression         | Super rapide : 375 cps (12 cpi) ; Brouillon super rapide : 333 cps ; Utilitaire : 250 cps ; Proche qualité courrier : 62,5 cps |

| Interface et émulations |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces              | ML280eco (PAR) : Interface parallèle Centronics, USB 2.0<br>ML280eco (SER) : Interface parallèle Centronics, USB 2.0, série RS 232C |
| Émulations              | Epson LX, IBM Graphics, Microline                                                                                                   |
| Polices                 | SSD, HSD, Utilitaire, NLQ, Code-barres                                                                                              |
| Type de caractères      | Relief, rehaussé, double largeur, double hauteur, italique, souligné, compressé, indice, exposant                                   |

| Gestion du papier                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papier en continu (longueur)                | 76,2 - 241,3 mm                                                                                                                  |
| Première ligne imprimable (haut de la page) | Continu (plusieurs parties) : 16,9 mm ;<br>Feuille à feuille (une seule feuille) : 15 mm                                         |
| Impression multi-copies                     | Jusqu'à 1 original + 3 copies (papier en continu uniquement)                                                                     |
| Alimentation papier                         | Chargement automatique feuille à feuille, entraînement monté sur plaque, réduction des déchirures, détection de la fin du papier |
| Alimentation papier en option               | Tracteur tirant (bas), support de rouleau papier                                                                                 |

| Caractéristiques générales           |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire tampon                       | 128 Kbytes                                                                                                     |
| Puissance requise                    | Monophasé 220 à 240 VCA ± 10 %, fréquence 50/60 Hz                                                             |
| Consommation                         | Roulement ASCII, Utilitaire : environ 40 W ;<br>Économie d'énergie : 2,4 W max                                 |
| Niveau sonore                        | ISO7779 : 51 dB (A) (mode silencieux) ; 58 dB (A) (mode Utilitaire)                                            |
| Dimensions (HxLxP)                   | 80 x 360 x 275 mm                                                                                              |
| Poids                                | 3,9 kg environ                                                                                                 |
| Durée de vie de la tête d'impression | 200 millions de caractères (moyenne) en mode Utilitaire 10 cpi à 35 % de densité de page et 25 % d'utilisation |
| Fiabilité                            | Temps moyen avant panne : 20 000 heures (cycle d'utilisation 25 %, densité de page 35 %)                       |
| Garantie                             | Extension de la garantie à 3 ans lorsque le produit est enregistré dans les 30 jours suivant l'achat           |
| Références produits                  | ML280eco (PAR) : 42590033<br>ML280eco (SER) : 42590055                                                         |

| Accessoires (Références produit) |          |
|----------------------------------|----------|
| Tracteur tirant (bas)            | 09002363 |
| Support rouleau papier           | 40108610 |

| Consommables (Référence produit) |          |
|----------------------------------|----------|
| Ruban (3 millions de caractères) | 09002303 |

**Informations sur les consommables :** utilisez uniquement des consommables OKI d'origine afin d'assurer la meilleure qualité et les meilleures performances de votre matériel. Des produits qui ne sont pas de marque OKI peuvent endommager les performances de l'imprimante et annuler votre garantie.



## Garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site [www.oki.ch/votregarantie](http://www.oki.ch/votregarantie) Sans cet enregistrement, c'est la garantie standard de deux ans s'applique.

## OKI EUROPE (Suisse)

BASLERSTRASSE 15  
CH-4310 RHEINFELDEN  
SUISSE  
TÉL. : +41 61 827 94 94  
FAX : +41 61 827 94 90  
[WWW.OKI.COM/CH](http://WWW.OKI.COM/CH)

# OKI