

## Malá a výkonná: Objevte barevnou tiskárnu A3, která je kompaktní, ekologická a nabízí nekonečné možnosti

Řada C800, nejmenší tiskárny A3 na trhu, dokáže zpracovat všechny tiskové úlohy, včetně vizitek, předem nařezaných médií, plakátů a bannerů až do délky 1,3 m. Díky kombinaci bezkonkurenční flexibility médií, mimořádné spolehlivosti a průkopnické digitální technologie LED od společnosti OKI je toto zařízení zvyšující produktivitu ideální pro vytváření kancelářské dokumentace v profesionální kvalitě, i každodenních kancelářských dokumentů na vyžádání.

Tiskárny řady C800 se téměř okamžitě zahřejí a díky inovativní technologii zapékání od společnosti OKI šetří čas a zvyšují efektivitu, a proto jsou ideální volbou pro každou vytiženou firmu nebo pracovní skupinu.

### Klíčové funkce

- Tato nejmenší tiskárna A3 na trhu se dokonale hodí pro maloobchodní prodejny, které nemají místa nazbyt
- Vytištění první stránky za 6,3 sekundy (C834/C844)
- Rychlost barevného tisku až 36 str./min
- Rychlý oboustranný tisk (volitelně u variant n)
- Kapacita papíru až 2 540 listů a hmotnost médií od 64 do 256 g/m<sup>2</sup>
- Vynikající kvalita tisku 1 200 × 1 200 dpi (C844dnw) pro tisk materiálů v profesionální kvalitě



### Obrovská flexibilita médií

- Vynikající flexibilita médií – formáty A6 až A3 a bannery o délce až 1 321 mm
- Minimální šířka papíru z multifunkčního zásobníku je 55 mm
- Volitelný zásobník bannerů pro tisk více bannerů najednou



### Snadné použití

- Snadné nastavení a spuštění
- Řešení potíží spustíte klepnutím na mobilní zařízení s aktivovanou technologií NFC připojenou k tiskárně<sup>2</sup>
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Software pro správu skupin tiskáren zdarma – SENDYS Explorer<sup>8</sup>
- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release, aby si uživatelé mohli všechny tiskové úlohy před vytištěním prohlédnout



### Mobilní tisk

- Bezdrátová síť je součástí standardní výbavy (C834/C844)
- Stačí klepnout na mobilní zařízení s aktivovanou technologií NFC, připojit se k tiskárně a začít tisknout – nepotřebujete žádnou síť<sup>2</sup>
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Přímé bezdrátové připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Technologie AirPrint a Android umožňují tisk na cestách

### Úspora nákladů a energie

- Nová technologie zapékání od společnosti OKI umožňuje téměř okamžitě zahřátí a ztišení tiskárny, což šetří čas i energii a zvyšuje efektivitu
- Technologie LED díky absenci pohyblivých částí zajistí delší životnost
- Tiskněte marketingové materiály a maloobchodní značení přímo na místě díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí pak při nečinnosti automaticky omezí napájení na 0,15 W
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru



A3/A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Síťový/oboustranný tisk	✓
Výtisky velikosti A6 až 1 321 mm, až do 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1 až 30 uživatelů	✓

# C824, C834, C844 – Barevné a černobílé tiskárny

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	<b>C824:</b> A4: 26 str./min barevně/černobíle, A3: 14 str./min barevně/černobíle <b>C834/C844:</b> A4: 36 str./min barevně/černobíle, A3: 20 str./min barevně/černobíle
Výstup 1. stránky	<b>C824:</b> 8,5 sekundy barevně/černobíle <b>C834/C844:</b> 6,3 sekundy barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	≤ 20 sekund od zapnutí ≤ 9,9 sekund z úsporného režimu

ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Konektivita	Zařízení USB 2.0, USB 2.0 Host x 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelné vybavení pro C824, standardní vybavení pro C834/ C844), NFC <sup>2</sup>
Jazyky tiskárny	<b>C824:</b> PCL6 (XL3.0) a PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) <b>C834/C844:</b> PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint <sup>5</sup> , Print Plug-in app (Android), bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>7</sup>
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Server 2008 (32bitová/64bitová verze) / Windows 7 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová/64bitová verze); Server 2016 (64bitová verze); Mac OS X 10.10 až 10.13, Linux (C834, C844)
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMP V3, šifrování SSL3/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption, filtrování IP adres, IPSec
Sada softwarových nástrojů <sup>1</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Network Card Setup <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>6</sup> , Network Extension <sup>3</sup> , Monitoring Tool <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>3</sup> , SENDYS Explorer, The Design Hub

DRUHY PÍSMÁ	
Fonty tiskárny	<b>C824:</b> Škálovatelné: 87 písem PCL, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP <b>C834/C844:</b> Škálovatelné: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR Model2

KVALITA TISKU	
Rozlišení	<b>C824/C834:</b> Víceúrovňová technologie ProQ, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi <b>C844:</b> 1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	<b>Zásobník 1:</b> 300 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční zásobník:</b> 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita volitelných zásobníků papíru	<b>Zásobník 2:</b> 535 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Zásobník 3:</b> 535 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Zásobník 4:</b> 535 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Zásobník 5:</b> 535 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	2 540 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	<b>Zásobník 1:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; <b>Zásobník 2/3/4/5:</b> A3, A4, A5, B4, B5; <b>Multifunkční zásobník:</b> A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; obálek (Com-10, DL, C5, C4), vlastní velikost (až do délky 1 321 mm včetně bannerů); <b>Oboustranný tisk:</b> A3, A4, A5, B4, B5; vlastní velikost: šířka 127–297 mm, délka 182–431,80 mm
Gramáž papíru	<b>Zásobník 1:</b> 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Zásobník 2/3/4/5:</b> 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční zásobník:</b> 64 až 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>Oboustranný tisk:</b> 64 až 220 g/m <sup>2</sup>
Oboustranný tisk	<b>Standardně:</b> C824dn, C834dnw a C844dnw <b>Volitelně:</b> C824n a C834nw
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m <sup>2</sup>

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Provozní podmínky	<b>Teplota/vlhkost (provozní):</b> 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) <b>Teplota/vlhkost (skladování):</b> -10 °C až 43 °C, relativní vlhkost 10 % až 90 %
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	<b>Typický:</b> 680 W; <b>Maximální:</b> 1 400 W; <b>Klídový stav:</b> 13 W; <b>Úsporný režim:</b> <11 W; <b>Hluboký spánek:</b> <1,0 W; <b>Automatické vypnutí:</b> <0,15 W
Hlučnost	<b>Provozní režim:</b> <54 dB(A); <b>Pohotovostní režim:</b> 32 dB(A) nebo méně; <b>Úsporný režim:</b> Úroveň pozadí
Rozměry (Š x H x V)	449 x 552 x 360 mm
Hmotnost <sup>4</sup>	Přibližně 37 kg (modely n); přibližně 40 kg (modely dn)
Pracovní cyklus	<b>Maximálně:</b> 75 000 stran za měsíc; <b>Doporučeno:</b> 1 500 až 5 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka přímo u zákazníka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednací kódy	<b>C824n:</b> 47074204 <b>C824dn:</b> 47228002 <b>C834nw:</b> 47074214 <b>C834dnw:</b> 47228005 <b>C844dnw:</b> 47074304

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2./3./4./5. zásobník papíru	47074403
Zásobník bannerů	45015702
Kabinět	01321101
Podstavec s kolečky	45889502
Duplexní jednotka	47079403 (standardně u modelů C824dn, C834dnw a C844dnw)
Bezdrátový modul LAN	45830202
Držák čečky IC	46539501

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tonerové kazety* (5 000 stránek)	Cyan: 47095703; Magenta: 47095702; Žlutá: 47095701; Černá: 47095704
Tonerové kazety** (10 000 stránek)	Cyan: 46861307; Magenta: 46861306; Žlutá: 46861305; Černá: 46861308
Obrazové válce** (30 000 stránek)	Cyan: 46857507; Magenta: 46857506; Žlutá: 46857505; Černá: 46857508
Pásová jednotka (80 000 stránek)	47074503
Zapékací jednotka*** (100 000 stránek)	47219604

\*Tonery: strany A4 odpovídají normě ISO/IEC 19798.

\*\*Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.

\*\*\*Zapékací jednotka: 3 stránky na úlohu  
Tiskárna se dodává s tonerem pro přibl. 2 500 stran formátu A4.

<sup>1</sup>Podívejte se na místní webové stránky společnosti OKI, kde naleznete nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu operačních systémů;

<sup>2</sup>Tisk prostřednictvím aplikace OKI Mobile Print; <sup>3</sup>Pouze systém Windows; <sup>4</sup>Včetně veškerého spotřebního materiálu; <sup>5</sup>Pouze systém MacOSX; <sup>6</sup>Pouze C834/ C844; <sup>7</sup>K dispozici pouze s bezdrátovou sítí; <sup>8</sup>Další informace naleznete na adrese [www.sendyexplorer.com](http://www.sendyexplorer.com)

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle obchodní značky společnosti OKI. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku a poškození tiskárny.

## Třiletá záruka přímo u zákazníka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé testy. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další

informace naleznete na webu: [WWW.OKI.CZ/ZARUKA](http://WWW.OKI.CZ/ZARUKA)

Bez registrace platí standardní celoevropská jednoletá záruka.



© Copyright 2021 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnosti registrované v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK.  
OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Okí Electric.  
Specifikace podléhají změnám bez upozornění. Všechny ochranné známky potvrzeny. Číslo verze 03/2021.  
Android is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

## OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary)

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d,  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158  
Fax +420 222 326 621  
[WWW.OKI.COM/CZ](http://WWW.OKI.COM/CZ)

**OKI**  
Open up your dreams