

Deutlich schneller. Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Branchenführende Workflows und Farbmanagement. Der Fiery® Pro9 Server von EFI erweitert die bereits beeindruckende Leistung der Multimedia-Produktionsplattform-Drucker und Digitaldrucksysteme der Pro9-Serie von OKI.

Der Fiery® Pro9-Server von EFI®

Der Pro9-Server kann neben seinen vielen anderen Vorteilen den Weiß-und-Klartoner und die Umschlag-Druckfunktionalität der Pro9-Serie optimieren, um Ihre Produktivität und Gewinne zu steigern.

Der Pro9-Server basiert auf dem robusten Fiery FS150 Pro-System von EFI und nutzt die beliebtesten Fiery-Funktionen – einschließlich Command WorkStation®, Spot-On™ und Adobe® Print Engine 3.0 – zur Erweiterung der Produktionsoptionen und Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Druckereien und in-house Druckservices.



Mit dem Fiery Pro9-Server und Systemen der Pro9-Serie von OKI können Sie komplexe Aufträge mit höherer Effizienz, Konsistenz und Rentabilität vereinfachen und produzieren.



Der Fiery Pro9-Server ist kompatibel mit den Druckern Pro9431/Pro9541/Pro9542

Setzen Sie diese leistungsstarken Fiery-Vorteile für Ihre Aufgaben ein.

- **Bieten Sie personalisierte Marketingkampagnen an** – Integrieren Sie branchenführende VDP-Formate, einschließlich FreeForm™ 2.1, um die Einrichtung für Aufträge zu vereinfachen, die variablen Datendruck erfordern
- **Reparieren Sie Bilder zu einem späten Zeitpunkt im Produktionsablauf** – Korrigieren Sie Farbton und Farbe, schärfen oder glätten Sie Bilder und korrigieren Sie rote Augen, auch nachdem der Auftrag an den Pro9-Server weitergeleitet wurde
- **Erzielen Sie immer konsistente Farben** – Kalibrieren Sie den RIP des Pro9-Servers mit der Ausgabe des Druckers/ Umschlagdrucksystems der Pro9-Serie, um von Auftrag zu Auftrag für einheitliche Ergebnisse zu sorgen



Senden, bearbeiten und drucken Sie Aufträge erneut von Ihrem Desktop

Die Fiery Command WorkStation ist Ihr Fenster in den gesamten Druckworkflow und vereinfacht das Management und die Anpassung komplexer Aufträge über eine intuitive, flexible Schnittstelle. Mit der Command Workstation können Sie:

- Aufträge lokal oder remote von Mac® OS und Microsoft® Windows®-Clients senden und verwalten
- Dokumentinhalte visuell bestätigen, Bilder anpassen, Sonderfarben anpassen und ersetzen
- Mit serverbasierten Workflows, wie z. B. Hot Folders, die Effizienz steigern und Fehler reduzieren – für wiederholbare Ergebnisse, die einfach einzurichten und im gesamten Druckbetrieb einsetzbar sind

Fiery® Pro9-Server mit Command WorkStation®

Pro9-Server – Highlights:

Das **Fiery Farbmanagement-System** verbindet Branchenstandards wie CMYK-Druckemulationen, RGB-Quellkonvertierungen oder PANTONE®-Bibliotheken mit der Flexibilität einer offenen Architektur, sodass Benutzer den Pro9-Server individuell an ihre Anforderungen hinsichtlich der Farbtreue anpassen können.



Mit dem **Image Enhance Visual Editor** können Sie Bilder innerhalb von Druckaufträgen schnell anpassen und häufige Farbprobleme wie z. B. Temperatur, Helligkeit, Kontrast und Sättigung korrigieren. Eine Vorschaufunktion zeigt die Auswirkung der Anpassung auf das Bild an und ermöglicht Feinabstimmung.



Spot-On™ ermöglicht das Anpassen und Verwalten von Sonderfarben, die als kritische „Must-match“-Farben verwendet werden. Fiery Spot-On erleichtert die visuelle Bestätigung und Bearbeitung der CMYK-Werte für die Feinabstimmung der Sonderfarbendefinitionen auf dem Pro9-Server.



¹ Weiß- und Klartoner nur für Pro9541 (CMYK + Weiß- oder Klartoner) und Pro9542 (CMYK + Weißtoner).

² Enthält kein Serverdisplay, Tastatur oder Maus.

Spezifikationen können unangekündigt geändert werden.

Technische Daten

System

- **Unterstützte Drucker:** Pro9431/Pro9541/Pro9542
- **Unterstützte Umschlagdrucksysteme:** Alle Pro9-Umschlagdrucksystem-Varianten
- **Fiery® Systemversion:** Fiery FS150 Pro
- **Betriebssystem:** Windows® 7 Professional Embedded System, 64 Bit
- **Prozessor:** Intel® G1820 (2,7 GHz)
- **Festplattenlaufwerk:** 500 GB SATA
- **Arbeitsspeicher:** 4 GB
- **Netzwerk:** 1 Gbit Ethernet
- **USB-Anschlüsse:** 6

Fiery Farbtechnologie

- PANTONE® Calibrated und PANTONE® Plus
- Fiery Spot-On™, um Farben anzupassen und zu ersetzen
- Verbesserte Unterstützung für die OKI-Sonderfarben Weiß und Klartoner
- RGB-Quellprofile und Rendering Intent
- CMYK-Quellprofile einschließlich GRACoL, SWOP2006, TOYO, DIC
- Automatisches Trapping
- Halbtonsimulation
- Überschreibung und Unterstützung für eingebettete Profile
- Composite Überdrucken von Sonderfarben, CMYK, Graustufen
- Image Enhance Visual Editor
- Calibrator
- Unterstützt Fiery Color Profiler Suite und ES-2000 Spektralphotometer (beide optional)

Client-Unterstützung

- Fiery PostScript®-Treiber für Windows und Mac® zum direkten Drucken aus Anwendungen auf den Fiery Pro9-Server
- Command WorkStation® 5 für Windows und Mac

Produktivitätsfunktionen

- Adobe® PDF Print Engine v3.0
- Erweiterte PCL® 6 und PCL 5
- 138 Adobe PostScript-Schriftarten
- Fiery FreeForm 2.1 für grundlegendes VDP

- Formate für variablen Datendruck: PPML v3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
- Fiery JDF Version 1.4
- Hot Folder
- Virtuelle Drucker
- Booklet Maker mit Assistent
- Bildverschiebung
- Gleichzeitiger Spool-Rip-Druck
- Ausrichtung der Fächer
- Workflow-Management und anpassbare Voreinstellungen
- Geplanter Druck

Netzwerkunterstützung

- TCP/IP, IPv6 (Logo-Zertifizierung und -Sicherheit)
- Apple Talk, Bonjour
- Bereitstellung von Point-and-Print-Treibern
- Direktdruck vom Mobilgerät
- SNMP v3, IPP, FTP, SMB v3.0, WSD, Port 9100
- E-Mail – PDF-Dateien per E-Mail drucken

Sicherheitsfunktionen

- Administrator-, Bediener- und Gastkonten
- Benutzerauthentifizierung
- Secure Erase
- IP-Sec, IP-Filterung, Port-Blocking, SSL

Kompatibilität

- Fiery Color Profiler Suite
- ES-2000 Spektralphotometer
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose

Technische Daten

- **Abmessungen (HxTxB):** 32,0 cm x 35,0 cm x 14,0 cm
- **Gewicht:** 6,8 kg.
- **Stromzufuhr:** 100 V–240 V @ 50 Hz-60 Hz
- **Stromverbrauch:** 180 W

Bestellinformationen:

Server

- Fiery C9 Server²

OKI Artikelnummer

46299303

Weitere Informationen zu den Farbsystemen der Pro9-Serie finden Sie unter www.oki.com/de

OKI EUROPE

(DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)

Hansaallee 187,
40549 Düsseldorf,
Deutschland
Tel. +49 (0)211/5266-0
Fax +49 (0)211-5266-600

WWW.OKI.COM/DE

WWW.OKI.COM/AT

