



5-Farb-Digital-Transferdrucker der nächsten Generation

3-in-1-Anwendungen

- 1. Digitaler Farbtransferdruck** ✓
Drucken Sie hochwertige Designs in CMYK+Weiß auf SRA3-Transfermedien oder übertragen Sie die Designs mithilfe einer Heizpresse auf feste und weiche Oberflächen.
- 2. Digitale Siebdruckvorlagen** ✓
Ein Verfahren ohne Chemikalien ermöglicht die schnellere und einfachere Herstellung von Siebdruckvorlagen.
- 3. Digital Smart Screen Transfers (DSST)** ✓
Kombinieren Sie digitale und analoge Siebdruckverfahren, um langlebige, vollfarbige Textildekorations effizient herzustellen.



Pro9541WT

Technische Daten

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Leistung | | 5-Farb-Digital-LED-Drucker |
| Druckgeschwindigkeit¹ | CMYK+Weiß | Bis zu 18 Seiten/Min. bei A4-Transferdrucken und 12 Seiten/Min. bei Transferdrucken im A3-Format |
| Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite¹ | | Ca. 8 Sekunden |
| Auslastung | | Bis zu 300.000 Seiten |
| Druckqualität | Auflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi; ProQ 1200 x 600 x 16 Stufen |
| Speicher | RAM (Standard/Max.) | 2 GB |
| | Prozessor | 1,2 GHz ARM CPU |
| Kompatibilität | Druckersprachen | Adobe® PostScript® 3™ |
| | Konnektivität | Hi-Speed USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet |
| | Betriebssysteme | Windows® 7 und höher, Mac® 10.10 und höher |
| | Netzwerkprotokolle | TCP/IP, EtherTalk |
| Farbmerkmale/-lösungen | | Adobe PostScript 3-Standardcontroller umfasst Trapping, ICC-basiertes Farbmanagement, Simulationen für SWOP, ISO Coated, Japan Colour; PDF Direct Print; PS Gamma Adjust; Colour Correct |
| Medienhandhabung | Medienformate | A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), Legal, Letter, A3, A4, A5, A6 und Medien bis zu 1.320 mm |
| | Mediengewicht | Fächer 1/2/3: 52–320 g/m ² ; Mehrzweckfach: 52–360 g/m ² ; |
| Medienkapazität | Mehrzweckfach (MPT) | Bis zu 300 Blatt |
| | Fach 1/2/3 | Bis zu 530 Blatt |
| | Großraumkassette | Bis zu 1.590 Blatt |
| Max. Kapazität | | Bis zu 2.950 Blatt (mit MPT, 2 Fächern und Großraumkassette) |
| Medienausgabe | | Druckseite unten: max. 610 Blatt; Druckseite oben: max. 300 Blatt |
| Technische Daten | Größe (B x T x H) | 699 x 625 x 640 mm |
| | Gewicht | 110,8 kg einschließlich Verbrauchsmaterial |
| | Temperatur/Luftfeuchtigkeit | 10–32 °C/20–80 % relative Luftfeuchtigkeit Qualitätsgesicherter Bereich: 17–27 °C/50–70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| | Stromverbrauch | Aktiv: max. 1.600 W / 1.100 W im Durchschnitt; Standby: durchschnittlich 40 W; Energiesparmodus: max. 30 W; Schlafmodus: max. 4 W; automatische Abschaltung: max. 0,4 W |
| | Geräuschpegel | Aktiv: max. 57 dB(A); Standby: max. 34 dB(A); Energiesparmodus: nicht hörbar |
| Optionen | Zubehör (Teilenummer) | 2./3. Fach für 530 Blatt (45530703); Großraumkassette mit Rollsockel (45530803); Fach für 530 Blatt mit Rollsockel (45530903); Unterschrank (45980001); 160 GB Festplattenlaufwerk (44622302) |

Bestellinformationen

| Produkt | Beschreibung | Teilenummer |
|--------------------------|--|---|
| Pro9541WT | 5-Farb-Digital-Transferdrucker | 45530677 (230 V) |
| Tonerkassetten | 24.000 Seiten ² 10.000 Seiten ⁵ | Cyan – 45536473; Magenta – 45536472; Gelb – 45536471; Schwarz – 45536474 Weiß – 45536475 |
| Bildtrommeln | 40.000 Seiten ⁶ 20.000 Seiten ⁶ | Cyan – 47094108; Magenta – 47094107; Gelb – 47094106; Schwarz – 47094109 Weiß – 47094110 |
| Resttonerbehälter | Ca. 40.000 Seiten ⁶ | 45531503 |
| Fixiereinheit | Ca. 150.000 Seiten | 45531113 (230 V) |
| Transferband | Ca. 150.000 Seiten | 45531223 |

**OKI EUROPE
(DEUTSCHLAND
& ÖSTERREICH)**
Hansaallee 187,
40549 Düsseldorf,
Deutschland
+49 (0)211/5266-0
WWW.OKI.COM/DE
WWW.OKI.COM/AT

Weitere Informationen zum einzigartigen Weißtonerdruckerportfolio von OKI finden Sie unter www.oki.de/white