



## Impresoras versátiles y fiables. Cabezal de 24 agujas para una alta calidad de impresión

### Productividad y fiabilidad

Las impresoras ML3390eco y ML3391eco de carro ancho cuentan con funcionalidades avanzadas que garantizan una productividad y una fiabilidad excelentes en todo momento. Su robustez y flexibilidad las convierten en la elección ideal para los entornos más exigentes.

### Impresoras versátiles para soportes flexibles

Las ML3390eco y ML3391eco son increíblemente versátiles: perfectas tanto para realizar largas tiradas de impresión como para imprimir un simple membrete, un sobre o una hoja de cálculo, en la oficina o en un mostrador.

Si es necesario imprimir formularios de manera precisa y rápida, las ML3390eco/ML3391eco son hasta un 30% más rápidas que sus competidoras.

### Ecológicas y rentables

Las ML3390eco y ML3391eco han sido diseñadas para respetar el medio ambiente. Con un consumo energético de solo 1,5 W en el modo en espera, sus costes de funcionamiento y consumo energético se reducen al mínimo, al igual que su huella de carbono.

### Compromiso de OKI con sus clientes

La marca OKI ha demostrado su fiabilidad y el valor de sus productos. Ofrecemos impresoras que aumentan el rendimiento de las empresas de nuestros clientes a largo plazo sin repercutir en sus presupuestos.

OKI, que cuenta con casi medio siglo de experiencia en el sector de la impresión, le ofrece impresoras líderes de su segmento, de bajo coste, fiables y fáciles de usar. Y para asegurarse una tranquilidad total, registre su producto y benefíciese de un periodo ampliado de garantía de tres años, sin coste adicional.

### Aspectos destacados:

- Impresoras matriciales de 80/136 columnas
- Cabezal de impresión de 24 agujas de alta durabilidad, exclusivo de OKI
- Gestión de documentos multicopia (original + 4 copias)
- Hasta 390 caracteres por segundo (cps) de velocidad de impresión
- Cinta de larga duración (2 millones de caracteres)
- Tecnología ecológica, en el modo en espera solo consume 1,5 W
- Fabricada en una instalación con la certificación "Carbonzero" (cero carbono)
- Tres años de garantía estándar, previo registro en [www.oki.es/garantias](http://www.oki.es/garantias)

### Versiones disponibles:

**ML3390eco**  
Carro estrecho

**ML3391eco**  
Carro ancho



## ML3390eco y ML3391eco - Impresoras matriciales

IMPRESORA	
Número de agujas	24
Columnas	ML3390eco: 80 (10 cpi); 160 (máximo en el modo de compresión) ML3391eco: 136 (10 cpi); 272 (máximo en el modo de compresión)
Número de caracteres por unidad de longitud	10/12/15/17.1/20 punto y proporcional
Resolución de gráficos	Hasta 360 x 360 ppp
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión más rápida: 390 cps; Utilidad: 312 cps (12 cpi), 260 cps (10 cpi); Calidad de correspondencia: 104 cps (12 cpi), 87 cps (10 cpi)
INTERFAZ Y EMULACIONES	
Interfases	Interfaz paralela Centronics, USB 2.0
Interfases opcionales	Serie RS 232C, Tarjeta de red OKILAN 7120e3
Emulaciones	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Tipo de letra y fuente	Utility, Courier (ampliable), Roman (ampliable), Swiss (ampliable), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, códigos de barras, OCR-A, OCR-B
Efectos de fuente	Relieve, grabado, doble anchura, doble altura, cursiva, contorno, sombra, negrita, superíndice, subíndice, subrayado
GESTIÓN DEL PAPEL	
Papel continuo	ML3390eco: 76 - 254 mm; ML3391eco: 76 - 406 mm
Sobres continuos	ML3390eco: 165 x 92 mm; ML3391eco: 241 x 105 mm (sólo alimentación inferior)
Primera línea imprimible (desde la parte superior de la página)	Continuo (multiparte): 0,5 mm; Hojas sueltas (hoja única): 0,5 mm
Capacidad de copia	Hasta 1 original + 4 copias
Alimentación de papel	Parada de papel, corte bajo desactivado, carga automática de hojas sueltas, alimentadores de fricción, alimentación inferior
Alimentación de papel opcional	Alimentador de tracción, alimentador de hojas sueltas de cajón único, alimentador de hojas sueltas de cajón doble (sólo ML3320eco), soporte de rollo de papel (sólo ML3320 eco), alimentador de fricción inferior

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Buffer de entrada	128 Kbytes
Fuente de alimentación	220 - 240 V de C.A. monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 10%
Consumo eléctrico	ISO/IEC 10561 Letra, Draft, Rango 1: 30,4 W; Modo en espera (sin opciones asociadas): <1,5 W
Nivel de ruido	57 dB(A); 52 dB(A) (modo silencioso)
Dimensiones (Al x An x F)	ML3390eco: 116 x 398 x 345 mm; ML33921eco: 116 x 552 x 345 mm
Peso	ML3390eco: 5,8kg aprox; ML3391eco: 7,6kg aprox
Vida útil del cabezal de impresión	200 millones de caracteres
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Garantía	3 años
Números de referencia de productos	ML3320eco: 01308402; ML3321eco: 01308502

ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
Alimentador de hojas sueltas de cajón único	ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502
Alimentador de tracción	ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369
Soporte de rollo de papel	09002332 (sólo ML3390eco)
Alimentador de fricción inferior	ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370
Serie RS232C	44455102
Tarjeta de red ML-LAN-eco-7130E	45268706

CONSUMIBLES (NÚMERO DE REFERENCIA)	
Cinta (2 millones de caracteres)	09002309

**Información sobre consumibles:** Utilice únicamente consumibles originales de OKI para garantizar la mejor calidad y rendimiento de su hardware. Los productos no originales OKI pueden dañar el rendimiento de su impresora e invalidar su garantía.



### Algo único: 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se fabrican para cumplir las normas más elevadas de calidad y tecnología, confirmado mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información, visite: [www.oki.es/garantias](http://www.oki.es/garantias) (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en [www.oki.es/garantias](http://www.oki.es/garantias) y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

**¡ADVERTENCIA!** Este producto cumple con la normativa EN55022 clase B. Sin embargo cuando se monta con la tarjeta de interfaz de red opcional o con el alimentador de hojas sueltas opcional, cumple con la normativa EN55022 clase A. En un entorno doméstico esta configuración puede causar interferencias de radio, en cuyo caso, el usuario deberá tomar las medidas de control oportunas.



© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7º D - Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 01/012018.

### OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D  
Alfragide, 2610-156  
AMADORA,  
Portugal  
Tel +34 91 343 16 20  
[www.oki.com/es](http://www.oki.com/es)

**OKI**  
Open up your dreams