



Con las impresoras DICOM A4 se pueden imprimir pruebas clínicas en color de alta definición.

OKI es líder en innovación para la impresión, ofreciendo a las empresas equipos en color de alta definición basados en la tecnología digital LED. Y ahora nuestra sofisticada gama de impresoras se integra perfectamente en sistemas clínicos mediante el servidor DICOM incorporado.

Innovación para la impresión de imágenes médicas

Se trata de una novedad en tecnología de impresión digital, que combina la alta calidad de impresión de las impresoras LED y un servidor DICOM incorporado, con un coste reducido y muy competitivo. Permite imprimir directamente desde los equipos médicos, sin necesidad de software de conversión ni servidores de impresión externos. No es necesario adquirir un costoso sistema de impresión con soportes y dispositivos especializados, ya que el servidor DICOM está integrado.

Con la C711DM ahora es posible imprimir imágenes clínicas en soportes estándar, en color de alta definición y en tamaños de hasta A4. Pruebas de rayos X (ej. dental, veterinario o hospital), tomografías (TAC e IRM), medicina nuclear, ecografías y muchas otras imágenes pueden imprimirse, no para diagnóstico, para uso particular, elaboración de informes o para entregar a los pacientes.

Reducir costes y mejorar la impresión

La C711DM además de ser idónea para imprimir imágenes clínicas, puede utilizarse para tareas de impresión de oficina, como cartas a pacientes, formularios o informes médicos, en un mismo dispositivo que responde a todas las necesidades de cualquier empresa, reduciendo el número de equipos y consumibles.

La C711DM ofrece fiabilidad, facilidad de uso, bajo coste total de propiedad, flexibilidad en el manejo de soportes y una elevada calidad de impresión, con la ventaja añadida de integrar la tecnología DICOM. Esta gama exclusiva de impresoras DICOM permite obtener importantes ahorros en las necesidades de impresión diarias, gracias a la integración de sistemas, el uso de equipos de gran eficiencia energética, consumibles de impresora estándar y tres años de garantía en domicilio.

Claridad y definición con OKI

La gama C711DM se comunica directamente con los equipos médicos de generación de imágenes y ofrece numerosas posibilidades para la impresión de imágenes de alta calidad, para usos distintos al diagnóstico, tanto en mono como en color, y en gran variedad de soportes, incluyendo papel común y acetatos. Esta importante reducción de costes de impresión en comparación con las tecnologías tradicionales, permite a los servicios médicos cambiar su forma de utilizar la impresión.

Imagine las numerosas posibilidades: imprimir imágenes de escáner en IRM en color, ofrecer a las futuras madres ecografías en A4, o conservar imágenes claras y nítidas en el historial de cada paciente, con un coste mínimo, similar a imprimir documentos normales de oficina.

Resumen de ventajas

- Lenguaje DICOM totalmente integrado en la impresora
- Hasta tres conexiones simultáneas de imágenes de equipo
- Uso recomendado-medicina nuclear, resonancias magnéticas/tomografía axial computarizada, ecografías y rayos-X
- Impresión en mono y color, de alta calidad, para usos distintos al diagnóstico
- No precisa software ni servidor de impresión adicionales
- Soportes de papel desde A6 a A4 y banners de hasta 1.200mm, desde 64 a 250grs
- Tres años de garantía estándar



Impresora Color y Monocromo DICOM C711DM

RESUMEN

Descripción	La impresora C711 DM es el modelo DICOM más calificado de OKI. Con consumibles de alta fiabilidad, puede ser útil para la impresión de rayos x, ecografía y PX
Tecnología de imágenes	Tóner CMYK con tecnología doble. Las fuentes de luz son LED de 600ppi con capacidad Multi-level
Red	Interface 10/100 Base TX (RJ45)
Código de producto	46198804

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Formato de impresión - gramaje de papel	A4 - 64 hasta 250grs
Dimensiones (AlxAnxF)	389 x 435 x 546mm
Peso	28kg

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR DICOM

Capacidad	DICOM 3.0 Print SCP, Store to Print (US, Ophtalmic, Endoscopy)
Número máximo de AET	25
Número máximo de modelos conectados	3 equipos de manera simultánea, sin restricciones en los modelos compatibles
Interface del servidor DICOM	Servidor web integrado
Registro	Capacidad de registro extendido, en el caso de resolución de problemas
Artículos opcionales de la DICOM	LUT: Identidad, Inversión, Lin-od; Impresión en tamaño real; Color
Características de imagen	Procesamiento de colores específico optimizado para las imágenes médicas
Cabecera	Capacidad de añadir una cabecera en cada copia impresa

RECURSOS DEL AET

Nombre AET	Título de la entidad de aplicación de impresión SCP (AET - Application Entity Title)
Destino de la impresión	Permite imprimir imágenes DICOM en otras impresoras que no sean DICOM de OKI
Bandeja de la impresora	Acepta distintos tipos de material de impresión del sector de la Salud
Copia	Se adapta a todas las necesidades de impresión
Formato de la página	Puede imprimir distintos formatos de página
Sustitución de la cabecera por un logotipo	Aumente su comunicación hasta en las impresoras
Cabecera	Permite editar el texto de la cabecera o un logotipo
Rodapié	Permite la modificación de los textos en la zona inferior de la página
Modo impresión para folletos	Tiene modo impresión específico para folletos
Densidad de los márgenes	Valor de negro, blanco o el del cliente
Densidad da imagem vazia?	Valor de negro, blanco o el del cliente
Fondo de imagen	Puede imprimir sobre negro
Polaridad	Acepta edición en los niveles de polaridad de la imagen
Nitidez	Permite el ajuste de la nitidez de la imagen
Layout	Puede elegir el layout deseado para utilizar el protocolo Store to Print
Modo Mono	Renderización según el nivel de escala de grises en las imágenes
Modo Color	Renderización según el nivel de escala de color en las imágenes
Contraste	Permite añadir o disminuir el nivel de contraste en la impresión
Brillo	Permite añadir o reducir el nivel de brillo en la impresión
Escala X e Y	Acepta la redimensión de imágenes
X Y Offset	Permite alterar la posición de las imágenes
Gama de Negro y CMY	Gran calidad en la renderización de la imagen

ACCESORIOS

2ª Bandeja de papel	44274502
3ª Bandeja de papel	44274502
Dúplex	01272601
Cabinet	01219302

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales. Para identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y calidad de la impresión podrían verse discapacitados.

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora enviada con 4.000 páginas A4.

** Tambor: Promedio de vida de las páginas A4. La impresión médica altera significativamente los valores.



3 años de garantía, algo único

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los mas altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la maxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliacion del periodo de garantía estandar hasta los 3 años. Tan solo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutara de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener mas informacion visite: www.oki.es/garantias.

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)

Cartuchos de tóner* (11.500 páginas color)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Amarillo: 44318605
Cartuchos de tóner* (11.000 páginas monocromo)	Negro: 44318608
Tambores** (20.000 páginas)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Amarillo: 44318505; Negro: 44318508
Cinturón de arrastre (60.000 páginas)	44341902
Fusor (60.000 páginas)	44289103

RECURSOS PARA UTILIZACIÓN OFFICE

C711 DM mantiene los mismos recursos de los modelos estándar	Consulta el modelo C711 en la página web de OKI
---	---

INTERFACE DICOM

En el servidor web incorporado	Configuración completa de los recursos del servidor, visualización del registro y copia de seguridad
---------------------------------------	--



Print SCP Setup Frame

Print SCP AET Configuration

AET Name: MY-AET

Activate Max DICOM Log:

Print Destination: Local Remote1 Remote2
WARNING you must define the remote IP-address in the ADMIN menu.

Paper (Use US Format Paper): Auto Tray1 Tray2 Tray3 Tray4 Tray5 MPTray

Printer Tray: CLIENT

Copy: Client A4/Letter A3/Tabloid A3 Nobi 215 x 900 mm 215 x 1200 mm

Page Format: 297 x 900 mm 297 x 1200 mm 328 x 900 mm 328 x 1200 mm

Page Layout

Replace Header by Logo: Using Logo as Header reduce image printing area

Header:

Footer: DICOM Embedded Printer - Not for diagnostic use - OKI Data Corporation
Editing this original statement footer is full responsibility of the user.

Booklet Print Mode: WARNING You must refer to the manual for avoid any issue regarding this feature.

Border Density: Client White Black

Empty Image Density: Client White Black

Image Background: White Black

Polarity: Client Normal Reverse

Smoothing Filter: Client Normal Sharp

Smoothing Level: Low Medium Strong

Image Adjustment

Black & White Mode: Standard Fine Ultrafine CMYK Black

Color Mode: Standard High Quality Economy Color Disable

Contrast: (-128 to +128) 0.0

Brightness: (-128 to +128) 0.0

X Scale: (10 to 1000 %) 100.0

Y Scale: (10 to 1000 %) 100.0

X Offset: (-200 to 200 mm) 0.0

Y Offset: (-200 to 200 mm) 0.0

Black Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0

Cyan Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0

Magenta Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0

Yellow Gamma: (0.01 to 2.99) 1.0



OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +351 21 470 42 00
Fax +351 21 470 42 01
www.oki.com/es

OKI
Open up your dreams