



Impresora de transferencia de tóner digital de 5 colores de última generación

Aplicaciones 3 en 1

- 1. Impresión de transferencia de tóner digital** ✓
Imprima diseños en CMYK + blanco de alta calidad en soportes de transferencia SRA3 y con prensa de calor sobre superficies duras y blandas
- 2. Marcos de impresión de serigrafía digital** ✓
Agilice y simplifique la producción de marcos de serigrafía con un proceso sin productos químicos
- 3. Transferencias de pantalla inteligente digital (DSST)** ✓
Combine técnicas de impresión de serigrafía analógica y digital para producir textiles a todo color duraderos de forma eficaz



Pro9541WT

Especificaciones

Rendimiento		LED digital de 5 colores
Velocidad de impresión¹	CMYK y blanco	Hasta 18 ppm para transferencias en Letter y 12 ppm para transferencias A3
Tiempo de impresión de la primera página¹		Aprox. 8 segundos
Ciclo de producción		300.000 páginas
Calidad de la impresión	Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 ppp; 1.200 x 600 x 16 niveles ProQ
Memoria	RAM (estándar/máx.)	2 GB
	Procesador	CPU ARM de 1,2 GHz
Compatibilidad	Lenguajes de la impresora	Adobe® PostScript® 3™
	Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
	Sistemas operativos	Windows® 7 y superior, Mac® 10.10 y superior
	Protocolos de red	TCP/IP, EtherTalk
Soluciones/ características del color		El controlador Adobe PostScript 3 estándar incluye reventado, gestión del color basado en ICC, simulaciones para SWOP, ISO Coated, Japan Colour; PDF Direct Print; ajuste de gamma de PS; corrección del color
Gestión de soportes	Tamaños de soporte	A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), legal, carta, A3, A4, A5, A6 y soportes de hasta 1.320 mm
	Gramaje del soporte	Bandejas 1/2/3: de 52 a 320 g/m ² ; bandeja multifunción: de 52 a 360 g/m ²
Capacidad de soporte	Bandeja multifunción (MPT)	Hasta 300 hojas
	Bandejas 1/2/3	Hasta 530 hojas
	Alimentador de alta capacidad	Hasta 1.590 hojas
Capacidad máxima		Hasta 2.950 hojas (con MPT, 2 bandejas y alimentador de alta capacidad)
Salida del soporte		Boca abajo: máx. 610 hojas; boca arriba: máx. 300 hojas
Entorno	Tamaño (An. x Pr. x Al.)	699 mm x 625 mm x 640 mm
	Peso	110,8 kg, consumibles incluidos
	Temperatura/humedad	Entre 10 y 32 °C; entre un 20 y un 80 % de humedad relativa Rango de calidad garantizada: entre 17 y 27 °C y entre un 50 y un 70 % de humedad relativa
	Consumo eléctrico	Activa: 1.600 W máx. /1.100 W promedio; en espera: 40 W promedio; modo de ahorro de energía: ≤30 W; modo de suspensión: ≤4 W; apagado automático: ≤0,4 W
Opciones	Niveles de ruido	Activa: ≤57 dBA; en espera: ≤34 dBA; modo de ahorro de energía: inaudible
	Accesorio (código de producto)	2. ^ª y 3. ^ª bandeja de 530 hojas (45530703); alimentador de alta capacidad con soporte de ruedas (45530803); bandeja de 530 hojas con soporte de ruedas (45530903); mueble (45980001); unidad de disco duro de 160 GB (44622302)

Información sobre pedidos

Producto	Descripción	Código de producto
Pro9541WT	Impresora de transferencia digital de 5 colores	45530677 (230 V)
Cartuchos de tóner	24.000 páginas ² 10.000 páginas ³	Cian: 45536473; magenta: 45536472; amarillo: 45536471; negro: 45536474; blanco: 45536475
Tambores de imagen	40.000 páginas ⁴ 20.000 páginas ⁵	Cian: 47094108; magenta: 47094107; amarillo: 47094106; negro: 47094109; blanco: 47094110
Depósito de tóner residual	Aprox. 40.000 páginas ⁶	45531503
Fusor	Aprox. 150.000 páginas	45531113 (230 V)
Cinta de transferencia	Aprox. 150.000 páginas	45.531.223

OKI EUROPE (IBERIA)
AV. QUINTA GRANDE 53,
7ºD – ALFRAGIDE,
2610-156 AMADORA,
PORTUGAL
+34 91 343 16 20
WWW.OKI.COM/ES

Para obtener más información sobre la exclusiva gama de impresoras con tóner blanco de OKI, visite www.oki.es/white