

Edistyneet toiminnot, monipuolisuus ja asiakirjojen käsittelyn integrointi suurille työryhmille

Suunniteltu suorituskykyiseksi. Tarjoaa suuren tulostusnopeuden ja tehokkaan kulutustarvikkeiden käytön. MC800-sarjan A3-värimonitoimilaitte on ihanteellinen vaativimmille työryhmille: tulostusnopeus jopa 35 sivua minuutissa, ensimmäisen sivun tulostus vain 9,5 sekunnissa ja ensimmäisen sivun kopiointi 10 sekunnissa. Suojatut ja intuitiiviset toiminnot mahdollistavat asiakirjahallinnan työkulkujen helpon integroinnin ja tehokkaan hallinnan.

Nopeassa ja helppokäyttöisessä MC800-sarjan tulostimessa yhdistyvät OKIn palkittu digitaalinen LED-tulostustekniikka ja monipuoliset kopiointitoiminnot, jotka takaavat erinomaisen tulostus- ja kopiointilaadun lisäksi kattavan skannauksen ja asiakirjojen hallinnan.

OKIn älykäs laajennettava käyttöympäristö (sXP) takaa, että MC800-sarjan tulostin mukautuu yrityksesi asiakirjahallinnan työkulkuihin. Intuitiivisen ja mukautettavan 7 tuuman kosketusnäytön avulla on helppo hallita laitetta ja asiakirjatoimintoja.

Erinomaiset toiminnot tukevat päivittäisiä työtarpeita

- Mukautettava 7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö ja intuitiivinen valikkojärjestelmä, parannettu ohjetoiminto ja usein toistuvien toimenpiteiden työmakrotoiminnot.
- OKIn älykäs laajennettava käyttöympäristö (sXP) mahdollistaa asiakirjahallinnan työkulkujen ja kolmannen osapuolen ratkaisujen saumattoman integroinnin.
- Valikoima mukana toimitettava ohjelmistoratkaisuja, jotka lisäävät toimivuutta ja hallintaa, kuten SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision ja mobiilitulostusratkaisut.
- Suuren kapasiteetin väriainekasetit pienentävät kokonaiskuluja ja vähentävät käyttäjän toimia.
- Kolmen vuoden takuu ilman lisäkustannuksia, kun laite rekisteröidään 30 vuorokauden kuluessa ostosta.



Parannetut faksitoiminnot Super G3 -nopeuden ansiosta

- Super G3 lähettää ja vastaanottaa fakseja huippunopeasti jopa 392 dpi:n tarkkuudella.
- Faksaa asiakirjoja suoraan tietokoneelta tai tietokoneeseen tai lähetä faksit edelleen toiseen faksiin tai sähköpostitse.
- Suodata roskafaksit. Tallenna ja tarkastele saapuvia fakseja 7 tuuman näytöllä.
- 40 pikanäppäintä ja 1 000 pikavalintaa säästävät aikaa.

Huipputarkka LED-värikaneri tehostaa asiakirjahallinnan työkulkua

- Skannaus jopa 50 sivua minuutissa ja 100 arkin automaattinen arkinsyöttölaite monisivuisille yksi- ja kaksipuolisille asiakirjoille.
- USB- ja TWAIN-verkkoskannaus sekä skannausasetusten tallennus toistuvia tehtäviä varten.
- LDAP tarjoaa suoran yhteyden hakemistopalvelimen yhteystietoihin ja sähköpostitietoihin.
- Työnkoontitoiminnon avulla useita asiakirjoja voidaan skannata yhdeksi asiakirjaksi.
- Etäskannaus ja skannaus suoraan USB-laitteeseen, verkkokansioon, sähköpostiin, FTP-palvelimeen, paikalliseen tietokoneeseen.



Erinomaiset värit vaikuttavan nopeasti

- Huipputarkka väri- ja mustavalkotulostus jopa 35 sivua minuutissa. Ensimmäisen sivun tulostus 9,5 sekunnissa.
- Vakiona kaksipuolinen tulostus. Secure Print -salau mahdollistaa suojatun tulostuksen.
- Paperikapasiteetti jopa 2 005 arkkia. Automaattitunnisteinen monitoimialusta erikokoisten ja eripainoisten materiaalien käsittelyyn: A6-koosta 1,3 metrin pituisiin banderolleihin ja 256 g/m² painoon asti.

LED-skannaus ja -tulostus tarjoavat ensiluokaisen tulostuslaadun

- Huippunopea ja korkealaatuinen kopiointi jopa 35 sivua minuutissa automaattisen asiakirjojen lajittelutoiminnon ansiosta. Ensimmäisen sivun tulostus vain 10 sekunnissa.
- Työmakrotoiminnolla käyttäjä voi ohjelmoida usein käytetyt kopiointiasetukset.
- Henkilökorttien kopiointi mahdollistaa tavallisten kaksipuolisten henkilökorttien kopiointin yhdelle arkille.
- Kätevä nitoja (vakiona) helpottaa jälkituotantoa ja viimeistelyä.



Laitevaihtoehdot

- **dn** kaksipuolinen tulostus, verkkokortti
- **dnct** kaksipuolinen tulostus, verkkokortti, kaappi ja 2. lokero
- **dnv** kaksipuolinen tulostus, verkkokortti, 2./3. ja 4. lokero

A4/A3	✓
Väri / mustavalkoinen	✓
Tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus	✓
Tulostuskoot: A6-koosta 1,3 metrin pituisiin banderolleihin ja 256 g/m ² painoon asti.	✓
1-30+ käyttäjää	✓

MC853/MC883 – Väri- ja mustavalkomonitoimilaitteet

Huomautus: molempien tulostinmallien tekniset tiedot ovat samat ellei toisin mainita.

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	MC853: A4: 23 sivua/min, väri/mustavalko, A3: 13 sivua/min, väri/mustavalko MC883: A4: 35 sivua/min, väri/mustavalko, A3: 20 sivua/min, väri/mustavalko
Ensimmäisen sivun tulostus	MC853: 14 sekuntia, väri/mustavalko MC883: 9,5 sekuntia, väri/mustavalko
Lämpenemisaika	alle 32 sekuntia virran kytkemisestä
Suorittimen nopeus	800 MHz
SKANNERI	
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi
Nopeus	Jopa 50 s/min
Värisyvyys	24-bittinen (8-bittinen x 3 RGB)
Asiakirjan syöttö	Jopa 100 arkkiä (automaattinen arkinsyöttölaite)
Kontrasti	7 tasoa
Muoto	PDF/pakattu PDF/suojattu PDF, TIFF, JPEG, XPS
Osoitekirja	LDAP, 1 000 sähköpostiosoitetta, 20 ryhmäosoitetta
Skannaus	Jaettu kansio (CIFS, FTP, HTTP), sähköposti, USB-tallennusväline, paikallinen tietokone, etäskannaus
KOPIOINTI	
Ensimmäinen kopio	MC853: 14,5 sekuntia väri/mustavalko MC883: 10 sekuntia väri/mustavalko
Nopeus	MC853: 23 sivua/min, väri/mustavalko MC883: 35 sivua/min, väri/mustavalko
Tulostustarkkuus	300/600 dpi
Pienennys/suurennus	Zoomaus 25–400 %
Kopioiden enimmäismäärä	999
FAKSI	
Liittännät	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX
Nopeus	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Pikavalinnat	40 pikänäppäintä (8 x 5 vaihtonäppäimellä), 1 000 pikavalintaa
Ryhmit	32
Yleislähetykset	Enintään 100
Sivumuisti	256 Mt (noin 8 192 sivun lähetys ja vastaanotto)
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liittännät	USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, USB x 2 (edessä), 802.11a/b/g/n (valinnainen)
Langaton yhteys	PostScript3 (emulointi), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Ohjaukset	PostScript3 (emulointi), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Verkkoprotokollat	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMP v1 & v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus ¹	Windows 7 (32- ja 64-bittinen), Windows 8 (32- ja 64-bittinen), Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2003 (32- ja 64-bittinen), Windows Vista (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (64-bittinen); Linux PPD; Mac OS 10.6.8–10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Edistyskellinen verkkokäyttö	IP-suodatus, MAC-suodatus, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Apuohjelmat ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Asiakirjojen hallinta	SENDYS Explorer ² , ABBYY FineReader 12 Sprint
KÄYTTÖPANEELI	
LCD-kosketusnäyttö	7 tuuman (17,5 cm) taustavalaistu LCD-värikosketusnäyttö ja näppäimistö, 23 painiketta, 2 merkkivaloa
TULOSTUSLAATU	
Tulostustarkkuus	MC853: ProQ 2400 -monitasotekniikka, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi MC883: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

FONTIT	
Sisäiset fontit	Skaalattavat fontit: 87 PCL-fonttia ja 80 PostScript-fonttia, 4 PCL-fonttia (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP -viivakoodi)
Viivakoodi	10 yksiuuloitteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 kaksiuuloitteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi

PAPERIN KÄSITTELY	
Paperikapasiteetti	Lokero 1: 300 arkkiä (80 g/m ²), Monitoimialusta: 100 arkkiä (80 g/m ²) Automaattinen arkinsyöttölaite: 100 arkkiä (80 g/m ²)
Paperikapasiteetti, 2. lokero ja kaappi (lisävaruste)	535 arkkiä (80 g/m ²) (vakiona dnct-mallissa)
Paperikapasiteetti, 2./3./4. lokero ja matala jalusta (lisävaruste)	1 605 arkkiä (80 g/m ²) (vakiona dnv-mallissa)
Enimmäispaperikapasiteetti	dn: 400 arkkiä (80 g/m ²), dnct: 935 arkkiä (80 g/m ²) dnv: 2 005 arkkiä (80 g/m ²)
Paperikoot	Lokero 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Lokero 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5, Monitoimialusta: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6, 11 kirjekuorta (Com-10, DL, C5, C4), mukautettu koko (pituus enintään 1 321 mm, sis. banderollit), Automaattinen arkinsyöttölaite: A3, A4, A5, A6, B4, B5, kaksipuolinen tulostus: A3, A4, A5, B4, B5. Mukautetut koot: leveys 64–297 mm, pituus 90–1 321 mm
Kaksipuolinen tulostus	Vakio
Tulostuskapasiteetti	Tulostuspuoli ylöspäin: 100 arkkiä (80 g/m ²), tulostuspuoli alaspäin: 1. lokero: 250 arkkiä (80 g/m ²), 2. lokero: 100 arkkiä (80 g/m ²)

YLEISET OMINAISUUDET	
Muisti	RAM-vakiomuisti: 1,26 Gt, vakiokiintolevy: 250 Gt
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila/ -kosteus: 10–32°C (suositus 17–27°C) / suhteellinen kosteus 20–80 % (suositus 50–70 %), Säilytyslämpötila/ -kosteus: -10–43°C / 10–90 %
Virtalähde	Yksivaihe 220–240 V vaihtovirta, taajuus 50/60 Hz +/- 2 %
Virrankulutus	Tyypillinen: <850 W, enintään: <1 400 W, lepotilassa: <120 W (keskimäärin) virransäästötilassa: <30 W, Deep Sleep -tilassa: <3 W
Melutaso	Käytön aikana: enintään 54 dB(A), valmiustilassa: 37 dB(A), virransäästötilassa: taustakohinataso
Mitat (K x L x S)	dn: 700 x 563 x 600 mm, dnct: 1216 x 563 x 600 mm, dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Paino ⁴	dn: 64 kg, dnct: 90 kg, dnv: 94 kg
Kapasiteetit	MC853: enintään 60 000 sivua/kk, keskimäärin 8 000 sivua/kk MC883: enintään 75 000 sivua/kk, keskimäärin 10 000 sivua/kk
Takuu	Kolmen vuoden laajennettu takuu rekisteröitäessä 30 päivän kuluessa ostopäivästä
Tuotteiden tilausnumerot	MC853dn: 45850404 (2AC: 45850603), MC853dnct: 45850601 (2AC: 45850604), MC853dnv: 45850602 (2AC: 45850605) MC883dn: 45850304 (2AC: 09006110), MC883dnct: 09006108 (2AC: 09006111), MC883dnv: 09006109 (2AC: 09006112)

LISÄVARUSTEET	
Tilaisnumerot	Lisälokero 45887302, kaappi 45893702, matala jalusta 45889502, langaton verkkokortti 45830202
KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)	
Väriainekasetit* (7 300 sivua) (MC853/MC883)	Syaani: 45862839 (ei EU: 45862851), magenta: 45862838 (ei EU: 45862850), keltainen: 45862837 (ei EU: 45862849)
Väriainekasetti* (7 000 sivua) (MC853/MC883)	Musta: 45862840 (ei EU: 45862852)
Väriainekasetit* (10 000 sivua) (MC883)	Syaani: 45862816 (ei EU: 45862847), magenta: 45862815 (ei EU: 45862846), keltainen: 45862814 (ei EU: 45862845)
Väriainekasetti* (15 000 sivua) (MC883)	Musta: 45862818 (ei EU: 45862848)
Kuvarumpu** (30 000 sivua)	syaani: 44844471, magenta: 44844470, keltainen: 44844469, musta: 44844472
Siirtohihna (80 000 sivua)	44846204
Kuunnennyskikkö (100 000 sivua)	44848805
Nitoja (3 000 niittä)	45513301

¹Tarkista ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKIn verkkosivuilta. ²Vain Windows. ³Vain Mac. ⁴Sisältää kaikki tarvikkeet.

*Väriaine: A4-sivujen määrä (ISO/IEC 19798 -standardin mukainen peitto)

**Kuvarumpu: Tulostettujen A4-sivujen keskimääräinen lukumäärä.

Tulostimen mukana toimitetaan 2 500 sivun (A4) värikasetti.



Kolmen vuoden On-Site-takuu

Laitteemme on valmistettu laadun ja tekniikan huippustandardien mukaisesti, joita valvotaan jatkuvasti riippumattomien testien. Olemme niin vakuuttuneita tuotteidemme korkeasta laadusta, että tarjoamme normaalin takuuajan pidentämistä kolmeen vuoteen – ilmaiseksi! Voit hyödyntää ainutlaatuisen takuutarjouksen rekisteröimällä laitteesi 30 päivän sisällä sen ostopäivästä. Lisätietoja on osoitteessa www.oki.fi/WARRANTY

Ilman rekisteröintiä voimassa on normaali eurooppalainen yhden vuoden takuu.



© Tekijänoikeus 2020. OKI EUROPE (Nordic) on OKI EUROPE LIMITED:in, Englantiin yhtiönnumerolla 02203086 rekisteröidyn yhtiön, jonka osoite on Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Yhdistynyt kuningaskunta, kauppanimi, jolla tarkoitetaan OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND:ia, jonka osoite on Herstedoestervej 27, 2620 Albertslund, Tanska sekä OKI EUROPE LIMITED FILIAL:ia, jonka osoite on Box 1193, 164 26 KISTA, Tukholma, Ruotsi.

OKI EUROPE LTD on osa OKI Electric -konsernia.

Määrittämiä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki tavaramerkit huomioidaan. Versionumero 1.0 02/2020.

OKI EUROPE (NORDIC)

Herstedoestervej 27,
2620 Albertslund,
Denmark

OKI EUROPE (NORDIC)

Box 1193, 164 26 KISTA,
Stockholm,
Sweden
+45 43 666 500
+46 (0)8-634 37 00

[WWW.OKI.COM/FI](http://www.oki.com/fi)

OKI
Open up your dreams