



Ammattitasoinen valkoista väriainetta käyttävä A4-tulostin siirtokuvamateriaaleille, suunnitteluun ja esitteiden tulostamiseen

Alkuperäinen CMYW-tulostin

OKI White Toner (WT) -tuotepereeseen kuuluva A4-koon Pro7411WT-tulostin mahdollistaa värillisten materiaalien, kalvojen ja siirtokuva-materiaalien monipuolisen käytön. Helppokäyttöinen ja luotettava Pro7411WT takaa värien ja kuvien yhtenäisyyden, minkä ansiosta laite soveltuu erinomaisesti mm.

- t-paitojen ja muiden tekstiilien painamiseen siirtokuvamateriaalien avulla
- taide-, käsityö- ja muotoilu-ammattilaisille
- kehotaiteen ja muodin ammattilaisille
- esitekäyttöön
- oppilaitoskäyttöön

Nopea ja edullinen ratkaisu valkoiseen tulostamiseen

Pro7411WT-tulostin yhdistää huipputarkan digitaalisen LED-tulostuksen ja valkoväri-tekniikan, minkä ansiosta laitteella voidaan käsitellä joustavasti jopa 250 g/m² paksuisia materiaaleja sekä jopa 1320 mm pitkiä mainosjulisteita.

Pienikokoisessa A4-koon laitteessa on luokkansa paras suorituskyky, mikä takaa muiden kirkkaiden värien lisäksi hämmästyttävän tasaisen valkoisen värin, jota normaalisti saadaan aikaan vain kalliilla tuotantolaitteella.

Luovuuden voi vihdoin päästää valloilleen, sillä laitteella voi tulostaa lyhyitä sarjoja esitemateriaaleja, räätälöityjä toimistomateriaaleja, t-paitoja ja mainosmateriaaleja.

Talonsisäinen tulostus muuttui juuri älykkäämmäksi – kaikilla väreillä, mukaan lukien valkoisella

Valkoväritulostus tarjoaa muotoilijoille, grafiikkastudioille, esitteiden valmistajille ja useille muille grafiikkateollisuuden toimijoille uusia joustavia tulostus-, vedustus- ja tuotantomahdollisuuksia, minkä ansiosta tarvittavan materiaalin tulostaminen talon sisäisesti onnistuu käden käänteessä.

Pro7411WT takaa tasaiset valkoväritulosteet erilaisille värillisille materiaaleille. Valkoista väriä voidaan tulostaa myös muiden värien päälle, mikäli halutaan eloisa liukuvärysefektit tummalle taustalle. Laitteella ei ole perinteisiä neliväritulostuksen rajoituksia, joten sillä saa luotua laadukasta jälkeä t-paidoille, mainosmateriaaleihin, lyhytaikaisiin pakkauksiin, ikkunamainoksiin ja -kalvoihin sekä toimistomateriaaleihin aina kutsuista ruokalistoihin.

Kun nämä kaikki erinomaiset ominaisuudet yhdistetään OKIn huipputasoisien kuvanlaadun takaavan digitaalisen LED-tekniikan kanssa, käytössäsi on vallankumouksellinen grafiikka-, koulutus- ja kaupanalan tulostin.

Print Smart, Print OKI!

LED



Pro7411WT – tekniset tiedot

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	A4: 34 s/min
Ensimmäisen sivun tulostus	9 sekuntia
Lämpenemisaika	60 sekuntia virran kytkemisestä ja 35 sekuntia virransäätötilasta
Suorittimen nopeus	533 MHz
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitännät	Nopea USB, 10/100-TX Ethernet
Ohjaukset	PostScript 3 -emulaatio
Verkkoprotokollat	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x ja 6 täydellä NDS- ja NDPS-tuella: - PServer, RPrinter, NDPS tuettuna erillisellä OKI NDPS -yhdyksikäytävällä. AppleTalk: - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Muut: - EAP
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus ¹	Windows XP Home / XP Professional (32- ja 64-bittinen) / Server 2003 (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 R2 (64-bittinen) / Vista (32- ja 64-bittinen) / 7 (32- ja 64-bittinen) / 8 (32- ja 64-bittinen) / 10 (32- ja 64-bittinen); Mac OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; OS X 10.6; OS X 10.5
Edistyksellinen verkkokäyttö ja suojaus	IPv6, 802.1x-todennus, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-suodatus, IP-suodatus, IPsec, SMTP-todennus, protokolla käytössä/ poissa, protokollan porttinumeron muutos
Apuohjelmat ¹	OKI LPR ² , Gamma Utility
PAPERIN KÄSITTELY	
Paperikapasiteetti	Lokero 1: 530 arkkiä (80 g/m ²) Monitoimialusta: 100 arkkiä (80 g/m ²)
Valinnaisen syöttölokeron paperikapasiteetti	Lokero 2: 530 arkkiä (80 g/m ²) Lokero 3: 530 arkkiä (80 g/m ²)
Enimmäispaperikapasiteetti	1 690 arkkiä (80 g/m ²)
Paperikoot	Lokero 1/2/3: A4, A5, B5; Monitoimialusta: A4, A5, B5, A6, 10 kirjekuorta (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Tarrat (Avery 7162, 7664, 7666); Mukautettu koko (enintään 1200mm, mukaan lukien mainosjulisteet)
Paperin paino	Lokero 1/2/3: 64–220 g/m ² ; Monitoimialusta: 64–250 g/m ²
Tulostuskapasiteetti	350 arkkiä tulostuspuoli alaspäin, 100 arkkiä tulostuspuoli ylöspäin (80 g/m ²)
TULOSTUSLAATU	
Tulostustarkkuus	ProQ 2400 -monitasotekniikka, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Laajennukset	Automaattinen väritasapainon säätö

¹Katso uusimmat ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI-sivustolta; ²vain Windows; ³sisältää kaikki tarvikkeet

Tarviketietoja: Tulostimesi suojaamiseksi, ja varmistaaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKIn alkuperäisillä väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnistaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden on ilmoitettu olevan "yhteensopivia", ja vaikka ne toimisivatkin, tulostimesi suorituskyky ja tulostuslaatu saattavat heikentyä.



3 vuoden On-Site-takuu

Laitteemme on valmistettu laadun ja teknologian huippustandardien mukaisesti, joita valvotaan jatkuvasti riippumattomin testein. Olemme niin vakuuttuneita tuotteidemme korkeasta laadusta, että tarjoamme normaalin takuuaajan pidentämistä kolmeen vuoteen - ilmaiseksi! Voit hyödyntää ainutlaatuisen takuutarjouksen rekisteröimällä laitteesi 30 päivän sisällä sen ostosta. Saat lisätietoja sivuilta: www.oki.fi/takuu ilman rekisteröintiä voimassa on normaali eurooppalainen yhden vuoden takuu.

FONTIT	
Sisäiset fontit	Skaalattavat fontit: 80 PostScript-fonttia
YLEISET OMINAISUUDET	
Muisti	Vakio-RAM: 256 Mt; RAM-muistin enimmäismäärä: 768 Mt
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila/-kosteus: 10–32 °C (suositus 17–27 °C) / suhteellinen kosteus 20–80 % (suositus 50–70 %) / Säilytyslämpötila/-kosteus: –10 °C – 43 °C, suhteellinen kosteus 10 – 90%
Jännite	Yksivaihe 220–240 VAC, taajuus 50/60 Hz +/- 2 %
Virrankulutus	Keskimäärin: 600 W; Enintään: 1 300 W; Lepotila: 100 W; Virransäästö: < 15 W; Lepotila: 1,2 W
Melutaso	Käytössä: 54 dB(A); Valmiustila: 37 dB(A); Virransäästö: Taustakohinataso
Mitat (K x L x S)	389 x 435 x 546mm
Paino ³	28 kg
Takuu	1 vuosi
Tuotteen tilausnumero	Pro7411WT: 44205445

LISÄVARUSTEET (TILAUSNUMEROT)

2. paperilokero	44274502
3. paperilokero	44274502
Kaappi	01219302
Muisti	256 Mt: 01182907; 512 Mt: 01182908

KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)

Värikasetit* (6 000 sivua)	Valkoinen: 44318659
Värikasetit** (11 500 sivua)	Syaani: 44318619; Magenta: 44318618; Keltainen: 44318617
Kuvarumpu*** (6 000 sivua)	Valkoinen: 01275105
Kuvarumpu*** (20 000 sivua)	Syaani: 01275103; Magenta: 01275102; Keltainen: 01275101
Kuljetushihna (30 000 sivua)	44341902
Kuumenninrykky (30 000 sivua)	44289103

*Väriaine: A4-sivujen määrä, peitto 5%; **Väriaine: tulostuskapasiteetti ISO/IEC 19798 -standardin mukaisesti A4-sivuissa mitattuna.

***Rumpu: Tulostettujen A4-sivujen keskimääräinen lukumäärä.

Tulostimen mukana toimitetaan 4 000 sivun syaani, keltainen ja magenta värikasetti ja 2 300 sivun valkoinen värikasetti.

OKI SYSTEMS (FINLAND) OY

Vänrikinkuja 3
02600 Espoo
Puh. +358 207 900 800
info@oki.fi
www.oki.com/fin

OKI

Open up your dreams