



## A3-väritulostin, mukana valkoinen kohdeväri tummia tulostusmateriaaleja varten

OKI vie graafisen tulostuksen uudelle tasolle. Pro9542dn-tulostin tarjoaa erinomaisen tulostuslaadun, nopean tulostuksen, alhaisemmat kokonaiskustannukset, mahdollisuuden käyttää erilaisia tulostusmateriaaleja sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden tulostaa viidennellä värillä. Nyt voit tulostaa tarpeen mukaan käyttämällä kaikkia prosessivärejä sekä tasaista valkoista tummalla taustalla.

Pro9542dn on myös täysin yhteensopiva EFI Fiery XF 5.0 -palvelimen kanssa, mikä mahdollistaa edistyksellisen värin hallinnan sekä valko- ja prosessivärit sekä optimaalisen värin syvyyden ja tulostuslaadun.

### Ensimmäisenä digitaalisen LED-tulostuksen alalla – CMYK + Valkoinen

Pro9542dn on edullinen ja omaa luokkaansa oleva teräväpiirrotulostin, jolla voi tulostaa paitsi väreissä, myös valkoisella.

- Tulosta kaikilla CMYK-prosessiväreillä
- Nyt mukana myös valkoinen kohdeväri tummia tulostusmateriaaleja varten
- Hämmästyttävän tarkka väri tummalla tai läpinäkyvällä tulostusmateriaalilla

### Hämmästyttävän tarkka väri

Pro9542dn käyttää digitaalista LED-teknologiaa ja OKI:n Multi-Level ProQ -teknologiaa tarkimman ja elävimmän saatavilla olevan tulostuslaadun aikaansaamiseksi.

- Erinomainen tulostusresoluutio 1200 x 1200 dpi

- Multi-Level ProQ -teknologia tehostaa väritulostusta
- Täysi yhteensopivuus EFI Fiery® XF:n kanssa takaa edistyksellisen värin hallinnan

### Pienet kokonaiskustannukset

Pro9542dn-tulostimessa yhdistyvät erittäin kilpailukykyiset pääomakustannukset ja suuren kapasiteetin värikasetit, jotka alentavat merkittävästi kokonaiskustannuksia, mikä on ensisijaisen tärkeää, kun tarvitaan korkeaa peittoa ja laatua.

- Erittäin kilpailukykyiset alkupääomakustannukset
- Alhaiset käyttökustannukset suuren kapasiteetin värikasettien ja rumpujen ansiosta
- Erilliset värikasetit ja rummut vähentävät hukkaa
- Energiatehokkuus laskee energiankulutusta

### Nopeutta, johon voit luottaa

Markkinoiden suurimman tulostusnopeuden tarjoava Pro9542dn mahdollistaa lyhyiden sarjojen tulostamisen tarvittaessa.

- Ensimmäisen sivun tulostus alle 8 sekunnissa
- A3:n tulostusnopeus 28 ppm, väri/mustavalko (A4 jopa 50 ppm väri/mustavalko)
- 2 Gt:n RAM ja 1,2 GHz:n prosessori takaavat nopean suorituskapasiteetin

### Ennennäkemätön määrä eri tulostusmateriaaleja

Pro9542dn pesee kilpailijat menen tullen eri tulostusmateriaalien käsittelyssä ja mahdollistaa tulostuksen monenlaisille materiaaleille paikan päällä.

- Laajin paperinkäsittely A6–SRA3 ja jopa 1,3 metriä pitkät bannerit
- Tulostaa jopa 360 g/m<sup>2</sup>:n painoiselle paperille yksipuolisena ja 320 g/m<sup>2</sup>:n painoiselle kaksipuolisena
- Kaksipuolinen tulostus
- Käytä monenlaisia tulostusmateriaaleja, kuten kiiltopaperia, kalvoja, siirtopaperia, vedenpitävää paperia ja muita
- Vakiona 530 arkin paperialusta ja lisävarusteena jopa 2 950 arkin paperialustat
- Vankka 300 arkin monikäyttöalusta lisää joustavuutta

A3/A4	✓
Väri-/mustavalkotulostus	✓
Tulostuskoot: A6–1 321 mm, enintään 360 g/m <sup>2</sup>	✓
Valkoinen kohdeväri tummia tulostusmateriaaleja varten	✓
1–30+ käyttäjää	✓



## Pro9542dn – tekniset tiedot

TULOSTIN	
<b>Tulostusnopeus</b>	<b>A4:</b> 50 ppm väri, 50 ppm mustavalkoinen, <b>A3:</b> 28 värisivua ja 28 mustavalkosivua minuutissa. <b>Valkoinen:</b> jopa 45 ppm (yksipuolinen) <b>Läpinäkyvä:</b> 18 ppm
<b>Ensimmäisen sivun tulostus</b>	8 sekuntia väri, 8 sekuntia mustavalko
<b>Lämpenemisaika</b>	50 sekuntia tai alle virran kytkemisestä
<b>Suorittimen nopeus</b>	1,2 GHz
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
<b>Liitännät</b>	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Ohjaukset</b>	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript 3 ja suora PDF-tulostus (v1.7), XPS, SIDM
<b>Verkkoprotokollat</b>	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
<b>Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus<sup>1</sup></b>	Windows Vista (32- ja 64-bittinen) / Windows XP (32- ja 64-bittinen) / Windows Server 2003 (32- ja 64-bittinen) / Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen) / Windows Server 2008 R2 (64-bittinen) / Windows 7 (32- ja 64-bittinen) / Windows Server 2012 (64-bittinen) / Windows 8 (32- ja 64-bittinen), Mac OS 9 / OS X 10.3.9–10.9
<b>Edistyksellinen verkkokäyttö ja suojaus</b>	IPv6, 802.1x-todennus, SMTP-palvelintodennus, SNMPv3, SSL3/TLS-salaus, HTTPS-salaus, protokolla käytössä/poissa, protokollan portinumeron muutos, MAC-suodatus, IP-suodatus, IPsec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase -poisto <sup>3</sup> , Secure Print -tulostus <sup>2</sup> , Secure Print Job Encryption -salauks <sup>2</sup> , tallennusvälineiden kattava salaus <sup>2</sup> , tallennusvälineen (kiintolevy) alustus <sup>3</sup>
<b>Apuohjelmat<sup>1</sup></b>	Print Job Accounting <sup>2</sup> , Print Job Accounting Enterprise <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, Color Swatch <sup>2</sup> , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (vain Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (ulkoinen väripalvelin)
FONTIT	
<b>Sisäiset fontit</b>	87 skaalattavaa PCL-fonttia, Lineprinter-, OCR-A-, OCR-B- ja USPSZIP-bittikarttafontit, 10 TrueType-fonttia, 136 Adobe® PostScript Type 1 -fonttia
<b>Viivakoodi</b>	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: kaksipuoliset PDF417- ja QR-koodit
TULOSTUSLAATU	
<b>Tulostustarkkuus</b>	ProQ4800-monitasotekniikka, 1 200 x 1 200 dpi
<b>Laajennukset</b>	Automaattinen väritasapaino, automaattinen rekisteröinti, automaattinen materiaalitunnistus
PAPERIN KÄSITTELY	
<b>Paperikapasiteetti</b>	<b>Lokero 1:</b> 530 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ), <b>monitoimialusta:</b> 300 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Valinnaisen syöttölokero paperikapasiteetti</b>	<b>Lokero 2:</b> 530 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ), <b>lokero 3:</b> 530 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ), <b>Suurikapasiteettinen syöttölaite:</b> 1 590 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Enimmäispaperikapasiteetti</b>	2 950 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Paperikoot</b>	<b>Lokero 1/2/3:</b> A3, SRA3 (enintään 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6, <b>monitoimialusta:</b> A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6, mukautettu koko: leveys 64–330 mm, pituus 89–1 321 mm, <b>suurikapasiteettinen syöttölaite:</b> A3, SRA3 (enintään 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
<b>Paperin paino</b>	<b>Lokero 1/2/3:</b> 52–320 g/m <sup>2</sup> , <b>monitoimialusta:</b> 52–360 g/m <sup>2</sup> , <b>kaksipuolinen tulostus:</b> 64–320 g/m <sup>2</sup> , <b>suurikapasiteettinen syöttölaite:</b> 52–320 g/m <sup>2</sup>
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	Vakio
<b>Tulostuskapasiteetti</b>	610 arkkiä tulostuspuoli alaspäin, 300 arkkiä tulostuspuoli ylöspäin

<sup>1</sup>Tarkista uusimmat ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI-verkkosivuilta, <sup>2</sup>vain Windows, <sup>3</sup>edellyttää kiintolevyä, <sup>4</sup>sisältää kaikki tarvikkeet.

**Tarviketietoja:** Tulostimesi suojaamiseksi, ja varmistaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKI:n alkuperäisillä väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnistaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden väitettäisiin olevan yhteensopivia. Vaikka ne toimisivatkin, ne saattavat heikentää tulostimen tehoa ja tulosteiden laatua.



### 3 vuoden onsite-takuu

Laitteemme on valmistettu laadun ja teknologian huippustandardien mukaisesti, joita valvotaan jatkuvasti riippumattomin testeillä. Olemme niin vakuuttuneita tuotteidemme korkeasta laadusta, että tarjoamme normaalin takuuaian pidentämistä kolmeen vuoteen – ilmaiseksi! Voit hyödyntää ainutlaatuisen takuutarjouksen rekisteröimällä laitteesi 30 päivän sisällä sen ostosta.

Saat lisätietoja sivuiltamme: [www.oki.fi/TAKUU](http://www.oki.fi/TAKUU)

Ilman rekisteröintiä voimassa on normaali eurooppalainen yhden vuoden takuu.

KÄYTTÖPANEELI	
<b>LCD-näyttö</b>	10,9 cm LCD-värinäyttö (480 x 272)
YLEISET OMINAISUUDET	
<b>Muisti</b>	<b>Vakio-RAM:</b> 2 Gt; <b>RAM-muistin enimmäismäärä:</b> 2 Gt <b>Valinnainen kiintolevyasema:</b> 160 Gt
<b>Käyttöympäristö</b>	<b>Käyttölämpötila/ -kosteus:</b> 10 °C – 35°C (suositus 17 °C – 27 °C) / suhteellinen kosteus 10 % – 85 % (suositus 50 % – 70 %) / <b>Säilytyslämpötila/ -kosteus:</b> –10 °C – 43 °C, suhteellinen kosteus 10 – 90%
<b>Jännite</b>	Yksivaihe 220–240 VAC, taajuus 50 Hz +/- 2 Hz
<b>Virrankulutus</b>	<b>Keskimäärin:</b> 1 200 W, <b>enintään:</b> 1 500 W, <b>lepotila:</b> 200 W (keskimäärin), <b>virransäästö:</b> <26 W, <b>syvä lepotila:</b> <4 W, <b>sammutustila:</b> <0,5 W
<b>Melutaso</b>	<b>Käytössä:</b> 57 dB(A), <b>valmiustila:</b> 32 dB(A) tai vähemmän, <b>virransäästötila:</b> Ääneton
<b>Mitat (K x L x S)</b>	640 x 699 x 625 mm
<b>Paino<sup>4</sup></b>	110,8 kg
<b>Kapasiteetit</b>	<b>Keskimäärin:</b> 25 000 sivua/kk, <b>enintään:</b> 300 000 sivua/kk
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden laajennettu takuu rekisteröitäessä 30 päivän kuluessa ostosta
<b>Tuotteen tilausnumero</b>	<b>Pro9542dn:</b> 45530622

### LISÄVARUSTEET (TILAUSNUMEROT)

<b>2./3. paperilokero</b>	45530703
<b>2./3. paperilokero (pyörillä)</b>	45530903
<b>Suuren kapasiteetin arkisyöttölaite</b>	45530803
<b>Kiintolevyasema</b>	<b>160 Gt:</b> 44622302
<b>EFI Fiery XF 5.0</b>	Ota yhteyttä OKI:in, kun haluat lisätietoja
<b>Kaappi</b>	45980001

### KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)

<b>Värikasetti* (42 000 sivua)</b>	<b>Syaani:</b> 45536555, <b>magenta:</b> 45536554
<b>Värikasetti* (24 000 sivua)</b>	<b>Keltainen:</b> 45536437
<b>Värikasetti* (51 000 sivua)</b>	<b>Musta:</b> 45536556
<b>Väriainekasetti (15 000 sivua)</b>	<b>Valkoinen:</b> 45536543
<b>Kuvarumpu** (40 000 sivua)</b>	<b>Syaani:</b> 45103721, <b>magenta:</b> 45103720, <b>keltainen:</b> 45103719, <b>musta:</b> 45103722
<b>Kuvarumpu** (20 000 sivua)</b>	<b>Valkoinen:</b> 45103765
<b>Kuljetushihna (150 000 sivua)</b>	45531223
<b>Kuumenninyksikkö (150 000 sivua)</b>	45531113
<b>Hukkaväriasia (40 000 sivua)</b>	45531503

\*Väriaine: A4-sivujen määrä (ISO-standardin mukainen peitto) Tulostimen mukana toimitetaan 24 000 sivun syaani, magenta ja keltainen värikasetti ja 38 000 sivun musta värikasetti (ISO-standardin mukaan).

\*\*Rumpu: Tulostettujen A4-sivujen keskimääräinen lukumäärä.

### OKI SYSTEMS (FINLAND) OY

Vänrikinkuja 3

02600 Espoo

Puh. +358 207 900 800

info@oki.fi

[www.oki.fi](http://www.oki.fi)

