



Multifonction monochrome A4 sans fil : qualité professionnelle à prix abordable

Le design compact du MB472dnw met ce multifonction 4-en-1 à la portée de tous les budgets. Cette imprimante dotée de haute performance traite les documents rapidement et intègre les fonctions d'impression, copie, fax et numérisation recto-verso automatiques. Résultat ? Vous gagnez du temps et économisez du papier. L'écran graphique, le système de menu intuitif et les touches de fonction dédiées permettent à tous les membres du service de l'utiliser en toute simplicité. Le clavier QWERTY intégré simplifie la saisie des données et des adresses e-mail. Avec la mise en réseau Gigabit Ethernet et le module Wi-Fi, le partage est simplifié.

Avec la garantie OKI de 3 ans, l'une des plus avantageuses sur le marché, vous gardez l'esprit tranquille. Le MB472dnw présente également un faible coût de possession et prend en charge la technologie numérique LED ultra-fiable. Vous êtes gagnant sur toute la ligne.

Des performances exceptionnelles pour votre entreprise

- Imprimante tout-en-un avec impression, copie, fax et numérisation recto-verso automatiques
- Gestion simple des documents recto simple, recto-verso ou de plusieurs pages avec le chargeur de documents (RADF) 50 feuilles
- Bac standard de 250 feuilles (maximum 880 feuilles) et Bac multiformat 100 feuilles
- Ethernet 10/100/1000 et module Wi-Fi en standard
- Copie de la 1ère page en moins de 10 secondes

- Impression rapide : jusqu'à 33 ppm avec un temps de sortie de la première page en seulement 5 secondes
- Copie rapide et efficace grâce à un traitement d'image puissant et une mémoire généreuse, 512 Mo RAM et 3 Go eMMC
- Résolution d'impression de 1200 x 1200 dpi pour des documents d'une grande netteté à tous les coups
- Technologie LED ultra-fiable pour l'impression et la numérisation

Des fonctionnalités pour améliorer l'efficacité et le flux de production

- Interface utilisateur facile à utiliser associant un écran graphique LCD 3,5 pouces (8,9 cm) et des touches dédiées
- Fonction Job macro pour programmer les paramètres de copie fréquemment utilisés
- Protection des documents confidentiels grâce à la fonction Secure Print
- Numérisation couleur ou monochrome des documents directement vers un périphérique USB, un ordinateur (PC et Mac), un réseau ou une adresse e-mail
- Impression directe depuis une clé USB ou numérisation d'un document vers celle-ci
- Accès direct au LDAP pour contacter et envoyer des emails depuis un répertoire existant sur le serveur
- Des capacités de consommables en fonction de vos besoins : toner de 3 000 pages ou toner à haute capacité de 7 000 pages pour le coût de possession le plus bas
- Fax efficace : avec 16 touches dédiées, 300 numéros abrégés et une mémoire de 200 pages, vous avez la garantie que vos télécopies sont toujours reçues
- Envoi et réception de fax directement sur votre PC
- Installation du pilote en un clic

Une meilleure efficacité énergétique pour minimiser votre empreinte carbone

- Niveau sonore et consommation réduits avec le mode Silence
- Avec une consommation de seulement 1,9 W et un délai de reprise ultra-rapide, le mode Veille profonde permet d'économiser de l'énergie sans sacrifier les performances
- Économies d'énergie avec la fonction de mise hors tension automatique

Des fonctions pratiques pour suivre et gérer vos travaux d'impression

- PrintSuperVision permet le contrôle, la production de rapports et la gestion des imprimantes en réseau ou imprimante multifonction en temps réel
- Print Job Accounting vous donne de la visibilité sur l'utilisation de vos imprimantes pour vous permettre de maîtriser les dépenses d'impression de l'entreprise

Imprimez où que vous soyez grâce à l'impression mobile

- Imprimez sans effort de votre smartphone ou tablette. Avec cette imprimante compatible avec Google Cloud Print et AirPrint d'Apple Inc, vous pouvez imprimer où que vous soyez, sans avoir à vous connecter directement à une imprimante.

A4	✓
Monochrome	✓
Impression, copie, numérisation, télécopie recto-verso	✓
Impression du format A6 au A4 et bannière de 210 x 1 321 mm (jusqu'à 163 g/m ²)	✓
1 – 5 utilisateurs	✓



MB472dnw - Multifonction monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	33 ppm
Temps de sortie de la première impression	5 secondes
Temps de préchauffage	60 secondes à la mise en marche
Vitesse du processeur	667MHz

SCANNER	
Résolution optique	600 ppp
Vitesse	Jusqu'à 6 s/page couleur et 2 s/page noir et blanc
Couleur	Entrée 48 bits / Sortie 24 bits
Chargeur de documents	Chargeur automatique recto-verso 50 feuilles (RADF), scanner à plat
Contraste	7 niveaux
Format	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF Haute compression, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF avec utilitaire Actkey)
Carnet d'adresses	LDAP, 300 adresses e-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	FTP, HTTP, mémoire USB, e-mail, TWAIN, CIFS, numérisation vers application et fax depuis l'utilitaire Actkey

COPIE	
Temps de sortie 1ère copie	10 secondes
Vitesse	Jusqu'à 33 copies par minute
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Réduction/agrandissement	Zoom 25 à 400 %
Copies max.	99

FAX	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), ligne PSTN, ligne PBX
Vitesse	ITU-T G3(Super G3) jusqu'à 33,6 kbit/s, jusqu'à 2 secondes/page
Numérotation abrégée	16 touches dédiées (8 x 2 avec la touche de défilement), 300 numéros abrégés
Groupes	Maximum de 20
Multidiffusion	Maximum : 100
Mémoire page	4 Mo (environ 200 pages en transmission et réception)

PANNEAU OPÉRATEUR	
Ecran LCD tactile rétroéclairé	Un seul panneau graphique rétroéclairé blanc simplifié : 84,1mm (l) x 33,6 mm (H); Résolution : 320 x 128 points
Pavé numérique	12 touches alphanumériques, 4 touches pour les fonctions principales (copie, numérisation, impression, fax), touches lancement couleur et monochrome, statut, paramètres, aide, fonction Job macro, 6 touches principales de navigation, suppression, arrêt, économie d'énergie, réinitialisation/déconnexion, 8 touches et une touche MAJ pour obtenir 16 touches dédiées (fax) ; clavier QWERTY complet

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Hôte USB x 1 (avant), Wi-Fi 802.11a/b/g/n,
Langages	PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP, IPv4, IPv6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1, v2, v3, SNT, IPP, IPPS, impression WSD, numérisation WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port 9100, Telnet, FTP, IPsec, Serveur sécurisé de protocoles, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Mise en réseau et sécurisation avancée	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Suites logicielles ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Gestion documentaire	Nuance Paperport SEv14 ² , Nuance Omnipage SEv18 ²

¹ Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ;
² Windows uniquement

Informations sur les consommables: Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Garantie 3 ans



Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.oki.fr. Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard d'1 an qui est appliquée.

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL, police PCL Bitmap, Lineprinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200 dpi

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 250 feuilles de 80g/m ² ; bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m ² ; RADF : 50 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier du 2ème bac en option	530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1 : A4, A5, B5, A6 ; bac 2 : A4, A5, B5 ; bac multiformat : A4, A5, B5, A6, Enveloppes (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Formats personnalisés (jusqu'à 1321mm incluant les bannières), 100 x 150 mm, 125 x 175 mm ; Recto-verso : A4, B5 ; RADF : A4, A5, B5
Grammage papier	Bacs 1/2 : 60 à 120 g/m ² ; bac multiformat : 60 à 163 g/m ² ; recto-verso : 60 à 120 g/m ² ; RADF : 60 à 105 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le bas : 150 feuilles de 80 g/m ² ; Face vers le haut : 100 feuilles de 80g/m ²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	512 Mo RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température de stockage/humidité : -10 °C à 43 °C / 10 % à 90 % RH
Puissance requise	230 VCA +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/- 2 %
Consommation	Normale: 600 W ; maxi : 950 W ; veille : 95 W ; économie d'énergie : < 10 W ; Veille profonde : < 1,9 W
Niveau sonore	En fonction: 53 dB(A) maximum, en attente : 30 dB(A) ; en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	455 x 427 x 425mm avec un 2ème bac 593 x 427 x 425mm
Poids	20kg environ
Cycle d'utilisation	Maximum : 60 000 pages/mois ; Recommandé : 250 à 3 000 pages par mois
Garantie	Garantie 1 an étendue à 3 ans sur site sous réserve d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	MB472dnw : 45762102

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2nd bac papier	44575714

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche de toner noir* (3 000 pages)	45807102
Cartouche de toner noir* (7 000 pages)	45807106
Tambour** (25 000 pages)	44574302

* Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 2 000 pages.
 ** Tambour : Durée de vie moyenne

OKI EUROPE (FRANCE)
 Zone Silic - Immeuble OSAKA
 21 rue du Jura CS 90277
 94633 RUNGIS Cedex
 France
 Standard: 0 820 200 410
www.oki.com/fr



OKI
 Open up your dreams