



## Stampanti a 9 aghi affidabili e convenienti per applicazioni industriali e punti vendita

### Solida e veloce

La veloce e robusta ML280 Elite, stampante a 9 aghi con alimentazione carta dal basso e minima altezza di strappo della carta, è la soluzione perfetta per applicazioni industriali e punti vendita.

### Ideale per qualsiasi ambiente di lavoro

Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, ML280 Elite può essere collocata ovunque e in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale, e rappresenta una scelta eccellente per le esigenze dei servizi di assistenza e le applicazioni con workstation industriali.

ML280 Elite DC è ideale anche per impieghi in mobilità, da remoto e, in generale, in tutte le situazioni nelle quali l'alimentazione di rete non è disponibile.

### L'impegno di OKI verso i propri clienti

I prodotti OKI sono noti in tutto il mondo per affidabilità e valore. Con circa cinquant'anni di attività nel settore delle stampanti ad aghi, possiamo assicurarvi che i nostri prodotti sono i migliori nella loro categoria, convenienti, affidabili e di facile utilizzo.

Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Dovete solo registrare il vostro prodotto entro 30 giorni dall'acquisto.

### Caratteristiche principali:

- Stampante ad aghi a 80 colonne
- Testina di stampa OKI a 9 aghi a lunga durata
- Gestione di moduli multicopia (1 originale + 3 copie)
- Velocità di stampa fino a 375 caratteri al secondo (cps)
- Ideale per registrazione di dati, stampa di etichette e utilizzi presso punti vendita
- Durata del nastro fino a 3 milioni di caratteri
- Garanzia di 3 anni registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto

### Versioni:

**ML280 Elite**  
Alimentazione VCA  
**ML280 Elite DC**  
Alimentazione VCC



# Stampanti ad aghi ML280 Elite - ML280 Elite DC

STAMPANTE	
Numero di aghi	9
Colonne	80 (10 cpi); fino a 160 in modalità compressa
Passi di stampa	10/12/15/17,1/20 e proporzionale
Risoluzione grafica	Fino a 240 x 216 dpi
Velocità di stampa	<b>ML280 Elite:</b> Super Speed Draft: 375 cps (12 cpi). High Speed Draft: 333 cps. Utility: 250 cps. Near Letter Quality: 62,5 cps <b>ML280 Elite DC:</b> Super Speed Draft: 300 cps (12 cpi). High Speed Draft: 240 cps. Utility: 200 cps. Near Letter Quality: 50 cps

INTERFACCE ED EMULAZIONI	
Interfacce	Parallela Centronics, USB 2.0
Interfacce opzionali	Seriale RS 232C, seriale RS 422
Emulazioni	Epson LX, IBM Graphics, Microline
Font residenti	SSD, HSD, Utility, NLQ, codici a barre
Stili dei font	Ribattuto orizzontale e verticale, doppia larghezza, doppia altezza, corsivo, sottolineato, barrato

GESTIONE CARTA	
Carta a modulo continuo	Da 76,2 a 241,3 mm
Prima riga di stampa (dal margine superiore della pagina)	<b>Modulo continuo (multicopia):</b> 16,9 mm <b>Foglio singolo:</b> 15 mm
Numero di copie	Fino a 1 originale + 3 copie (solo carta a modulo continuo)
Gestione carta di serie	Caricamento automatico foglio singolo, alimentazione tramite trattore incorporato nel rullo, minima altezza di strappo, rilevamento fine carta
Gestione carta opzionale	Trattore a tiro (alimentazione dal basso), porta rotolo carta

CARATTERISTICHE GENERALI	
Buffer di ingresso	128 kB
Alimentazione	<b>ML280 Elite:</b> Da 220 a 240 VCA monofase, +/-10% frequenza 50/60 Hz <b>ML280 Elite DC:</b> da 9,6 a 31,2 VCC
Consumo energetico	<b>ML280 Elite:</b> test ASCII a rullo continuo, Utility: 60 W. Modalità di attesa con scheda RS-232C: non superiore a 10,55 W <b>ML280 Elite DC:</b> test ASCII a rullo continuo, Utility: 60 W. Modalità di attesa : fino a 28 W
Livello di rumore	ISO7779: 51 dB(A) (modalità silenziosa); 58 dB(A) (modalità Utility)
Dimensioni (A x L x P)	80 x 372 x 275 mm
Peso	circa 4,5 kg
Durata testina di stampa	Fino a 200 milioni di caratteri (media) in modalità Utility 10 cpi (ciclo di lavoro normale 25 %, densità di pagina 35 %)
Affidabilità	MTBF: 20.000 ore (ciclo di lavoro 25%, densità di pagina 35 %)
Garanzia	Estensione gratuita a 3 anni della garanzia standard registrando il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto
Codice d'ordine prodotto	<b>ML280 Elite:</b> 01138601; <b>ML280 Elite DC:</b> 01138610

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Trattore a tiro	09002363
Porta rotolo carta	09002334
Interfaccia seriale RS232C	09002353
Interfaccia seriale RS 422	09002357

CONSUMABILI (CODICE D'ORDINE)	
Nastro (fino a 3 milioni di caratteri)	09002303

**Informazioni sui consumabili:** Si raccomanda l'uso di consumabili originali OKI per assicurare la migliore qualità e le migliori prestazioni dalla vostra stampante. Prodotti diversi dagli originali OKI possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e annullare la validità della garanzia.



## 3 anni di garanzia – semplicemente unica

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Copertura completa garantita da OKI. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: [WWW.OKIGARANZIA.IT](http://WWW.OKIGARANZIA.IT).

**OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.**

Via Milano, 11  
20084 Lacchiarella (MI)  
Tel. 02 90026.1 (R.A.)  
[WWW.OKI.IT](http://WWW.OKI.IT)

# OKI