

【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。

- 1 操作パネルの＜設定＞ボタンを押します。
- 2 [レポート印刷]が選択されていることを確認し、**OK**を押します。
- 3 [メニューマップ]が選択されていることを確認し、**OK**を押します。
- 4 確認画面で◀または▶を押して [はい] を選択し、**OK**を押します。

【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、4 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏 2 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付頂くのは、4 ページ目(「その他ステータス」が記載されている面)になります。**

メニューマップ

Serial Number:AK23027664
CU Version:02.33 [101.18 U00.94 S5.11.7h B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001
PU Version:00.07.09 [PI03.20 L000.00.07] ET:00000004030405182F19005500000000 KYMC-1111

PCL Progr
PS Progra
Scanner V
Duplex:In
Total Mem
Flash Mem
JP1 DPR:
Network V
Panel Ver
ENGINE:30

1~3 ページ目

1~3 ページ目は送付不要です

メニューマップ

Serial Number:AK23027664
CU Version:02.33 [101.18 U00.94 S5.11.7h B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F65 J0]
PU Version:00.07.09 [PI03.20 L000.00.07] ET:00000004030405182F19005500000000 KYMC-1111

PCL Progr
PS Progra
Scanner V
Duplex:In
Total Mem
Flash Mem
JP1 DPR:
Network V
Panel Ver
ENGINE:30

メニューマップ

Serial Number:AK23027664
CU Version:02.33 [101.18 U00.94 S5.11.7h B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F65 J0]
PU Version:00.07.09 [PI03.20 L000.00.07] ET:00000004030405182F19005500000000 KYMC-1111
PS Program Version:3017. PSE4.01.00
Scanner Version:04.34 Country Code:Japan
Duplex:Installed トレイ:A4 A
Total Memory Size:256 MB
Flash Memory:8 MB [F65] SD Memory Card:4 GB [F65] Language Format:2.06 Language Panel Format:2.04
JP1 DPR:1.5 69 MC:CP FX:E Language Version:2.06
Network Version:01.01 Web Remote:01.00 Language:JAPANESE
Panel Version:02.05 02 SU Hardware Type:001-J-12
ENGINE:3025 K:294 C:2759 T:5:4:5:2 1:0 B:0 F:0

<p>用紙幅:210 ミリ 用紙長さ:297 ミリ 印刷補正 マニュアルタイムアウト:60秒 タイムアウト印刷:40秒 カラートナー無し時の印刷モード:アラーム シャムリカバー:有効 普通紙フлак設定:0 普通紙カラー設定:0 SMB設定:0 BC設定:0 印刷位置補正 X補正:0.00 ミリ Y補正:0.00 ミリ 両面印刷X補正:0.00 ミリ 両面印刷Y補正:0.00 ミリ ドラムクリーニング:オフ ヘキサダンプ:オフ カラーメニュー 濃度補正モード:自動 濃度補正 調整パターン印刷 シアン濃い部分:0 シアン中間部分:0 シアン濃い部分:0 マゼンタ濃い部分:0 マゼンタ中間部分:0 マゼンタ濃い部分:0 イエロー濃い部分:0 イエロー中間部分:0 イエロー濃い部分:0 ブラック濃い部分:0 ブラック中間部分:0 ブラック濃い部分:0 シアン濃度:0 マゼンタ濃度:0 イエロー濃度:0 ブラック濃度:0 色ずれ補正 シアン位置ずれ微調整:0 マゼンタ位置ずれ微調整:0 イエロー位置ずれ微調整:0 インクシミュレーション:オフ UCR:少ない CMY100%濃度:無効 CMYK変換:オン</p> <p>システム構成メニュー 動作モード:自動 アラーム解除:手動 エラー自動解除:オフ エラーレポート:オフ</p> <p>PCL設定 使用フォント:内蔵フォント2 フォントNo.:C1 フォントピッチ:10.00 CPI フォントサイズ:12.00 ポイント シンボルセット:WIN3.1J A4印字幅:78桁 白紙ページ除外:オフ CR動作:CRのみ LF動作:LFのみ</p>	<p>印刷領域:ノーマル イメージ選択:混合黒 ペン幅補正:オン トレイID# MPトレイ:4 PS設定 MPトレイ:タイプ1 ネットワーク管理 ネットワーク設定 TCP/IP:有効 IPバージョン:IPv4 NetBEUI:無効 NetBIOS Over TCP:有効 NetWare:無効 EtherTalk:無効 IPアドレス設定:手動 IPv4アドレス:192.168.100.162 サブネットマスク:255.255.255.0 ゲートウェイアドレス:0.0.0.0 DNSサーバ(プライマリ):0.0.0.0 DNSサーバ(セカンダリ):0.0.0.0 WINSサーバ(プライマリ):0.0.0.0 WINSサーバ(セカンダリ):0.0.0.0 Web:有効 Telnet:無効 FTP:無効 SNMP:有効 ネットワークの規模:普通 ハブとの接続:自動 TCP応答:タイプ1 ネットワーク PS-プロトコル:RAW 出待時設定に戻す メールサーバ設定 SMTPサーバ:192.168.100.212 SMTPポート:25 SMTP送信暗号化方式:None 受信設定:POP3 POP3サーバ:192.168.100.212 POP3ポート:110 POP暗号化方式:None 認証方法:無し SMTPユーザID:mc562 SMTPパスワード:***** POPユーザID:mc562 POPパスワード:***** LDAPサーバ設定 サーバ設定 LDAPサーバ ポート番号:389 タイムアウト:30 秒 最大エントリ数:100 エントリ DN名 属性 名前1:cn 名前2:sn 名前3:givenName Eメールアドレス:mail 追加フィルタ 認証 方法:Anonymous 暗号化:None</p>
---	--

メニューマップ

4 ページ目

Serial Number:AK23027664
 CU Version:02.33 [101.18 U00.94 S5.11.7h B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F65 J0]
 PU Version:00.07.09 [P103.20 L000.00.07] ET:00000004030405182F19005500000000 KYMC-1111
 PCL Program Version:05.16 [04.32 X04.06 P F] IM Version:01.00
 PS Program Version:3017, PSE4.01.00
 Scanner Version:04.34 Country Code:Japan
 Duplex:Installed トレイ1:A4 A
 Total Memory Size:256 MB
 Flash Memory:8 MB [F65] SD Memory Card:4 GB [F65]
 JP1 DPR:1.5 69 MC:CP FX:E
 Network Version:01.01 Web Remote:01.00
 Panel Version:02.05.02 SU Hardware Type:001-J-12
 ENGINE:3025 K:294 C:2759 T:5:4:5:2 I:0 B:0 F:0

Language Format:2.06 Language Panel Format:2.04
 Language Version:2.06
 Language:JAPANESE

セキュアプロトコルサーバ設定
 ドメイン名

機器管理
 デフォルトモード:コピー
 画面自動リセット
 リセット時間:3分後
 動作完了後にリセット:オフ

音設定
 キー音量:中
 ファクス通信完了音:中

ローカルインターフェース
 USBメニュー
 ソフトリセット:無効
 Speed:480Mbps
 USB PS-プロトコル:RAW
 オフライン受信:無効
 シリアルナンバー:有効

システム設定
 アクセス制御:無効
 表示単位:ミリ
 すべてのレポート印刷許可:無効
 ニアライブ時のLED:有効
 ニアライブ時のステータス:有効
 アドレス情報ロックタイムアウト:30分
 USBメモリーインターフェース:有効
 パネルコントラスト:0

節電モード
 パワーセーブ移行時間:1分
 スリープ移行時間:30分
 オートパワーオフ移行時間:4時間
 静音モード:オン
 エコモード:オン

メモリ設定
 受信バッファサイズ:自動
 リソースセーブエリア:オフ

ストレージ保守設定
 ファイルシステムチェック
 SDメモリーカードデータ消去
 初期化の制限:有効

暗号化設定
 ジョブ制限:無効

言語保守設定
 初期化
 管理者パスワード:*****
 設定値初期化
 ジョブログ設定
 ジョブログの保存:無効

印刷集計
 消耗品カウンタ:無効
 メインカウンタのリセット

運用初期設定
 タイムゾーン:+09:00
 時刻設定:2012/10/05 13:32
 自動設定
 SNTPサーバ(プライマリ)
 SNTPサーバ(セカンダリ)

手動設定
 省電力設定
 パワーセーブ:オン
 スリープ:オン
 オートパワーオフ:自動設定

高湿モード:オフ
 ダイアル種別:プッシュ
 ファクス受信モード:ファクス待機

この情報が記載されている面(4ページ以降)を送付してください。

発信元名1
 発信元名2
 発信元名3
 標準発信元名:発信元名1
 自機電話番号
 TT カレンダータイプ:yyyy/mm/dd
 スーパーG3:オン
 個人情報消去
 その他ステータス

消耗品残量
 ドラムユニット:78 %
 ベルト:92 %
 定着器:94 %
 フラットナー(3.5K):70 %
 シャフトナ(5.0K):70 %
 ゴム外ナ(5.0K):100 %
 110-トナ(5.0K):80 %

カウンタ
 印刷カウンタ
 トレイ1カウンタ:00002131
 MPトレイカウンタ:00000029

スキヤンカウンタ
 スキャンページ数累計:00000210
 スキャンページ数:00000210
 自動給紙スキヤンページ数累計:00000183
 自動給紙スキヤンページ数:00000183

