




【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。

- ① トレイに A4 用紙をセットします。
- ② 表示部に [オンライン] が表示されていることを確認します。
- ③  ボタンを数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- ④  「設定」ボタンを押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ] を表示します。
- ⑤  「設定」ボタンを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、2 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏 1 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付するのは、2 ページ目(「寿命メニュー」が記載されている面)になります。**

メニューマップ

表面または 1 ページ目

プリンタシリアル番号:AL08048542 プリンタ管理番号:
CU version:03.01 [I01.23 U00.22 S3.5.4x B01.00 L01.02 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F52 J0]
PU version:00.01.01 [P103.20 L000.00.01 DU00.00.06] ET:000102040203031A3B1B020001000000 K-1
PCL Program version:05.23 [04.30 X04.12 P F] PS Program version:
両面印刷:installed トレイ1:A4 横送り
メモリ容量:128 MB
Flash Memory:8 MB [F52]
SDメモリーカード:uninstalled
JP1 LED:1200dpi PNL:T1 LCD:T1 MC:CP TC:C0
Network version:02.02 Web Remote:02.00
IM version:01.03
ENGINE:1585 K:6 T:2. I:0. F:0 D:1520 W:345

この面(1 ページ目)は送付不要です。

<p>インフォメーションメニュー メニューマップ印刷 ネットワーク ファイルリスト印刷 PCLフォント印刷 PSEフォント印刷 ESC/Pフォント印刷 DEMO1 エラーログ印刷 集計結果印刷</p> <p>シャットダウン メニュー シャットダウン スタート</p> <p>印刷メニュー コピー枚数: 1 両面印刷: オフ 両面最終ページ: 白紙スキップ 給紙トレイ: トレイ1 自動トレイ切り替え: オン トレイ選択順序: 下方向 MPトレイの使い方: 使用しない 用紙チェック: 有効 解像度: 600DPI トナーセーブモード: 無効 印刷方向: 縦 1ページ行数: 84 行 編集サイズ: カセットサイズ 用紙幅: 210 ミリメートル 用紙長さ: 297 ミリメートル</p> <p>メディアメニュー トレイ1用紙サイズ: カセットサイズ トレイ1用紙タイプ: 普通紙 トレイ1用紙厚: 普通紙 トレイ1 リーガル サイズ: リーガル14 トレイ1 その他 定型: タブロイド MPトレイ用紙サイズ: A4 横送り MPトレイ用紙タイプ: 普通紙 MPトレイ用紙厚: 普通紙 表示単位: ミリメートル</p> <p>システム構成メニュー パワーセーブ移行時間: 1 分 スリープ移行時間: 10 分 動作モード: 自動 セントロ PS-プロトコル: ASCII USB PS-プロトコル: RAW NET PS-プロトコル: RAW アラーム解除: オンライン エラー自動解除: オフ マニュアルタイムアウト: 60 秒 タイムアウト印刷: 40 秒 タイムアウト ローカル: 40 秒 タイムアウト ネットワーク: 90 秒 ジャムリカバー: オン エラーレポート印刷: オフ</p> <p>PCL エミュレーション 使用フォント: 内蔵フォント2 フォントNo.: C1 フォントサイズ: 12.00 ポイント シンボルセット: WINS.1J A4印字幅: 78 桁 白紙ページ除外: オフ CR 動作: CR のみ LF 動作: LF のみ 印刷領域: ノーマル</p>	<p>ペン幅補正: オン トレイ ID# トレイ0 指定: 4 トレイ1 指定: 1</p> <p>5577 エミュレーション レフトマージン: 6 ミリメートル ライトマージン: 6 ミリメートル トップマージン: 6 ミリメートル ボトムマージン: 6 ミリメートル 折り返し印刷: オン ランドスケープ方向: 右上 CAN 動作: オン 日本語フォント: 平成明朝 自動変倍: オン 倍率調整: 0 % 日本語フォントサイズ: 9.5 ポイント データ編集サイズ: 自動</p> <p>ESC/P エミュレーション 漢字フォント: 自動 ANK フォント: 自動 シンボルセット: カタカナ ZERO CHARACTER: ノーマル 縮小印刷: 等倍 頭出し位置: 8.5 ミリメートル 横オフセット: 0.0 ミリメートル 縦オフセット: 0.0 ミリメートル 右マージン: 用紙幅 CR 動作: CR のみ 自動復改機能: CR+LF SELECTIN: 無効 AUTOFEED: 無効 密度変換: 通常</p> <p>セントロ メニュー セントロ: 無効 双方向セントロ: 有効 ECP: 有効 ACK幅: 狭い ACK/BUSYタイミング: ACK IN BUSY I-PRIME: 無効 オフライン受信: 無効</p> <p>USBメニュー USB: 有効 ソフトリセット: 無効 SPEED: 480Mbps オフライン受信: 無効 シリアルナンバ: 有効</p> <p>ネットワークメニュー TCP/IP: 有効 IPバージョン: IP v4 NETBEUI: 無効 NETBIOS OVER TCP: 有効 NETWORK: 無効 ETHERTALK: 無効 IPアドレス設定: 自動 IPアドレス: 192.168.100.100 サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0 WEB: 有効 TELNET: 無効 FTP: 無効 IPSEC: 無効 SNMP: 有効 ネットワークの規模: 普通</p>
--	---

メニューマップ

裏面または2ページ目

プリンタシリアル番号:AL08048542 プリンタ管理番号:
CU version:03.01 [101.23 U00.22 S3.5.4x B01.00 L01.02 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F52 J0]
PU version:00.01.01 [P103.20 L000.00.01 DU00.00.06] ET:000102040203031A3B18020001000000 K-1
PCL Program version:05.23 [04.30 X04.12 P F] PS Program version:3017, PSE22 DPR:1.5 68
両面印刷:installed トレイ1:A4 横送り
メモリ容量:128 MB
Flash Memory:8 MB [F52]
SDメモリーカード:uninstalled
JPI LED:1200dpi PNL:T1 LCD:T1 MC:CP TC:CO
Network version:02.02 Web Remote:02.00
IM version:01.03
ENGINE:1585 K:6 T:2, I:0, F:0 D:1520 W:345

Language format:1.06
Language version:1.06
Language:JAPANESE

ハブとの接続 : 自動
工場出荷時設定

メンテナンスメニュー
メニュー リセット
メニュー設定を保存
無効操作音 : 小
エラー発生音 : オフ
パワーセーブ機能 : 有効
スリープ : 有効
USB ホストパワー : オフ
普通紙ブラックセッティング : 0
GHPブラックセッティング : 0
印刷濃度 : 0
SMR セッティング : 0
BG セッティング : 0

寿命メニュー
トレイ1印刷枚数 : 1574
MPトレイ印刷枚数 : 2
定着器ユニット : 残り 98 %
EPトナー (6.0K) : 残り 92 %

この情報が記載されている面(2ページ目)を送付してください。