






【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。

- ① トレイ 1 に A4 用紙をセットします。
- ② 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。
- ③  ボタンを数回押して [プリンタ情報印刷] を選択し、 設定ボタンを押します。
- ④  ボタンを数回押して [設定内容] を選択し、 設定ボタンを押します。
- ⑤  設定ボタンを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、2 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏 1 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付するのは、1 ページ目(「寿命メニュー」が記載されている面)になります。**
- メニューマップにはネットワーク情報が印刷されています。お客様情報保護のため、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定情報はマジックなどで塗りつぶしてください。

この面(1 ページ目)を送付願います。

表面または 1 ページ目

2012/12/20 09:24
C610

設定内容

CU version:01.01 [101.23 M00.13 S3.5.2g 801.06 L01.03 532MHz 14241C00 00C0001 F50 J0]
PU version:00.03.15 [P103.10 L000.00.08 DU00.02.01 T200.01.03] ET:003000096070518CF16100000000F0
PCL Program version:05.06 [94.39 X04.02 P F] IM version:01.02
PS Program version:3017, PSE13
両面印刷:installed トレイ1:A4 トレイ2:A4
JPI POED DPR:1.5 62 LimitedColorPrinting:FULL COLOR MC:CP Language format:1.00
C:0 M:0 Y:0 K:0 KYMC=1111 Language version:1.00
Network version:01.00 Web Remote:01.02 Language:JAPANESE
ENGINE:17518 K:3464 C:14141 T:8:10:11:6, 1:1:1:1:1, B:1, F:1

プリンタ情報
印刷枚数
トレイ1 : 9507
トレイ2 : 681
マルチパーパストレイ : 2605
消耗品 残量
シアントドラム : 残り 92 %
マゼンタドラム : 残り 92 %
イエロードラム : 残り 92 %
ブラックドラム : 残り 92 %
ベルト : 残り 97 %
定着器 : 残り 98 %
シアントナー (6.0K) : 残り 80 %
マゼンタナー (2.0K) : 残り 60 %
イエローナー (6.0K) : 残り 80 %
ブラックナー (2.0K) : 残り 50 %
ネットワーク
プリンタ名 : OKI-C610-FB0FC6
シールドプリンタ名 : C610-EB0E66
IPv4 アドレス : 192.168.100.134
サブネットマスク : 255.255.255.0
ゲートウェイアドレス : 192.168.100.1
IPv6 アドレス : 00:00:00:00:00:00:00:00
Network FW バージョン : 01.00
Web Remote バージョン : 01.02
システム情報
プリンタシリアル番号 : AE9C011681
プリンタ管理番号 :
CU バージョン : 01.01
PU バージョン : 00.03.15
メモリ容量 : 256MB
フラッシュメモリ情報 : 8MB (F50)
SDカード情報 : 未装着
日付と時刻 : 2012/12/20 09:24

メディアタイプ : 普通紙
メディアウェイト : 普通紙
トレイの使い方 : 用紙違いの時

システム設定
パワーセーブ移行時間 : 30 分
スリープ移行時間 : 180 分
アラーム解除 : オンライン
エラー自動解除 : オフ
マニュアルタイムアウト : 60 秒
タイムアウト印刷 : 40 秒
トナーロー時の印刷 : 継続
ジャムリカバ : オン
エラーレポート : オン
印刷位置補正
X補正 : 0.00 ミリメートル
Y補正 : 0.00 ミリメートル
両面印刷X補正 : 0.00 ミリメートル
両面印刷Y補正 : -1.00 ミリメートル
普通紙ブラック設定 : 0
普通紙カラー設定 : 0
特殊用紙2ブラック設定 : 0
特殊用紙2カラー設定 : 0
SMR設定 : 0
BC設定 : 0
ドラムクリーニング : オフ
ヘキサダンプ

管理者用メニュー
ネットワーク設定
TCP/IP : 有効
IPバージョン : IP v4
NetBIOS : 無効
NetBIOS over TCP : 有効
NetWare : 無効
EtherTalk : 有効
IPアドレス設定 : 手動
IPv4 アドレス : 192.168.100.134
サブネットマスク : 255.255.255.0
ゲートウェイアドレス : 192.168.100.1
Telnet : 無効
FTP : 無効
IPSec : 無効
SMP : 有効
ネットワークの規模 : 普通
ハブとの接続 : 自動
工場出荷時設定
印刷設定
動作モード : 自動
コピー枚数 : 1
両面印刷 : オン
綴じ方 : 長辺綴じ
用紙チェック : 有効
解像度 : 600dpi
トナーセーブモード : オン
モノクロ印刷速度 : 自動
印刷方向 : 縦
1ページ行数 : 64 行
編集サイズ : カセットサイズ
用紙幅 : 210 ミリメートル

シャットダウン
シャットダウン開始

メニュー
トレイ構成
給紙トレイ : トレイ1
自動トレイ切替 : オン
トレイ選択順序 : 下方向
表示単位 : ミリメートル
トレイ1設定
用紙サイズ : A4
メディアタイプ : 普通紙
メディアウェイト : 普通紙

用紙サイズ : A4
使用フォント : 内蔵フォント2

この部分を、マジック等で塗りつぶしてください。

OKI

裏面または2ページ目

設定内容

2012/12/20 09:24
C610

CU version:C1.01 [101.23 U00.13 S3.5.2g B01.06 L01.03 532MHz 14241C00 000C0001 F50 J0]
 PU version:00.03.15 [P103.10 L000.00.08 DU00.02.01 T200.01.03] ET:00030000060705180F16100000000C0F0
 PCL Program version:05.06 [04.30 X04.02 P F] IM version:01.02
 PS Program version:3017, PSE13
 両面印刷:installed トレイ1:A4 トレイ2:A4
 JPI P0E0 DPR:1.5 82 LimitedColorPrinting:FULL COLOR MC:CP Language format:1.00
 C:0 M:0 Y:0 K:0 KYMC-1111 Language version:1.00
 Network version:01.00 Web Remote:01.02 Language:JAPANESE
 ENGINE:17518 K:3464 C:14141 T:8:10:11:6, I:1:1:1:1, B:1, F:1

フォントNo. : C1
 フォントサイズ : 12.00 ポイント
 シンボルセット : M1N3.1J
 A4印字幅 : 78 桁
 白紙ページ除外 : オフ
 CR動作 : CRのみ
 LF動作 : LFのみ
 印刷領域 : ノーマル
 イメージ風道拭 : 混合風
 ペン補正 : オン
 トレイ1ID# :
 トレイ2 : 5
 マルチパーバスタレイ : 4
カラー設定
 インクシミュレーション : オフ
 UCR : 少ない
 CMY100%濃度 : 無効
 CMYK変換 : オフ
メモリ設定
 受信バッファサイズ : 自動
 リソースセーブエリア : オフ
システム設定
 ニアライフ時のステータス : 有効
 ニアライフ時のLED : 有効
時刻設定
 日付の表示形式 : yyyy/mm/dd
 タイムゾーン : +9:00
 夏時間 : オフ
 時刻設定 : 2012/12/20 09:24
パスワード変更
設定値
 出荷時に戻す
 設定の保存

プリンタ調整
 自動濃度補正モード : オン
 濃度補正
 色ずれ補正
 調整パターン印刷
 シアン調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0
 マゼンタ調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0
 イエロー調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0
 ブラック調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0
 シアン濃度 : 0
 マゼンタ濃度 : 0
 イエロー濃度 : 0
 ブラック濃度 : 0

