



La impresora de formas continuas fiable, potente y duradera, diseñada para ser veloz y rendidora

Diseñada para impresión de formas en grandes volúmenes

Independiente o compartida con un grupo de trabajo, la PACEMARK 4410 resistente impresora de impacto, tiene el poder de hacerle frente a la demanda de trabajo más exigente.

El excelente rendimiento de la PACEMARK 4410 es ideal para aplicaciones que requieren altos volúmenes sin supervisión, procesos de datos en general, facturas, facturación y estados financieros, reportes de inventarios, registros de transacciones bancarias e informes contables.

Fiabilidad excepcional – La PACEMARK 4410 tiene una potencial de hasta 15,000 horas (cerca de 7.25 años trabajando 40 horas por semana) ó 3,045,000 páginas (35,000 páginas por mes).

Para fuerza y estabilidad, la PACEMARK 4410 es más grande, más robusta para asegurar una óptima calidad en impresión. El chasis de metal ofrece en la impresora una mayor rigidez y resistencia en ambientes difíciles. Incluso la barra de corte es de metal de larga duración, para un corte limpio y preciso.

Muy potente – Las impresoras PACEMARK 4410 imprime claramente aún en la última página en formas de 10 partes y maneja la cartulina con la misma facilidad. Ofreciendo 300 líneas por minuto/1,066 caracteres por segundo en un modo de Borrado de Alta Velocidad y 15 pulgadas por segundo (pps) en velocidad de avance.

No hay ninguna duda, si usted necesita fiabilidad, potencia y resistencia en la impresión de formas, la impresora ideal es la PACEMARK 4410.

Asegura un desempeño sobresaliente, es líder en la industria y cuenta con garantía de 2 años en sitio en piezas y mano de obra.

Todo lo que estaba esperando en un impresora de matriz, lo tiene la PACEMARK 4410 super velocidad... rendimiento excepcional. Se trata de una impresora fiable, potente y duradera.

Características:

- Diseñada para altos y largos volúmenes y sin supervisión puede imprimir: procesamiento de datos en general, reportes, registros de transacciones, hojas de cálculo.
- 15,000 horas/35,000 páginas por mes MTFB
- Velocidad de impresión de 300 líneas por minuto (1,066 cps)
- Trabaja de forma independiente o en red:
 - Modelo preconfigurado con red 10/100 Base-T Ethernet servidor de impresión interna.
 - De forma independiente el modelo puede funcionar en red a través de Ethernet interna opcional o servidores de impresión externos.
 - Diseñado con material resistente para obtener estabilidad y años de trabajo pesado.
 - 2 años de garantía limitada



PACEMARK® 4410

Diseñada para durar, por dentro y por fuera

Todo sobre la PACEMARK 4410 dice "conveniencia" hasta en 2 líneas, pantalla de panel LCD retroiluminada. Con gran manipulación de papel por medio del sensor: calcula automáticamente el grosor del material y hace los ajustes necesarios, así que no es necesaria la intervención del usuario, el papel se mueve suavemente a través de la máquina.

Dos recorridos de papel (frontal inferior y empuje posterior) permiten cargar simultáneamente dos formas: formas continuas, incluyendo hojas sueltas y multiparte, cartulinas, sobres y etiquetas. El recorrido pueden ser seleccionado desde el panel frontal o a través del software incluido en la impresora.

Especificaciones

Tecnología, Velocidad y Características de Impresión

- **Método de Impresión:** Por Impacto Matriz de Punto (SIDM)
- **Cabezal de Impresión:** Reemplazable por el usuario 2 x 9-agujas arreglo de diamante
- **Formato:** Ancho de carro (136 columnas) solamente
- **Velocidad de impresión/ Caracter Matriz:**

Modo	NLQ	Utility	HSD
Velocidad (en cps)	200	800	1,066
- **Lineas por minuto:** Hasta 300
- **Rango de Alimentación:** 15 pulgadas por segundo (ips)

Emulación, Interfase y Memoria

- **Emulaciones:** Epson® FX, IBM® ProPrinter® III, OKI® MICROLINE® co-residente
- **Interfases:** Estándar – IEEE 1284 bi-direccional paralelo y RS-232C serial (soporta 38.4K velocidad de datos); en PM4410n – Ethernet vía OkilAN® 6130 10/100 Base-T Servidor de Impresión Interno¹ Opcional OkilAN® 6130 10/100 Base-T Servidor de Impresión Interna¹; OkilAN® 6020e+ 10/100 Base-T Servidor de Impresión Externa
- **Memoria Estándar:** 512K RAM; Recibe buffer de 16K, 28K y 56K máx. (no DLL)

Compatibilidad

- **Velocidad de alimentación:** 15 pulgadas por segundo (ips)
- **Sistemas Operativos:** Windows® XP (x64/x86), NT® 4.0, 2003 (x64/x86), 2000, 98 y ME

Fuentes/Caracteres

- **NLQ:** Courier, Gothic
- **Utility/HSD/SSD:** Gothic
- **Escalable (22 – 216 pt.):** Courier, Gothic
- **Códigos de Páginas:** Estándar ASCII; Epson® Juego de Caracteres II; IBM® Juego de Caracteres I, II & All; Caracter Internacional Juegos incluidos BRASCI & ABICOMP; Line/Block Graphics; Multilinguaje 858; ISO 8859/15
- **Código de Barras:** UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128 (A,B,C), PostNet®

Manejo de Papel

- **Entrada de Papel:** Continuas: sueltas/multiparte; tarjetas, sobres; etiquetas
- **Número de Copias:** Intercaladas = 7; sin carbón = 10
- **Grosor máximo:** Alimentador Trasero: 0.014" (0.36 mm) Alimentación inferior frontal: 0.031" (0.78 mm)
- **Alimentación de Papel:** Empuje trasero y Empuje inferior frontal estándar
- **Capacidades:** Zero tear - Cero rasgaduras (Menú seleccionable); Barra de Meral
- **Carga:** Auto carga, Parada automática de papel, Auto separación, Recorrido lineal de papel (frontal), Software-seleccionable frontal/ recorrido trasero de papel
- **Sensores:** Salida de papel, entrada de papel, papel en movimiento/detección de atasco, ancho de papel, papel seleccionado

Garantía y Confiabilidad

- **Garantía:** 2 años en sitio limitada
- **MTBF:** 15,000 horas (25% del ciclo de trabajo /35% cobertura de papel)
- **Carga mensual de trabajo:** 35,000 págs al 25% del ciclo de trabajo/35% densidad
- **Vida de cabezal de impresión:** 400 Millones de caracteres avg. en 10 cpi en modo Utilitario (25% duty, 35% page density)
- **Vida de la Cinta:** 15 millones de caracteres

Características Físicas:

- **Tamaño (AnchoxProfxAalto):** 29.5"x 14.9"x 14.1" (74.9 cm x 37.8 cm x 35.8 cm)
- **Peso Neto:** 92.6 lb. (42 kg)
- **Ruido Máximo:** 61 dBA (en uso), 55 dBA (reposo)

Información para Ordenar

Descripción	Número de Parte
Impresora PACEMARK 4410 – 110V – 240V	61800901
Cintas Cartucho de Cinta – Fabricado en Nylon (15 Millones de caracteres)	40629302
Accesorios PM4410 Network Adapter 10/100 Base-T Kit	70050001
OkilAN® 6130 10/100 Base-T Ethernet Servidor de Impresión Interna	72008701
HSP Adaptador para versión de red	41139804
OkilAN® 6020e+ 10/100 Base-T Ethernet Servidor de Impresión Externo	70036002

Para más información sobre las impresoras de matriz de punto y los consumibles de OKI, incluidos los programas OKIcare® de servicio extendido: 1.800.718.9970

¹ Solamente configuración de fábrica.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

© 2011 Oki Data Americas, Inc. OKI, MICROLINE, OkilAN, OKIcare Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. PACEMARK Reg. T.M., 7-Day/24-Hour logo T.M., Oki Data Americas, Inc. Centronics Reg. T.M., Centronics Data Computer Corp. Epson, Reg. T.M., Seiko Epson Corp. IBM, OS/2, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machines Corp. Windows, Windows NT, LAN Manager Reg. T.M., Microsoft Corp. UNIX Reg. T.M., Santa Cruz Operation (SCO). PostNet Reg. T.M., USPS. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

WWW.OKI.COM.MX