



Multifonction polyvalent et intelligent, facile à utiliser et s'intégrant de manière transparente au flux documentaire

Le multifonction A3 couleur MC853 est la solution idéale pour les petits groupes de travail. Offrant une excellente qualité d'impression et de copie, cet appareil ultra compact et puissant au coût de possession réduit propose toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et qui sont habituellement disponibles sur des appareils vendus plus chers.

Avec son écran tactile de 7 pouces facile à utiliser et entièrement personnalisable, tout le groupe de travail peut profiter de ses excellentes performances. La plateforme intelligente sXP (Smart Extendable Platform) de OKI met le MC853 au cœur de votre flux documentaire.

Le MC853 apporte une valeur ajoutée et des performances exceptionnelles aux groupes de travail exigeants sans compromis sur la qualité.

Des fonctionnalités remarquables pour répondre au quotidien à vos exigences documentaires

- Écran tactile LCD couleur 7 pouces personnalisable avec menu intuitif, fonctionnalités d'aide avancée et fonction Job Macro pour les tâches fréquentes
- Plateforme ouverte (sXP) pour une intégration transparente avec les flux documentaire et des solutions logicielles tierces
- Solutions logicielles incluses pour des fonctionnalités et un contrôle supplémentaires incluant Sendys Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSupervision et des solutions d'impression mobile
- Toners haute capacité réduisant le coût total de possession et les interventions de l'utilisateur

- Garantie étendue gratuitement à 3 ans après enregistrement sur oki.fr/garantie dans les 30 jours suivant l'achat

Des couleurs exceptionnelles à une vitesse incroyable

- Impression couleur et monochrome haute résolution à des vitesses d'impression jusqu'à 23 ppm, et un temps de sortie de 14 secondes pour la première page
- Impression recto-verso en standard et fonction Secure Print de cryptage des données pour la protection des impressions
- Capacité papier jusqu'à 2 005 feuilles avec bac multiformat à détection automatique pour imprimer sur une large sélection de formats et de grammages, du format A6 aux bannières d'1,3 m de longueur et jusqu'à 256 g/m²

Des fonctions fax avancées et une vitesse Super G3

- SUPER G3 pour envoyer et recevoir des télécopies à grande vitesse, avec une résolution jusqu'à 392 dpi
- Envoyez et recevez directement des documents de/vers votre PC ou transférez les télécopies vers un autre télécopieur ou une adresse e-mail
- Bloquez les télécopies indésirables, conservez et affichez les télécopies reçues sur l'écran tactile
- 40 touches alpha numériques, 1 000 numéros abrégés pour un gain de temps

Une meilleure gestion documentaire grâce au scanner couleur LED haute définition

- Vitesse de numérisation élevée allant jusqu'à 50 scans par minute, chargeur RADF 100 feuilles recto verso automatique
- Numérisation USB et TWAIN sur réseau (PC et Mac). Enregistrement des paramètres de numérisation pour les tâches répétitives
- Protocole LDAP pour un accès direct aux contacts et aux adresses e-mail via le carnet d'adresses interne existant
- Fonction Job Build permettant la numérisation de plusieurs documents pour créer un document unique
- Numérisation directe vers : USB, dossier sur réseau, e-mail, serveur FTP, PC local et Remote Scan

L'impression et la numérisation LED offrant une qualité de copie supérieure

- Copie rapide et de haute qualité atteignant 23 copies par minute avec assemblage automatique de documents
- Fonction Job macro permettant à l'utilisateur de programmer les paramètres de copie les plus fréquents
- Copie des 2 faces de cartes d'identité sur une même page
- Agrafeuse d'appoint intégrée en standard, pour faciliter le travail de finition (jusqu'à 20 feuilles)

A4/A3	✓
Couleur/monochrome	✓
Impression, numérisation, copie et télécopie	✓
Impression du format A6 jusqu'aux bannières de 1,3 m de longueur (jusqu'à 256 g/m ²)	✓
1 à 25 utilisateurs	✓

Configurations disponibles :

- MC853dn**
Recto-verso, Réseau
- MC853dnct**
Recto-verso, Réseau,
2^e bac + Meuble support avec rangement
- MC853dnv**
Recto-verso, Réseau,
2^e, 3^e et 4^e bacs + Support à roulettes



MC853 - Multifonction couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	A4 : 23 ppm en couleur/mono ; A3 : 13 ppm en couleur/mono
Temps de sortie de la première impression	14 secondes en couleur/mono
Temps de préchauffage	32 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur	800 MHz

SCANNER	
Résolution	600 x 600 dpi
Vitesse	Jusqu'à 50 numérisations par minute
Couleur	Sortie 24 bits (8 bit x 3 RGB)
Chargeur de documents	Jusqu'à 100 feuilles RADF
Contraste	7 niveaux
Format	PDF/PDF haute compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Carnets d'adresse	LDAP, 1 000 adresses e-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	Dossier partagé (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, carte mémoire USB, PC local, numérisation à distance

COPIE	
Temps de sortie 1ère copie	14,5 secondes en couleur/mono
Vitesse	23 cpm en couleur/mono
Résolution	300/600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom 25 à 400 %
Copies max.	999

FAX	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN, PBX
Vitesse	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Numérotation abrégée	40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement), 1000 numéros abrégés
Groupes	32
Multidiffusion	Maximum : 100
Mémoire page	8 Mo (environ 400 pages en transmission et réception)

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Hôte USB x 2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PostScript3 (émulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Mise en réseau et sécurisation avancée	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Suites logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ²
Gestion documentaire	SENDYS Explorer LITE ² , ABBYY FineReader 12 Sprint

PANNEAU OPÉRATEUR	
Panneau de commande	Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touches ; 23 touches, 2 LED

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, 4 polices PCL (Line Printer, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS)
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET ; 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80g/m ² ; bac multifformat : 100 feuilles de 80 g/m ² ; RADF : 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier 2e bac optionnel + meuble	535 feuilles de 80 g/m ² (standard sur MC853dnct)
Capacité papier 2 ^e /3 ^e /4 ^e bacs optionnels + support à roulettes	1 605 feuilles de 80 g/m ² (standard sur MC853dnnv)
Capacité papier maximale	MC853dn : 400 feuilles de 80 g/m ² ; MC853dnct : 935 feuilles de 80 g/m ² ; MC853dnnv : 2 005 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac multifformat : A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6 ; 11 enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Formats personnalisés (jusqu'à 1 321 mm incluant les bannières) ; RADF : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5. Formats personnalisés pris en charge : Largeur 148,5 à 297 mm - Longueur : 210 à 431,8 mm
Grammage papier	Bac 1 : 64 à 220 g/m ² ; bacs 2/3/4 : 64 à 176 g/m ² ; bac multifformat : 64 à 256 g/m ² ; RADF : 60 à 120 g/m ² ; recto-verso : 60 à 120 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le haut : 100 feuilles (80 g/m ²) face vers le bas : 1er bac : 250 feuilles (80 g/m ²) 2e bac : 100 feuilles (80g/m ²)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 1,26 Go Disque dur standard : 250 Go
Environnement	Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température de stockage/humidité : -10°C à 43°C / 10 % à 90 % RH
Puissance requise	Monophasé 220-240 VAC, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %
Consommation	Normale : < 850 W ; maxi : < 1 400 W ; veille : < 120 W (en moyenne) Économie d'énergie : ≤ 30 W, Veille profonde : ≤ 3 W
Niveau sonore	En fonction : 54 dB(A) maximum ; en attente : 37 dB(A) ; en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	MC853dn : 700 x 563 x 600mm ; MC853dnct : 1216 x 563 x 600mm
Poids	MC853dn : 64 kg ; MC853dnct : 93,4kg ; MC853dnnv : 89,3 kg
Cycle d'utilisation	Maximum : 60 000 pages/mois ; Moyenne : 8 000 pages/mois
Garantie	Extension de la garantie à 3 ans lorsque le produit est enregistré dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	MC853dn : 45850404 ; MC853dnct : 45850601 ; MC853dnnv : 45850602

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2 ^e /3 ^e /4 ^e Bac optionnel	45887302
Meuble support	45893702
Support à roulettes	45889502
Module WiFi	45830202

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouches de toner* (7 300 pages)	Cyan : 45862839 ; Magenta : 45862838 ; Jaune : 45862837
Cartouche de toner* (7 000 pages)	Noir : 45862840
Tambour** (30 000 pages)	Cyan : 44844471 ; Magenta : 44844470 ; Jaune : 44844469 ; Noir : 44844472
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805
Agrafes (3 000)	45513301

*Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la couverture de la norme ISO/IEC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 2 500 pages A4. **Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

¹ Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ;
² Windows uniquement ; *Mac uniquement ; *Avec tous les consommables

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.



3 ans de garantie sur site

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.oki.fr/garantie Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard d'1 an qui est appliquée.



**OKI EUROPE (MIDDLE EAST,
INDIA, TURKEY & AFRICA)
BUILDING 7W A, OFFICE 2008,
DUBAI AIRPORT FREE ZONE
PO Box 54604
DUBAI, UAE
TEL: +971 42045810
FAX: +971 42045811
WWW.OKI.COM/ME**

OKI

Open up your dreams