

Fonctionnalités avancées, polyvalence et intégration du flux documentaire pour les grands groupes de travail

Conçus pour la performance, avec des vitesses d'impression élevées et une utilisation efficace des consommables, les multifonctions A3 couleur de la gamme MC800 sont des solutions idéales pour les groupes de travail exigeants, avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 35 ppm, seulement 9,5 secondes pour la première page et 10 secondes pour la première copie. Ils offrent un fonctionnement sûr et intuitif qui permet d'intégrer et de gérer n'importe quel flux documentaire simplement et efficacement.

Les multifonctions de la gamme MC800 associent la fiabilité de la technologie d'impression numérique LED primée d'OKI à des fonctionnalités de copieur étendues, au sein d'un seul appareil ultra-rapide et facile à utiliser, garantissant une qualité d'impression et de copie exceptionnelle, ainsi que la gestion complète de la numérisation et des documents.

La plateforme ouverte d'OKI (sXP, smart Extendable Platform) garantit que les MFP de la gamme MC800 se trouvent au cœur de tous vos flux documentaires grâce à leur écran tactile 7 pouces simple d'utilisation et personnalisable, qui commande l'appareil et toutes les fonctions documentaires.

Des fonctions remarquables qui répondent à vos besoins documentaires au quotidien

- Écran LCD tactile couleur de 7 pouces (17,5 cm) personnalisable avec système de menu intuitif, fonctionnalité d'aide avancée et fonctions Job Macro pour les opérations fréquentes
- La plateforme ouverte (sXP, smart Extendable Platform) d'OKI permet une intégration transparente avec les flux documentaires et les solutions tierces
- Gamme de solutions logicielles « prêtes à l'emploi » pour des fonctionnalités et un contrôle supplémentaires, comprenant SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision et des solutions d'impression mobile
- Les cartouches de toner ultra-haute capacité réduisent le coût total de possession et les interventions de l'utilisateur
- Garantie étendue gratuitement à 3 ans après enregistrement sur oki.com/fr dans les 30 jours suivant l'achat



Fonction de fax avancée Super G3 ultra rapide

- La norme Super G3 permet d'envoyer et de recevoir des fax à grande vitesse, à une résolution allant jusqu'à 392 dpi
- Envoyez et recevez directement des fax avec votre PC ou transférez-les vers un autre télécopieur ou une adresse e-mail
- Bloquez les fax indésirables et stockez et affichez les fax entrants sur l'écran 7 pouces
- 40 touches dédiées et 1 000 numéros abrégés pour gagner du temps

Amélioration de la gestion documentaire avec le scanner couleur LED haute définition

- Vitesse de numérisation élevée : jusqu'à 50 numérisations par minute et chargeur automatique de documents recto-verso 100 feuilles (RADF) pour les documents multi-pages, simples et recto-verso
- Numérisation USB et TWAIN sur réseau, et enregistrement des paramètres de numérisation pour les tâches répétitives
- Le protocole LDAP permet un accès direct aux contacts et adresses e-mail du serveur d'annuaire existant
- La fonction Création de tâche permet de numériser plusieurs documents pour créer un document unique
- Numérisation directe vers : USB, dossier sur réseau, e-mail, serveur FTP, PC local et numérisation à distance



Des couleurs exceptionnelles à des vitesses impressionnantes

- Impression couleur et monochrome haute résolution avec des vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm et 9,5 secondes pour la première page
- Impression recto-verso standard et fonction d'impression sécurisée cryptée pour une impression protégée
- Capacité papier jusqu'à 2 005 feuilles avec bac multifonction à détection automatique pour imprimer sur une large sélection de formats et de grammages, du format A6 aux bannières de 1,32 m de longueur et jusqu'à 256 g/m²



Numérisation et impression LED offrant une qualité de copie supérieure

- Sortie de copie rapide et haute qualité jusqu'à 35 cpm avec l'assemblage automatique de documents et seulement 10 secondes pour la première page
- Fonction Job macro qui permet à l'utilisateur de mémoriser les tâches fréquentes
- Copie de cartes d'identité recto-verso automatique sur une seule feuille
- Agrafeuse d'appoint intégrée en standard pour une grande facilité de finition post-production

Variantes disponibles

- dn** recto-verso, en réseau
- dnc** recto-verso, en réseau, meuble + 2e bac
- dnv** recto-verso, en réseau, 2e/3e/4e bacs

A4/A3 ✓

Couleur/monochrome ✓

Impression, numérisation, copie et fax ✓

Impression du format A6 jusqu'aux bannières d'1,30 m de longueur (jusqu'à 256 g/m²) ✓

1 - 30+ utilisateurs ✓



MC853/MC883 - Multifonction couleur et monochrome

Remarque : sauf indication contraire, les spécifications sont les mêmes pour les deux modèles d'imprimantes.

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	MC853 : A4 : 23 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 13 ppm en couleur/monochrome MC883 : A4 : 35 ppm en couleur/monochrome A3 : 20 ppm en couleur/monochrome
Temps de sortie de la première impression	MC853 : 14 secondes en couleur/monochrome MC883 : 9,5 secondes en couleur/monochrome
Temps de préchauffage	32 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur	800 MHz

SCANNER	
Résolution	600 x 600 dpi
Vitesse	Jusqu'à 50 numérisations par minute
Couleur	Sortie 24 bits (8 bit x 3 RGB)
Documents entrants	Jusqu'à 100 feuilles RADF
Contraste	7 niveaux
Format	PDF/PDF haute compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Carnet d'adresse	LDAP, 1 000 adresses e-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	Dossier partagé (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, carte mémoire USB, PC local, numérisation à distance

COPIE	
Temps de sortie 1re copie	MC853 : 14,5 secondes en couleur/monochrome MC883 : 10 secondes en couleur/monochrome
Vitesse	MC853 : 23 ppm en couleur/monochrome MC883 : 35 ppm en couleur/monochrome
Résolution	300/600 dpi
Réduction/agrandissement	Zoom 25 à 400 %
Max. de copies	999

FAX	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN, PBX
Vitesse	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Numérotation abrégée	40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement), 1 000 numéros abrégés
Groupes	32
Multidiffusion	Maximum : 100
Mémoire page	256 Mo (environ 8 192 pages en transmission et réception)

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Hôte USB x 2, 802.11a/b/g/n (en option)
Sans fil	
Langages	PostScript3 (émulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPS, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SMTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Mise en réseau	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Suites logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ¹ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ²
Gestion documentaire	SENDYS Explorer ² , ABBYY FineReader 12 Sprint

PANNEAU OPÉRATEUR	
Écran LCD tactile	Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touches rétroéclairées ; 23 touches, 2 LED

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	MC853 : technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi MC883 : 1200 x 1200 dpi, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹ Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Mac uniquement ; ⁴avec tous les consommables

*Toner : nombre de pages format A4 conformément à la couverture de la norme ISO/IEC 19798.
**Tambour : nombre moyen de pages A4 imprimées.

L'imprimante est livrée avec des cartouches de toner de 2 500 pages A4



3 ans de garantie sur place

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour de plus amples

informations, rendez-vous sur le site WWW.OKI.FR/WARRANTY

Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.



© Copyright 2020 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Middle East, India, Turkey & Africa) est la dénomination commerciale d'OKI EUROPE LIMITED ayant son siège social au Building 7W A, Office 2008, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54604, Dubai, UAE, une succursale d'OKI EUROPE LIMITED, une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 02203086, dont le siège social se situe à Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Royaume-Uni. OKI EUROPE LTD fait partie du groupe de sociétés Oki Electric.
OKI EUROPE LTD fait partie du groupe de sociétés Oki Electric.
Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable. Toutes marques déposées reconnues. Numéro de version 1.0 02/2020.

POLICES	
Polices résidentes	Variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, 4 polices PCL (Line Printer, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS)
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, QR Code

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m ² ; bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m ² ; RADF : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier du 2e bac en option + meuble	535 feuilles de 80 g/m ² (standard sur dnct)
Capacité papier du 2e, 3e, 4e bacs en option + socle à roulettes	1 605 feuilles de 80 g/m ² (standard sur dnv)
Capacité papier maximale	dn : 400 feuilles de 80 g/m ² ; dnct : 935 feuilles de 80 g/m ² ; dnv : 2 005 feuilles de 80 g/m ²
Formats papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5, bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac multiformat : A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6 ; 11 enveloppes (Com-10, DL, C5, C4), format personnalisé (jusqu'à 1 321 mm de longueur y compris les bannières) ; RADF : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5. Prend en charge les formats personnalisés : largeur 64 à 297 mm longueur : 90 à 1 321 mm
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le haut : 100 feuilles (80 g/m ²) Face vers le bas : 1er bac : 250 feuilles (80 g/m ²) 2e bac : 100 feuilles (80 g/m ²)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 1,26 Go ; disque dur standard : 250 Go
Environnement	Température/niveau d'humidité de fonctionnement : 10°C à 32°C (17 à 27°C recommandés) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandés) ; Température/niveau d'humidité en stockage : -10°C à 43°C / 10 % à 90 % HR
Bloc d'alimentation	Monophasé 220-240 V CA, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %
Consommation électrique	En règle générale : < 850 W ; Max : < 1 400 W ; Inactif : < 120 W (en moyenne) ; Économie d'énergie : ≤ 30 W, Veille profonde : < 3 W
Niveau sonore	En fonctionnement : 54 dB(A) ou moins ; en veille : 37 dB(A) ; Économie d'énergie : niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	dn : 700 x 563 x 600 mm ; dnct : 1 216 x 563 x 600 mm ; dnv : 1 216 x 563 x 600 mm
Poids ⁴	dn : 64 kg ; dnct : 90 kg ; dnv : 94 kg
Cycle d'utilisation	MC853 : maximum : 60 000 pages/mois ; moyenne : 8 000 pages/mois MC883 : maximum : 75 000 pages/mois ; moyenne : 10 000 pages/mois
Garantie	Extension de la garantie à 3 ans lorsque le produit est enregistré dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	MC853dn : 45850404 ; MC853dnct : 45850601 ; MC853dnv : 45850602 MC883dn : 45850304 ; MC883dnct : 09006108 ; MC883dnv : 09006109

ACCESSOIRES	
Références produits	Bac en option 45887302 ; Meuble 45893702 ; Socle à roulettes 45889502 ; Réseau sans fil 45830202

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouches de toner* (7 300 pages) (MC853/MC883)	Cyan : 45862839 ; Magenta : 45862838 ; Jaune : 45862837
Cartouche de toner* (7 000 pages) (MC853/MC883)	Noir : 45862840
Cartouches de toner* (10 000 pages) (MC883)	Cyan : 45862816 ; Magenta : 45862815 ; Jaune : 45862814
Cartouche de toner* (15 000 pages) (MC883)	Noir : 45862818
Tambour d'images** (30 000 pages)	Cyan : 44844471 ; Magenta : 44844470 ; Jaune : 44844469 ; Noir : 44844472
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805
Agrafeuse (3 000 agrafes)	45513301

OKI MIDDLE EAST, INDIA & AFRICA

Building 7W A, Office 2008

DAFZA,

Dubai

UAE

Tel: +971 42045810

Fax: +971 42045811

WWW.OKI.COM/ME

OKI
Open up your dreams