



Snelle A3-printer voor uitstekende afdrucken in kleur in een veeleisende kantooromgeving

De C911dn is een perfecte aanwinst voor elk bedrijf. Deze krachtige, rendabele kleurenprinter bezit de snelheid, capaciteit en flexibiliteit om alle dagelijkse taken met gemak uit te voeren – niet alleen het gewone werk, maar ook het meer creatieve werk.

En naast deze uitstekende veelzijdigheid heeft deze printer een optimale betrouwbaarheid. De C911dn is een ontwerp van Oki, marktleider op het gebied van printen en maakt gebruik van technologie waardoor u soepel en probleemloos kunt werken.

Verbluffende HD-kleur

De C911dn gebruikt de combinatie van digitale LED-technologie en onze multi-level ProQ-technologie voor het produceren van de scherpste en meest levendige HD-afdrucken die er zijn.

- Een uitstekende afdrukresolutie van 1200 x 1200 dpi
- Multi-Level ProQ-technologie verbetert de kleurafdruk

Laagste aanschaf- en gebruikskosten

De C911dn levert aanzienlijke kostenbesparingen in vergelijking met vergelijkbare printers, dankzij de combinatie van zeer concurrerende investeringskosten en zuinig energieverbruik.

- Zeer concurrerende investeringskosten
- Aparte toners en drums voor minder afval
- Energiezuinig voor minder energieverbruik
- Drie jaar onsite garantie op registratie van uw product binnen 30 dagen

Technologie waar u op kunt bouwen

Unieke hoge afdruksnelheden met verbluffende HD-afdrucken.

- Tijd tot eerste afdruk minder dan 8 seconden
- A3-afdruksnelheid van 28 ppm in kleur en zwart-wit (tot 50 ppm in kleur en zwart-wit voor A4)
- 2 GB RAM en 1,2GHz-processor voor een snelle verwerking

Veel grotere materiaalflexibiliteit dan alle anderen

De C911dn verslaat de concurrentie als het gaat om materiaalflexibiliteit, en stelt u in staat om zelf op veel verschillende materialen af te drukken.

- Breedste papierverwerking van A6 tot SRA3 en bannerlengte tot 1,3 m
- Afdrucken op papier tot 360 g/m² enkelzijdig en 320 g/m² dubbelzijdig
- Drukt af op veel verschillende materialen, waaronder glanspapier, film, transferpapier, onderlegpapier en nog veel meer
- Standaardlade voor 530 vel, tot 2.950 vel met optionele lade
- Robuuste multifunctionele lade voor 300 vel voor meer flexibiliteit
- Standaard uitgerust met duplexeenheid voor dubbelzijdig printen

A3/A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Afdrukken op A6-papier tot 1321 mm, max. 360 g/m ²	✓
1 - 30+ gebruikers	✓



C911dn - kleuren- en zwart-witprinter

PRINTER:	
Printsnelheid	A4: 50 ppm kleur, 50 ppm zwart-wit; A3: 28 ppm kleur, 28 ppm zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	8 seconden kleur, 8 seconden zwart-wit
Opwarmtijd	50 seconden of minder na het aanzetten
Processorsnelheid	1,2 GHz
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Printertalen	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 met rechtstreeks afdrukken van PDF's (v1.7), XPS, SIDM
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP via SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP via SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS via TCP, EtherTalk
Compatibele besturings-systemen ¹	Windows Vista (32-bits en 64-bits) / XP (32-bits en 64-bits) / Server 2003 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Windows 7 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows 8 (32-bits en 64-bits); Mac OS 9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x verificatie, SMTP Serververificatie, SNMPv3, SSL3/TLS codering, HTTPS codering, Protocol aan/uit, Protocol poortnummer wijzigen, MAC-filters, IP-filters, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ³ , Secure Print ³ , Secure Print Job Encryption ³ , Storage Devices entire Encryption ³ , Storage (HDD) Initialize (format) ³
Hulpprogramma's ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ³ , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (alleen Mac), PDF Direct Print.
LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	87 schaalbare PCL-fonts, lijnprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bitmapfonts, 10 TrueType-fonts, 136 Adobe PostScript Type 1 fonts
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR code 2D barcodes
AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	ProQ4800-multileveltechnologie, resolutie van 1200 x 1200 dpi
Technologie	Auto kleurbalans, auto registratie, automatische mediadetectie
PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 530 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 300 vel, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele lades	Lade 2: 530 vel, 80 g/m ² ; lade 3: 530 vel, 80 g/m ² ; invoer met grote capaciteit: 1.590 vel, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	2.950 vel, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1/2/3: A3, SRA3 (tot 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; multifunctionele lade: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 aangepaste grootte: Breedte 64 - 330 mm, lengte 89 - 1.321 mm; invoer met hoge capaciteit: A3, SRA3 (tot 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiergewicht	Lade 1/2/3: 52 tot 320 g/m ² ; multifunctionele lade: 52 tot 360 g/m ² ; duplexeenheid: 64 tot 320 g/m ² ; invoer met grote capaciteit: 52 tot 320 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	Lade 610 vel face down, 300 vel face up

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen. ²Alleen voor Windows; ³Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



Garantie van 3 jaar service op locatie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Om in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na aankoop te registreren.

Ga voor meer informatie naar: www.oki.nl/garantie

Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

BEDIENINGSPANEEL	
Display	10,9 cm Graphics kleuren-LCD (480 x 272 dots)
ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 2 GB; max. RAM: 2 GB Optionele vaste schijf: 160 GB
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10–32 °C (17–27 °C aanbevolen) / 20–80% RV (50–70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 °C – 43 °C, 10% – 90% RV
Netspanning	Enkelvoudige fase 220V AC, +/- 10%, frequentie 50/60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Typisch: 1100W; max: 1600 W; Inactief 40 W (gemiddeld), spaarstand: <3 W; slaapstand: <4 W; uitgeschakeld: <0,5 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 57dB(A); Stand-by: 34dB(A) of minder; spaarstand: Stil
Afmetingen (HxBxD)	640 x 699 x 625 mm
Gewicht ⁴	97,6kg
Belasting	Gemiddeld: 25.000 pagina's/maand; maximum: 300.000 pagina's/maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummer	C911dn: 45530406
ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e/3e papierlade (optie voor C9850hdn)	45530703
2e/3e papierlade (optie voor C9850hdn) met zwenkwielletje	45530903
Grootvolume-invoer	45530803
Harddisk	160 GB: 44622302
Kabinet	45980001
VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridge* (24.000 pagina's)	Cyaan: 45536415; magenta: 45536414; geel: 45536413; zwart: 45536416
Imagedrums** (40.000 pagina's)	Cyaan: 45103715; magenta: 45103714; geel: 45103713; zwart: 45103716
Transportband (150.000 pagina's)	45531213
Fuser (150.000 pagina's)	45531113
Doos voor gebruikte toner (40.000 pagina's)	45531503

*Toner: Aantal A4-pagina's bij ISO-dekking. Bijgeleverde tonercartridge voor 10.000 pagina's @ISO.

**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

OKI EUROPE (BENELUX)

Mediaalaan 24

1800 Vilvoorde

België

Telefoon: +31 (0) 235563740

Fax: +31 (0) 235563750

info@oki.nl

www.oki.nl

OKI

Open up your dreams