

Avanserte funksjoner, allsidighet og integrering av dokumentarbeidsflyt for større arbeidsgrupper

Konstruert for høye utskriftshastigheter og effektiv bruk av rekvisita. A3-multifunksjonsfargeskriveren i MC800-serien passer perfekt til kravstore arbeidsgrupper. Den har utskriftshastigheter opptil 35 spm, bare 9,5 sekunder til første utskrift og 10 sekunder til første kopi. Skriveren har sikre og intuitive funksjoner som muliggjør enkel og effektiv integrering med og håndtering av alle typer dokumentarbeidsflyter.

MC800-serien kombinerer påliteligheten til OKIs prisbelønte digitale LED-utskriftsteknologi med omfattende kopieringsfunksjoner i en rask og brukervennlig enhet. Den har enestående utskrifts- og kopieringskvalitet, samt omfattende funksjoner for skanning og dokumentbehandling.

OKIs åpne plattform (sXP) sørger for at skriverne i MC800-serien er selve kjernen i dokumentarbeidsflytene med en brukervennlig, tilpassbar 7 tomers berøringsskjerm til å betjene enheten og alle dokumentfunksjonene.

Enestående funksjoner som støtter dine daglige dokumentbehov

- Tilpassbar 7 tomers LCD-berøringsskjerm i farger med intuitivt menysystem, forbedrede hjelpefunksjoner og Job Macro-funksjoner for vanlige handlinger
- OKIs åpne plattform (sXP) kan integreres sømløst i dokumentarbeidsflyten og tredjeparters løsninger
- Utvalg av medfølgende programvareløsninger for å gi flere funksjoner og bedre kontroll, inkludert SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision og løsninger for mobil utskrift
- Tonere med svært høy kapasitet reduserer de totale eierskapskostnadene og behovet for tilsyn
- Tre års garanti, uten ekstra kostnad hvis du registrer produktet i løpet av 30 dager



Eksepsjonelle farger og imponerende utskriftshastighet

- Utskrifter i farger og sort-hvitt med utskriftshastigheter på opptil 35 spm og 9,5 sekunder til første utskrift
- Tosidig utskrift som standard og funksjon for kryptert, sikker utskrift for beskyttet utskrift
- Arkkapasitet på inntil 2005 ark med multiarkmater med automatisk registrering for utskrift på medier med forskjellig størrelse og vekt, fra A6 til 1,3 m lange bannere og opptil 256 g/m²



Forbedret faksfunksjon med Super G3-hastighet

- Super G3 sender og mottar fakser raskt med en oppløsning på opptil 392 dpi
- Faks dokumenter direkte fra eller til PC-en, eller videresend fakser til en annen faksmaskin eller en e-postadresse
- Blokker søppelfakser, og lagre og vis innkommende fakser på den 7 tomers skjermen
- 40 ettrykksknapper og 1000 kortnumre for å spare tid



Forbedre dokumentarbeidsflyten med HD LED-fargeskanner

- Skannehastighet på opptil 50 spm og 100-arks RADF for fler-, en- og tosidige dokumenter
- USB og TWAIN-nettverksskanning og lagring av skanneinnstillinger for vanlige oppgaver
- LDAP gir direkte tilgang til kontakt- og e-postdata fra en eksisterende katalogserver
- Jobbyggingfunksjonen gjør det mulig å skanne flere dokumenter til ett dokument
- Skann direkte til: USB, nettverksmappe, e-post, FTP-server, lokal datamaskin og ekstern skanning



LED-skanning og -utskrift gir kopier av utmerket kvalitet

- Hurtig kopiering av høy kvalitet med en hastighet på opptil 35 kpm med automatisk dokumentsortering og bare 10 sekunder til første kopi
- Jobb Macro-funksjonen gjør at brukeren kan programmere vanlige kopieringsinnstillinger
- ID-kortkopiering for enkel kopiering av tosidige ID-kort på ett ark
- Praktisk, innebygd stifteenhet som standard for å gi enkel etterbehandling

Tilgjengelige varianter

- dn** tosidig, nettverkstilkoblet
- dnct** tosidig, nettverkstilkoblet, kabinett + ekstra arkskuff
- dnv** tosidig, nettverkstilkoblet, andre/tredje/fjerde ekstra skuff

A4/A3 ✓

Farge/sort-hvitt ✓

Utskrift, skanning, kopiering og faksing ✓

Skriver ut A6 til 1,3 m lange bannere, opptil 256 g/m² ✓

1-30+ brukere ✓



MC853/MC883 – multifunksjonsprodukter med funksjoner for farge og sort/hvitt

Merk: Spesifikasjonene gjelder for begge skrivermodellene ved mindre annet er angitt.

SKRIVER	
Utskriftshastighet	MC853: A4: 23 spm for farge/sort-hvitt, A3: 13 spm for farge/sort-hvitt MC883: A4: 35 spm for farge/sort-hvitt, A3: 20 spm for farge/sort-hvitt
Tid til første utskrift	MC853: 14 sekunder for farge/sort-hvitt MC883: 9,5 sekunder for farge/sort-hvitt
Oppvarmingstid	32 sek eller mindre fra skriveren slås på
Prossessorhastighet	800 MHz

SKANNER	
Oppløsning	600 x 600 dpi
Hastighet	Opptil 50 spm
Fargedybde	Output 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Dokumentmater	Opptil 100 ark RADF
Kontrast	7 nivåer
Format	PDF / Høykomprimert PDF / Sikker PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adressebok	LDAP, 1000 e-postadresser, 20 gruppeadresser
Skann til	Delt mappe (CIFS, FTP, HTTP), e-post, USB-minne, lokal PC, fjernstyrt skanning

KOPIERING	
Tid til første kopi	MC853: 14,5 sekunder for farge/sort-hvitt MC883: 10 sekunder for farge/sort-hvitt
Hastighet	MC853: 23 kpm for farge/sort-hvitt MC883: 35 kpm farge/sort-hvitt
Oppløsning	300/600 dpi
Forminske/forstørre	Zoom 25–400 %
Maks antall kopier	999

FAKS	
Tilkobling	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX
Hastighet	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Hurtiganrop	40 ettrykksnumre (8 x 5 ved bruk av rulletast), 1000 hurtignumre
Grupper	32
Sending	Maks. 100
Sideminne	256 MB (ca. 8192 sider overføring og mottak)

GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Tilkobling	USB 2.0-enhet, 10/100/1000 Ethernet, verts-USB x 2
Trådløs	802.11a/b/g/n (valgfritt)
Skriverspråk	PostScript 3 (emulering), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Nettverk og protokoller	Alle de viktigste nettverksprotokollene støttes via Ethernet-kort med innebygd webserver for oppsett og administrasjon av skriveren og nettverkskortet. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMP v1 & v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
OS-kompatibilitet ¹	Windows 7 (32- og 64-biters), Windows 8 (32- og 64-biters), Windows 8.1 (32- og 64-biters), Windows Server 2003 (32- og 64-biters), Windows Vista (32- og 64-biters), Windows Server 2008 (32- og 64-biters), Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2012 R2 (64-biters), Linux PPD, Mac OS 10.6.8–10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Avansert nettverksfunksjonalitet	IP-filtrering, MAC-filtrering, SSL/TLS, EAP (IEEE 802.1X), IPSec
Utility Suite ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Dokumentstyring	SENDYS Explorer ² , ABBYY FineReader 12 Sprint

BETJENINGSPANEL	
LCD-børingskjerm	7 tommers (17,5 cm) bakgrunnsbelyst LCD-fargebøringskjerm og tastetopp, 23 fysiske taster, 2 LED-lamper

UTSKRIFTSKVALITET	
Oppløsning	MC853: ProQ 2400 Multi-Level-teknologi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi MC883: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Du finner de nyeste driverversionene og informasjon om OS-kompatibilitet på OKIs lokale nettsider; ²Kun Windows; ³Kun Mac; ⁴Inkludert all rekvisita

*Toner: antall A4-sider ved ISO/IEC 19798-dekning.

**Trommel: gjennomsnittlig antall A4-sider som skrives ut.

Skriveren leveres med toner til 2500 A4-sider

3 års på stedet-garanti

Enhetene våre er produsert etter de høyeste standardene for kvalitet og teknologi, noe som har blitt bekreftet gjennom uavhengige tester. Vi er faktisk så overbevist om produktene høye kvalitet at vi tilbyr deg en utvidelse av standardgaranti-perioden til tre år uten ekstra kostnader. Bare registrer produktet ditt innen 30 dager etter kjøp for å være berettiget til dette unike tilbudet. Du finner mer informasjon på www.oki.no/warranty

Uten registrering gjelder standardgarantien på ett år for hele Europa.

Alle varemerker anerkjent. Versjon nummer 1.0 02/2020.



© Copyright 2020. OKI EUROPE (Nordic) er firmanavnet til OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND som har sitt registrerte kontor i Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, Danmark og OKI EUROPE LIMITED FILIAL som har sitt registrerte kontor i Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, filialkontorer av OKI EUROPE LIMITED, et selskap registrert i England under foretaksnummer 02203086 med sitt registrerte kontor i Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannia. OKI Europe Ltd. er en del av Oki Electric-konsernet. Alle varemerker anerkjent. Versjon nummer 1.0 02/2020.

SKRIFTTYPER	
Skriverens fonter	Skalerbar: 87 PCL-fonter og 80 PostScript-emuleringsskrifter, fire PCL-skrifter (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP-strekkode)
Strekkode	10 typer endimensjonale med 26 variasjoner: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typer todimensjonale: PDF417, QR-kode

ARKHÅNTERING	
Arkkapasitet	Arkskuff 1: 300 ark på 80 g/m ² ; Multiarkmater: 100 ark på 80 g/m ² ; RADF: 100 ark på 80 g/m ²
Arkkapasitet for valgfri ekstra arkskuff + kabinett	535 ark på 80 g/m ² (standard på dnct)
Arkkapasitet for valgfri 2./3./4. skuff + hjulsokkel	1605 ark på 80 g/m ² (standard på dnv)
Maksimal arkkapasitet	dn: 400 ark på 80 g/m ² ; dnct: 935 ark på 80 g/m ² ; dnv: 2005 ark på 80 g/m ²
Arkformater	Arkskuff 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Arkskuff 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Multiarkmater: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 konvolutter (Com-10, DL, C5, C4), tilpasset størrelse (lengde på opptil 1321 mm inkludert banner); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Tosidig: A3, A4, A5, B4, B5. Støtter tilpasset størrelse: bredde 64–297 mm, lengde 90–1321 mm.
Tosidig	Standard
Arkutkast	Forside opp: 100 ark (80 g/m ²) Forside ned: Første skuff: 250 ark (80 g/m ²) Andre skuff: 100 ark (80 g/m ²)

GENERELLE FUNKSJONER	
Minne	Standard RAM: 1,26 GB; Standard harddisk: 250 GB
Miljø	Temperatur/luftfuktighet ved drift: 10 til 32 °C (anbefalt 17 til 27 °C) / 20 til 80 % relativ luftfuktighet (50 til 70 % relativ luftfuktighet anbefales); Temperatur/luftfuktighet ved oppbevaring: -10 til 43 °C / 10 til 90 % relativ luftfuktighet
Strømforsyning	Enfasert 220 til 240 VAC, frekvens 50/60 Hz +/- 2 %
Strømforbruk	Normalt: < 850 W; Maks: < 1400 W; Ventestilling: < 120 W (gjennomsnitt); Strømsparing: ≤ 30 W, dvalemodus: ≤ 3 W
Støynivå	Ved utskrift: 54 dB(A) eller mindre; Ventestilling: 37 dB(A); Strømsparing: bakgrunnsnivå
Mål (H x B x D)	dn: 700 x 563 x 600 mm; dnct: 1216 x 563 x 600 mm; dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Vekt*	dn: 64 kg; dnct: 90 kg; dnv: 94 kg
Driftssyklus	MC853: Maksimum: 60 000 sider/måned; Gjennomsnitt: 8000 sider/måned MC883: Maksimum: 75 000 sider/måned; Gjennomsnitt: 10 000 sider/måned
Garanti	3 års utvidet garanti ved registrering innen 30 dager etter kjøp
Produktbestillingsnumre	MC853dn: 45850404 (2AC: 45850603); MC853dnct: 45850601 (2AC: 45850604); MC853dnv: 45850602 (2AC: 45850605) MC883dn: 45850304 (2AC: 09006110); MC883dnct: 09006108 (2AC: 09006111); MC883dnv: 09006109 (2AC: 09006112)

TILBEHØR	
Bestillingsnumre	Ekstra arkskuff 45887302; Kabinett 45893702; Hjulsokkel 45889502; Trådløst LAN 45830202

REKVISITA (BESTILLINGSNUMRE)	
Tonerkassetter* (7300 sider) (MC853/MC883)	Cyan: 45862839 (UTENFOR EU: 45862851); Magenta: 45862838 (UTENFOR EU: 45862850); Gul: 45862837 (UTENFOR EU: 45862849)
Tonerkassetter* (7000 sider) (MC853/MC883)	Sort: 45862840 (UTENFOR EU: 45862852)
Tonerkassetter* (10 000 sider) (MC883)	Cyan: 45862816 (UTENFOR EU: 45862847); Magenta: 45862815 (UTENFOR EU: 45862846); Gul: 45862814 (UTENFOR EU: 45862845)
Tonerkassetter* (15 000 sider) (MC883)	Sort: 45862818 (UTENFOR EU: 45862848)
Bildetrommel** (30 000 sider)	Cyan: 44844471; Magenta: 44844470; Gul: 44844469; Sort: 44844472
Overføringsbelte (80 000 sider)	44846204
Fuserenhet (100 000 sider)	44848805
Innebygd stifteenhet (3000 stifter)	45513301

OKI EUROPE (NORDIC)

Herstedøstervej 27,
2620 Albertslund,
Danmark

OKI EUROPE (NORDIC)

Box 1193, 164 26 KISTA,
Stockholm, Sweden
+45 43 666 500

[WWW.OKI.COM/NO](http://www.oki.com/no)

OKI
Open up your dreams