



Druk czarno-biały w przystępnej cenie dla mikro – i małych firm

B401d/dn jest czarno-białą drukarką biurkową formatu A4 oferującą znakomitą jakość i druk dwustronny oraz szybkość i niezawodne działanie – a to wszystko przy niskich kosztach druku. Jest drukarką kompaktową, bardzo konkurencyjną cenowo. B401dn jest gotowa do pracy w sieci, dlatego jest odpowiednia dla mikro- i małych firm, które wymagają codziennych wydruków firmowych dla grup roboczych.

B401d/dn została stworzona w oparciu o wypróbowaną i sprawdzoną technologię LED, na której można polegać. Technologia zapewnia wysoką produktywność, wspartą 3-letnią gwarancją.

Efektywna praca zwiększająca wydajność

Odpowiednio dobrany procesor i pamięć umożliwiają szybki wydruk pierwszej strony i wysoką wydajność. Dodatkowo, efektywny standardowy i wygodny wielofunkcyjny podajnik papieru (MPT) umożliwi druk dłuższych zadań, a podłączenie sieciowe pozwala na korzystanie z urządzenia przez wielu użytkowników.

- Czas pierwszego wydruku, krótszy niż 5,5 sekundy

- Szybkość druku A4 – do 29 str./min
- Procesor 330MHz & 64MB pamięci
- Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, dodatkowo 1-arkuszowy MPT
- Gotowość do pracy w sieci – karta 10/100 TX Ethernet (B401dn)
- Druk z mobilny z urządzeń przenośnych, takich jak: smartfony, iPony, iPady i inne

Drukowanie wszechstronne i opłacalne

Elastyczność doboru nośników połączona z wysoką jakością koloru wydruków, drukiem dwustronnym i wyjątkowym rozwiązaniem OKI-Template Managerem pozwalają firmom na odnoszenie wielu korzyści z samodzielnego druku, spełniającego wymagania biznesowe.

- Elastyczność w obsłudze nośników: od formatu A6 do A4; kartony o gramaturze do 163g/m²
- Rozdzielczość druku 2400 x 600dpi
- Druk dwustronny w standardzie, dla samodzielnego profesjonalnego druku
- OKI Template Manager – ułatwiający samodzielne tworzenie i druk różnorodnych dokumentów

Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z intuicyjną obsługą

- Podświetlany wyświetlacz LCD – 2 linie po 16 znaków pokazujący czytelne, bieżące informacje o stanie urządzenia
- Zwarta, niskoprofilowa budowa umożliwia odbiór dokumentów z absolutną łatwością

Funkcjonalność zmniejszająca koszty i wpływ na środowisko

- Tryb Eco poprawiający wydajność i ograniczający zużycie energii
- Tryb Auto-Off automatycznie zmniejszający zużycie prądu do 0,5W, gdy urządzenie nie jest używane
- Druk dwustronny w standardzie, zmniejsza zużycie papieru poprzez obustronny zadruk arkusza
- Funkcjonalność Toner Save redukuje zużycie tonera podczas pracy w trybie draft lub druku dokumentów wewnętrznych
- Program darmowego recyklingu materiałów eksploatacyjnych

A4	✓
Szeroki zakres nośników	✓
Mono	✓
Drukowanie	✓
1-5 użytkowników	✓

Dostępne wersje:

B401d

Druk dwustronny

B401dn

Druk dwustronny, praca sieciowa



B401 - drukarka monochromatyczna

DRUKARKA	
Prędkość druku A4	29str./min czarno-biała
Pierwszy wydruk	Mniej niż 5,5 sekundy
Czas nagrzewania	Do 25 sekund od uruchomienia z funkcji oszczędzania energii
Szybkość procesora	330MHz PowerPC405

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Połączenia	B401d: IEEE1284 Bi-directional parallel, Hi-Speed USB 2.0 B401dn: IEEE1284 Bi-directional parallel, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
Języki drukarki	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
Sieci & protokoły (B401dn)	Karta Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym dla konfiguracji drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania nimi - 10/100BaseTX. Obejmuje klienta mailowego SMTP do ostrzeżeń. Wszystkie główne protokoły wspierane - TCP/IP, Netware, Ethernalk i NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutolP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS po TCP, protokoły JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełnym NDS i obsługą NDPS:- QServer po IP i IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethernalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
Kompatybilność z OS ¹	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X Intel 10.4-10.7
Zestaw narzędzi ¹	B401d: Template Manager ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility B401dn: Template Manager ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , OKI LPR ² , Network Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility

OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 1 arkusz (o gramaturze do 163g/m ²)
Maksymalna pojemność papieru	251 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Druk dwustronny: A4, Letter, aż do Legal 14
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: od 60 do 120g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: od 60 do 163g/m ² ; Druk dwustronny: od 60 do 120g/m ²
Druk dwustronny	Standardowo
Pojemność tacy odbiorczej	150 arkuszy zadrukiem do dołu (80g/m ²)

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	87 czcionek skalowalnych PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B
Bez czcionek matrycowych	Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach
Kody kreskowe	12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kody kreskowe klienta; USPS Zip Barcode; 1 rodzaj dwuwymiarowy: PDF417

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	2400 x 600dpi, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

CECHY OGÓLNE	
Pamięć	RAM standardowo: 64MB; RAM maksymalnie: 64MB
Warunki otoczenia	Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C / wilgotność względna od 20% do 80% Temperatura / wilgotność przechowania produktu: od -10°C do 43°C / wilgotność względna od 10% do 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	Prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 V, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 510W; Maksymalne: 900W; Czuwanie: 70W; Oszczędzanie energii: 7W; Automatyczne wyłączenie: <0.5W
Poziom hałasu	Przy pracy: 53dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A) lub mniej; Tryb oszczędzania energii: poziom otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	244.5 x 387 x 364mm
Waga ³	11kg
Cykl obciążenia	Maksymalny: 30,000 stron/miesiąc; Zalecany: 750 – 2,000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata rozszerzonej gwarancji po zarejestrowaniu zakupionego urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu
Kody zakupowe produktów	B401d: 44983645; B401dn: 44983655

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY ZAKUPOWE PRODUKTÓW)	
Kaseta z tonerem Black* (1,500 stron)	44992401
Kaseta z tonerem Black* (2,500 stron)	44992402
Bęben światłoczuły** (25,000 stron)	44574307

*Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19752. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonera na 1,000 stron A4.

**Bęben światłoczuły : średnia wytrzymałość przy 3-stronicowym zadaniu druku, z podajnika 1 w trybie jednostronnym.

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI. Tonery można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/gwarancja Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl



©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

OKI