



Drukuj obrazy medyczne w kolorze HD na drukarkach A4 zintegrowanych z DICOM

OKI jest liderem innowacyjnych rozwiązań druku, zapewniając organizacjom drukarki kolorowe wysokiej rozdzielczości oparte na cyfrowej technologii LED. Dziś nasza szeroka gama drukarek została zintegrowana z klinicznymi systemami wykorzystującymi standard DICOM.

Pierwsza w obrazowaniu medycznym i druku

Jest to pierwsze urządzenie używające cyfrowej technologii druku, która łączy opłacalność kosztową i wysoką jakość wydruków z wbudowanym oprogramowaniem DICOM. Umożliwia to druk bezpośrednio z urządzeń medycznych, bez użycia oprogramowania do konwersji lub dodatkowych serwerów druku. Już nie musisz godzić się na kosztowne drukowanie na specjalistycznych nośnikach i urządzeniach.

Dzięki C711 DM można teraz drukować w sposób konkurencyjny cenowo obrazy medyczne na standardowych formatach nośników, w kolorze wysokiej rozdzielczości (HD), w formatach aż do A4. Od zdjęć RTG (np. stomatologia, weterynaria, szpitale, przychodnie) do medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) bądź ultrasonografii (USG) - obrazy medyczne można teraz łatwo drukować do celów innych niż diagnostyczne lub dla pacjentów, by zabrali wyniki badań ze sobą.

Zmniejszenie kosztów i usprawnienie drukowania

C711 DM jest znakomitym rozwiązaniem nie tylko do wydruków z medycznych systemów obrazowania. Zapewnia szeroki zakres wydruków: od pism pacjentów i formularzy, aż do raportów medycznych. Pozwala to na wybór jednego urządzenia, umożliwiającego realizację wielu potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu można zmniejszyć liczbę urządzeń i zużycie materiałów eksploatacyjnych.

C711 DM bazuje na rozwiązaniach stosowanych w naszych wielokrotnie nagradzanych drukarkach, oferując taką samą niezawodność oraz łatwość obsługi, niski całkowity koszt posiadania, elastyczność stosowanych nośników, a także wysoką jakość wydruków dzięki dodatkowej korzyści - zaimplementowanej technologii DICOM. Dzięki integracji systemu, korzystaniu z energooszczędnych urządzeń, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i standardowej trzyletniej gwarancji na miejscu, C711 DM zapewnia znaczne oszczędności dla firm, które korzystają z codziennego druku.

Dostrzeż wyraźniej z OKI

Dzięki bezpośredniemu przekazowi danych z urządzeń do obrazowania medycznego, C711 DM posiada wiele możliwości druku obrazów wysokiej jakości, przeznaczonych do celów inne niż diagnostyczne, w rozdzielczości HD mono i w kolorze, na szerokiej gamie nośników. Znaczne obniżenie kosztów druku za pomocą C711 DM, w porównaniu z tradycyjną technologią DICOM umożliwia placówkom medycznym na zmianę podejścia do drukowania.

Wyobraź sobie możliwości, takie jak drukowanie w kolorze skanów MRI, wydruk matryc skanów USG A4 lub przechowywanie ostrych i wyraźnych obrazów do celów innych niż diagnostyczne w kartotekach pacjentów, a wszystko to przy bardzo niskich kosztach. De facto - na tym samym poziomie kosztów, co standardowe drukowanie dokumentów biurowych.

Najważniejsze zalety

- W pełni zintegrowany serwer druku DICOM
- Do 3 jednoczesnych podłączeń dla urządzeń do przetwarzania obrazu
- Zalecane wykorzystanie - medycyna nuklearna, USG, skany MRI / CT, zdjęcia rentgenowskie
- Wysokiej jakości druk obrazów medycznych do celów innych niż diagnostyczne w trybie mono i kolorowym
- Brak dodatkowego zewnętrznego osprzętu lub wymaganego oprogramowania
- Obsługa nośników w formatach od A6 do A4 i banerów szerokości A4 i długości do 1200mm, o gramaturze od 64 do 250g/m²
- Trzy lata gwarancji na miejscu (po uprzedniej rejestracji produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu)



C711 DM - Drukarka kolorowa i czarno-biała

DRUKARKA

Szybkość druku	A4: 34 str./min kolor; 36 str./min czarno-biały
Czas pierwszego wydruku	9 sekund w kolorze, 8 sekund - czarno-biały
Czas nagrzewania	60 sekund lub mniej po włączeniu zasilania 35 sekund lub mniej w trybie oszczędzania energii
Szybkość procesora	533MHz

JAKOŚĆ DRUKU

Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi,
Rozszerzenia	Auto Colour Balance, Photo Enhance via Driver (bez sterowników Mac i PostScript)

INTERFEJSY I OPROGRAMOWANIE

Interfejsy	Wysokiej szybkości USB, Ethernet 10/100-TX, Dwukierunkowy IEEE 1284 równoległy
Serwer DICOM	Print SCP 3.0, 3 jednocześnie podłączone urządzenia; nieograniczona liczba możliwych do wprowadzenia parametrów nazw AE. Zalecane wykorzystanie - medycyna nuklearna, USG, skany MRI / CT, zdjęcia rentgenowskie; format papieru A4.
Języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, emulacja PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Sieci & protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewn. serwerem druku i ustawianiami i zarządzaniem kartą sieciową. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protokół JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełnym NDS i obsługą NDPS: PServer, RPrinter, NDPS obsługiwana przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. AppleTalk: - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Inne: EAP, DICOM Print 3.0
Kompatybilność z systemami operacyjnymi¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bity & 64-bity) / Server 2003 (32-bity & 64-bity) / Server 2008 (32-bity & 64-bity) / Vista (32-bity & 64-bity) / 7 (32-bity & 64-bity); Mac OS X 10.3.9-10.7
Zaawansowane sieci i bezpieczeństwo	IPv6, kodowanie 802.1x authentication, szyfrowanie SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS, Bezpieczny druk, Bezpieczne usuwanie, Szyfrowanie danych, Filtrowanie MAC, Filtrowanie IP
Narzędzia³	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant ² , Color Access Policy Manager ²

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m ²
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy 80g/m ² ; Podajnik 3: 530 arkuszy 80g/m ² ;
Maks. pojemność papieru	1,690 arkuszy 80g/m ²
Rozmiary papieru	Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666); Rozmiar użytkownika: banery o długości do 1200 mm; Dupleks: A4, A5, B5; Rozmiar użytkownika: szerokość: 148-215,9mm; długość 210-355,6mm
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: 64 - 220g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64 - 250 g/m ² ; Dupleks: 64 - 220g/m ² ;
Dupleks	Opcjonalnie
Wyjście papieru	350 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 zadrukiem do góry (80 g/m ²)

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions:

² Wyłącznie Windows; ³ Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



Wyjątkowa 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat - bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Gwarancja zapewniana w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki-warranty.com
Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.

CZCIONKI

Czcionki drukarki	87 skalowalnych czcionek PCL i 137 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, Kody paskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Kody paskowe z obsługą sumy kontrolnej

FUNKCJE PODSTAWOWE

Pamięć RAM	Standardowy RAM: 768MB
Warunki pracy	Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (zalecana od 17°C do 27°C) / od 20% do 80% RH; zalecana: od 50% do 70% RH Temp. przechowyw./wilgotność: -20°C do 45°C / 10% do 90% RH
Zasilanie	Jedna faza 220-240V, prąd zmienny, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: 600W; Maks.: 1300W; Czuwanie: <100W; Oszczędzanie energii: <15W; Uśpienie: 1,2W
Poziom hałasu	Działanie: 54dB(A); Czuwanie: 37dB(A); Oszczędzanie energii: poziom głośności tła
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	389 x 435 x 546mm
Waga³	28kg
Normatywny cykl pracy	Rekomendowana obciążalność: do 1,200 stron/miesiąc dla drukarki DICOM
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu
Kod zakupowy produktu	C711 DM: 45079601

AKCESORIA (kody zakupowe)

2 podajnik papieru	44274502
3 podajnik papieru	44274502
Dupleks	01272601
Szafka	01219302

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody zakupowe)

Pojemniki z tonerem* (11,500 stron)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Yellow: 44318605
Pojemniki z tonerem* (11,000 stron)	Black: 44318608
Bęben* (20,000 stron)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Yellow: 44318505; Black: 44318508
Pas transferu (60,000 stron)	44341902
Zespół nagrzewający (60,000 stron)	44289103

* Toner: Liczba stron A4 zgodna z wymaganiami normy ISO/ISC 19798. Drukarka jest sprzedawana z tonerem na 4,000 stron.

** Bęben światłoczuły: średnia wytrzymałość druku A4.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park, 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Ok Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI