



## Wysokiej jakości kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (MFP) A4 idealne dla małych i średnich firm lub większych grup roboczych

MC562dn to najlepszy wybór dla firm, które potrzebują urządzenia wielofunkcyjnego typu 4-w-1, zapewniającego niski całkowity koszt eksploatacji oraz wysokiej jakości narzędzia zarządzania drukiem. Łącząc szeroki zakres przydatnych funkcji oraz narzędzi biznesowych, urządzenie to zapewnia imponującą prędkość wydruku nawet do 30 stron na minutę, elastyczność obsługiwanych nośników oraz niezwykle wydajne tonery. Model MC562dn jest świetnym rozwiązaniem dla grup roboczych o większym wolumenie wydruków.

Urządzenie MC562dn oparte jest na sprawdzonej technologii LED, której każda firma może z powodzeniem zaufać. Jego niezawodność potwierdza 3-letnia gwarancja.

### Wszechstronna funkcjonalność

- Drukowanie z funkcją automatycznego dupleksu, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie faksów w standardzie, przy prędkości wydruku w kolorze do 26 stron na minutę
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy zapewnia szybkie kopiowanie i skanowanie dwustronnych dokumentów
- Wydruk pierwszej strony w 8 sekund w trybie kolorowym oraz 7,5 sekundy w trybie monochromatycznym
- Intuicyjny panel kontrolny zawierający klawisze bezpośredniego dostępu do głównych funkcji, a także przejrzysty wyświetlacz LCD 3,5"
- Wbudowany port USB umożliwiającą drukowanie bezpośrednio z przenośnego urządzenia oraz zapisywanie na nim zeskanowanych plików

### Doskonała jakość wydruku i elastyczność nośników

- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość wydruku 1200 x 600 dpi
- Tonery Microfine High Definition zapewniające doskonałą jakość wydruku
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do bannerów 1320 mm, kartony do 220 g/m<sup>2</sup>
- Narzędzie OKI Template Manager ułatwia tworzenie i drukowanie różnych dokumentów w firmie

### Sprawne działanie zwiększające wydajność

- Najwyższa jakość kopiowania, skanowania i faksowania dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii LED
- Funkcja nakładania obrazu zapewniająca zapis logotypów lub formularzy w pamięci urządzenia MFP w celu użycia ich w innych dokumentach
- Funkcja Job Macro umożliwiającą użytkownikom zapis często stosowanych ustawień kopiowania
- Faks Super G3 zapewniający szybkie wysyłanie i odbiór dokumentów
- Wysyłanie faksów przez Internet
- Szybkość skanowania dokumentów w formacie A4 do 20 str./min. (kolor) oraz 30 str./min. w trybie mono
- Wbudowany serwis LDAP zapewniający dostęp do kontaktów i e-maili z bazy danych zapisanej na serwerze
- Skanowanie USB oraz sieciowe TWAIN (PC i Mac)
- Podajnik RADF automatycznie skanujący i kopiujący dwustronne dokumenty na jednej stronie
- Funkcja kolejkowania automatycznie sortuje kopie wielostronicowych dokumentów

### Wydajne i ekonomiczne działanie

- Tryb ECO zwiększa wydajność i ogranicza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 1,5 W
- Automatyczne przejście z trybu głębokiego uśpienia do trybu wyłączenia zapewnia ograniczenie zużycia energii do poziomu 0,5 W, gdy urządzenie nie jest eksploatowane
- Niezwykle wydajne kasety z czarnym tonerem 7K oraz bębny światłoczuły o wydajności 30K
- Program bezpłatnego recyklingu materiałów eksploatacyjnych

### Funkcjonalne aplikacje zarządzające drukiem

- PrintSuperVision umożliwia kontrolę nad drukarkami w sieci oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów
- Print Job Accounting umożliwia monitorowanie i kontrolę zadań druku sieciowego
- Funkcja Secure Print umożliwia ochronę drukowania za pomocą kodu PIN lub hasła



A4	✓
Kolor/Mono	✓
Wydruk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks	✓
Wydruki od A6 do 1320 mm, maks. 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20+ użytkowników	✓

# MC562dn - Wielofunkcyjne urządzenie działające w trybie kolorowym i monochromatycznym

Drukarka	
Szybkość drukowania w formacie A4	26 stron na minutę (kolor), 30 stron na minutę (mono)
Czas pierwszego wydruku	8 sekund (kolor), 7,5 sekundy (mono)
Czas rozgrzewania	Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	533 MHz
SKANER	
Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200dpi
Szybkość	Maks. 20 stron na minutę (kolor), maks 30 stron na minutę (mono)
Głębokość koloru	Wejście 48-bit / Wyjście 24-bit
Podawanie dokumentów	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów grup
Skanowanie do	FTP, HTTP, pamięć USB, e-mail, TWAIN, CIFS
KOPIOWANIE	
Czas wykonania pierwszej kopii	Poniżej 14 sekund (kolor), poniżej 12 sekund (mono)
Szybkość	Maks. 20 kopii na minutę (kolor), maks 30 kopii na minutę (mono)
Rozdzielczość	Maks. 600 x 600 dpi
Zmniejszanie / Powiększanie	Powiększanie 25 - 400%
Maksymalna liczba kopii	99
FAX	
Łączność	RJ11 x 2 (Line/TeL), PSTN, PBX Line
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) maks. 33,6 kb/s, 3 s/stronę
Szybki wybór numeru	16 numerów w wybieraniu jednodotkowy (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 100 numerów w funkcji szybkiego wybierania
Grupy	Maks. 20
Komunikaty rozgłoszeniowe	Maks. 100
Pamięć strony	4 MB (nadawanie i odbieranie około 200 stron)
PANEL OPERATORA	
Panel LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6 mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 128 punktów
Klawiatura	12 klawiszy alfanumerycznych, 4 przyciski głównych funkcji (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faks), start w trybie kolor i mono, status, ustawienia, pomoc, Job Macro, klawisze jednodotkowe i SHIFT, 6 głównych przycisków nawigacji (powrót, góra, dół, lewa, prawa, OK), kasowanie, stop, tryb oszczędzania energii, reset/wylogowanie; pełna klawiatura QWERTY
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Łączność	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices
Kompatybilność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows XP (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.7
Zaawansowana technologia sieciowa bezpieczeństwa	Filterowanie IP, f trowanie MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Pakiet programów użytkowych <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , Polar Swatch Utility <sup>2</sup> , PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , PrintSuperVision Multiplatform <sup>2</sup> , Print Job Accounting Server <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>2</sup> , Network Card Setup, Conf guration Tool <sup>2</sup> , ICC Color Prof les, PS Gamma Adjuster, Prof le Assistant <sup>3</sup> , PDF Direct Print, Actkey <sup>2</sup>
Zarządzanie dokumentami	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

\*Toner: Wydajność na stronach A4 zgodnie z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2.000 stron A4. \*\*Bęben światłoczuły: Średnia wydajność - 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego (30.000 w wydruku mono; 20.000 stron w wydruku kolor).

<sup>1</sup>Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI; <sup>2</sup>tylko Win dows; <sup>3</sup>tylko Mac; \*karta pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC) obsługująca do 32 GB. Firma OKI nie ponosi odpowiedzialności za żadne ryzyko związane z kompatybilnością wynikające z korzystania z kart pamięci SDHC innych niż oryginalne karty OKI; <sup>4</sup>Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

**Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych:** W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikowi korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



### 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: [www.okiarranty.com/3year](http://www.okiarranty.com/3year) Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

KROJE CZCIONEK	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL oraz 80 czcionek PostScript; czcionki PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kody kreskowe	12 typów jednowymiarowych z 28 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod kreskowy klienta; 1 typ dwuwymiarowy: PDF417
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi
Korekta	Auto Color Balance, Photo Enhance poprzez sterownik (oprócz sterownika PostScript)
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80g/m <sup>2</sup> ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m <sup>2</sup> ; RADF: 50 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność drugiego opcjonalnego podajnika	530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Maksymalna pojemność papieru	880 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), wielkość niestandardowa (maks. długość 1320 mm z bannerami); Dupleks: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64-176 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik wielofunkcyjny: 64-220 g/m <sup>2</sup> ; Dupleks: 64-176 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60-105 g/m <sup>2</sup>
Dupleks	Standardowy
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80g/m <sup>2</sup> ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB
	Standardowa karta pamięci SDHC: 4 GB; Maksymalna karta pamięci SDHC: 16 GB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C-32°C (zalecane 17°C-27°C) / 20%-80% wilgotności względnej (zalecane 50%-70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C-43°C / 10%-90% wilgotności względnej
Zasilanie	Jednofazowe 220-240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 570 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 100 W; Tryb oszczędzania energii: < 20 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W
Poziom hałas	Tryb pracy: 52dB(A) lub mniej (kopiowanie); Tryb gotowości: 33dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	444 x 427 x 509mm
Masa <sup>4</sup>	około < 29 kg
Obciążenie	Maksymalne: 60.000 str./miesiąc; Zalecane: 5.000 str./miesiąc
Gwarancja	3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu
Numer katalogowy produktu	MC562dn: 44952204
AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)	
Drugi podajnik papieru	44472102
Szafka	01314101
Pamięć	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)	
Kasety z tonerem* (5.000 stron)	Cyan (niebieski): 44469724; Magenta (purpurowy): 44469723; Yellow (żółty): 44469722
Kasety z tonerem* (2.000 stron)	Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705; Yellow (żółty): 44469704
Kasety z tonerem* (3.500 stron)	Black (czarny): 44469803
Kasety z tonerem* (7.000 stron)	Black (czarny): 44973508
Bęben światłoczuły**	44968301
Pas transferu (60.000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60.000 stron)	44472603

### OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II  
ul. Domaniewska 42, 3 piętro  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.COM/PL](http://www.oki.com/pl)

