

Zarządzanie zabezpieczonymi dokumentami i kontrola kosztów w zasięgu małych i średnich firm.

Jeżeli myślisz, że zarządzanie ważnymi dokumentami jest zarezerwowane wyłącznie dla wielkich korporacji, to dzięki nam zmienisz zdanie. Seria MC500 to wszystkie zalety inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) zamknięte w opłacalnym rozwiązaniu dla małych i średnich firm. MC573 posiada kolorowy ekran dotykowy 7" wraz z otwartą architekturą OKI oraz inteligentną platformą (sXP) umożliwiającą zarządzanie dokumentami i zadań na serwerze wraz z całą grupą urządzeń w danej firmie. Wydajny system pozwala na szybkie, ekonomiczne drukowanie w kolorze i wysokiej jakości dokumentów.

Funkcje zaawansowane i elastyczny system pracy

- Drukowanie w prędkości do 30 str./min
- Skanowanie do 30 stron na minutę nawet przy najbardziej intensywnej pracy
- Pojemność do 1410 arkuszy za sprawą dwóch dodatkowych podajników papieru
- 1 GB pamięci RAM ułatwia obsługę dokumentów z dużą liczbą obrazów i zdjęć
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej

Nowoczesny system łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej*
- Dostępna opcjonalna karta sieci WLAN
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki usłudze Google Cloud Print 2.0 i zgodność z usługą AirPrint firmy Apple Inc



Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Przewodniki wideo dotyczące instalacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal
- Rozwiązywanie problemów z poziomu ekranu urządzenia i aplikacji OKI Mobile Print
- Tryb cichy przystosowany do małych powierzchni biurowych
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiając drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)



Otwarta architektura sXP firmy OKI (tylko MC573)

- Platforma sXP (smart Extendable Platform) to łączność umożliwiająca drukowanie dokumentów na serwerze przez całą grupę drukarek i innych urządzeń
- Praca z poziomym kolorowego, 7-calowego ekranu dotykowego
- Oprogramowanie SENDYS Explorer LITE do zarządzającego dokumentami za darmo
- Opcja menedżera wydruku SENDYS pozwala administratorom nadzorować wszystkie zadania drukowania, zmniejszając koszty obsługi
- Możliwość zastosowania aplikacji innych producentów, takich jak PaperCut MF i Drive Image w urządzeniu
- Narzędzia Software Development Kit (SDK) umożliwiają szybkie wdrożenie niestandardowych rozwiązań



Twoje dokumenty są bezpieczne

- Opcja wydruku poufnego (zaszyfrowana transmisja danych) i opcja w postaci czytnika kart pozwalają użytkownikom wyświetlić i wybrać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów

Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Wytrzymała, zaawansowana technologia LED

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks	✓
Wydruk od formatu A6 do 1320 mm, papier do 220 g/m ²	✓
1–20 i więcej użytkowników	✓

MC563/MC573dn – kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

DRUKARKA	
Szybkość druku A4	30 str./min, kolor / czerni i biel
Czas pierwszego wydruku	7,5 sekundy, kolor / czerni i biel
Czas nagrzewania	Do 35 sekund od momentu włączenia oraz do 28 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii
SKANER	
Rozdzielczość obrazu	600 x 600 dpi
Prędkość	Do 30 str./min w kolorze / czerni i biel
Głębokość kolorów	Dane wejściowe 30 bitów, wydruk 24 bity
Obsługa nośników	Odwracający dwustronny i automatyczny podajnik na 50 arkuszy (RADF) & szyba skanera
Kontrast	Siedem poziomów
Format	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW//JPEG/MMR skompresowane), JPEG (tylko kolor i skala szarości), XPS, PDF z kompresją S/M-Hi, PDF/A
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail: MC573 w 32 grupach, MC563 w 20 grupach
Skanowanie do	Protokoły CIFS, FTP, HTTP, pamięć USB, adres E-mail, komputer lokalny, skanowanie zdalne

KOPIOWANIE	
Czas wydruku pierwszej kopii	Poniżej 12 sekund w kolorze / czerni i biel
Prędkość	Do 30 kopii na minutę w kolorze / czerni i biel
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Powiększanie/pomniejszanie	Od 25 do 400%
Maksymalna liczba kopii	999

FAKS	
Interfejs	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, linia PBX
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, ok. 2 sekundy na stronę
Szybkie wybieranie	40 pozycji wybierania natychmiastowego (8 x 5 z klawiszem Shift), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	Do 32
Transmisja	Do 100
Pamięć strony	256 MB (ok. 8000 stron)

PANEL STEROWANIA	
Ekran	MC573: Kolorowy, dotykowy i podświetlany ekran LCD 7" (17,5 cm) wraz z klawiaturą; 23 klawisze, 2 diody LED MC563: Podświetlany na niebiesko panel graficzny LCD; 84,1 mm (dł.) x 33,6 mm (wys.); rozdzielczość: 320 x 128 punktów

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejsy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, gniazdo hosta USB (przednie), gniazdo hosta USB (czytnik kart IC Card), standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i kartą sieciową z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, Bezpieczne drukowanie, Bezpieczne usuwanie, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec
Zestaw narzędzi programowych ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) ³ , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ² , Universal Scanner Driver (TWIN) ² , Universal Scanner Driver (WIA) ² , Web Driver Installer ²
Zarządzanie dokumentami	ABBYY Fine Reader 12 Sprint ² , (wyłącznie MC573dn) SENDYS Explorer Lite ² (wyłącznie MC573dn)

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: OCR-A/B, Lineprinter, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²); podajnik RADF: 50 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność podajników	1 410 arkuszy 80 g/m ²

FORMATY PAPIERU	
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6, B6; podajnik 2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: formaty A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty (3" x 5") (75 x 125 mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar własny (do 1320 mm długości, w tym banner); tryb dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6

GRAMATURA PAPIERU	
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: Od 64 do 176 g/m ² ; podajnik uniwersalny: od 64 do 220 g/m ² ; druk dwustronny: od 64 do 176 g/m ² ; podajnik RADF: od 60 do 105 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Odbiór papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220-240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 670 W; maks.: 1270 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <20 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,5 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A) (wydruk), 55,5 dB(A) (kopiowanie); gotowości: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: niestyszalny
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	427 x 576 x 472 mm
Ciężar ⁴	Poniżej 31 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: do 6000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Kod produktu	MC573dn: 46357102 MC563dn: 46357132

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	46361802
Trzeci podajnik papieru	46361802
Szafka	46567701
Karta sieci WLAN	45830202
Czytnik kart IC	46566001
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (1500 stron)	cyjan: 46490403; magenta: 46490402; żółty: 46490401; czarny: 46490404
Pojemniki z tonerem* (6000 stron)	cyjan: 46490607; magenta: 46490606; żółty: 46490605
Pojemnik z tonerem* (7000 stron)	czarny: 46490608
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	cyjan: 46484107; magenta: 46484106; żółty: 46484105; czarny: 46484108
Pas transferu (60 000 stron)	46394902
Zespół utrwalający (60 000 stron)	46358502

*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Urządzenie dostarczane jest z tonerem wystarczającym na 2000 stron A4.
**Bęben światłoczuły: średni cykl 3 stron na zadanie drukowania z podajnika 1. w trybie jednostronnym

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla środowiska Mac; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat — bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oki.pl/gwarancja.

Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park, 2 i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Właśność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park 2
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
www.oki.com/pl

OKI
Open up your dreams