

Mały rozmiar, duże możliwości: oto drukarka kolorowa A3, która ma kompaktowy rozmiar, jest ekologiczna i zapewnia nieograniczone możliwości

Najmniejsza drukarka A3 na rynku, urządzenie serii C800, może obsłużyć wszystkie Twoje potrzeby w zakresie drukowania, w tym druk wizytówek, druk na nośnikach perforowanych, plakaty, banery o długości do 1,3 m i nie tylko. Dzięki połączeniu niezrównanej elastyczności nośników, wyjątkowej niezawodności i pionierskiej cyfrowej technologii LED firmy OKI to urządzenie zwiększające produktywność jest idealne do drukowania atrakcyjnych materiałów marketingowych oraz dokumentów biurowych na miejscu i na żądanie.

Drukarka serii C800 nagrzewa się niemal natychmiast i oszczędza energię dzięki innowacyjnej technologii utrwalania OKI, oszczędzając czas i zwiększając wydajność, co czyni ją idealnym wyborem dla każdej aktywnej firmy lub grupy roboczej.

Najważniejsze funkcje

- Najmniejsza drukarka A3 na rynku, idealna dla firm z sektora handlowego, dla których przestrzeń biurowa jest na wagę złota
- Czas wydruku pierwszej strony wynosi 6,3 sekundy (C834/C844)
- Szybkość druku kolorowego do 36 stron na minutę
- Szybkie drukowanie dwustronne (opcja dla modeli n)
- Pojemność do 2540 arkuszy o gramaturze od 64 do 256 g/m²
- Doskonała jakość druku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi (C844dnw) umożliwia drukowanie materiałów reklamowych profesjonalnej jakości



Drukowanie mobilne

- Bezprzewodowa łączność LAN w standardzie (C834/C844)
- Zbliż urządzenie przenośne obsługujące łączność NFC do drukarki i drukuj – nie musisz konfigurować sieci²
- Interfejs Gigabit Ethernet umożliwia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia z siecią przewodową i bezprzewodową
- Usługi AirPrint i Android umożliwiają drukowanie zdalne



Wygoda użytkowania

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Wystarczy zbliżyć urządzenia przenośne obsługujące łączność NFC do drukarki, aby uzyskać pomoc w obsłudze²
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
- Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania flotą – SENDYS Explorer⁸
- Zabezpieczanie poufnych dokumentów dzięki funkcji prywatnego drukowania i opcjonalne uwierzytelnianie kartą sprawia, że użytkownicy mogą przeglądać wszystkie zadania przed wybraniem tych, które chcą drukować

Niezrównana elastyczność obsługiwanych nośników

- Doskonała elastyczność obsługi nośników od A6 do A3 i banerów o długości do 1321 mm
- Podajnik uniwersalny obsługuje papier o wymiarach min. 55 mm
- Dostępny jest opcjonalny podajnik do banerów umożliwiający wydajne drukowanie na długich nośnikach



Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Nowa technologia utrwalania firmy OKI umożliwia szybsze rozgrzanie drukarki i niemal natychmiastowe wyłączenie jej, pozwalając zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i ograniczyć zużycie prądu
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja
- Drukowanie materiałów marketingowych i rozwiązań oznakowań dla branży detalicznej wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia umożliwia utrzymanie poboru mocy nieużywanego urządzenia na poziomie zaledwie 0,15 W
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru

A3/A4	✓
Druk kolorowy/monochromatyczny	✓
Sieć / druk dwustronny	✓
Drukowanie w formacie A6 do 1321 mm i gramaturze do 256 g/m ²	✓
1–30 użytkowników	✓

C824, C834, C844 – drukarki kolorowe i monochromatyczne

DRUKARKA	
Szybkość druku	C824: A4: 26 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 14 str./min w kolorze / czerni i bieli C834/C844: A4: 36 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 20 str./min w kolorze / czerni i bieli
Czas pierwszego wydruku	C824: 8,5 s, w kolorze / czerni i bieli C834/C844: 6,3 s
Czas nagrzewania	≤ 20 s od momentu włączenia ≤ 9,9 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Łączność	Urządzenie USB 2.0, host USB 2.0 × 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n (opcjonalna w przypadku modelu C824, w standardzie dla modelu C834/C844), NFC ²
Języki drukowania	C824: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, emulacja PostScript3, PDF 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁴ , Print Plug-in app (Android), łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁷
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy); Server2016 (64-bit); Mac OS X w wersji 10.10 do 10.13, Linux (C834, C844)
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS, druk zabezpieczony, bezpieczne usuwanie, szyfrowanie danych, filtrowanie adresów IP, zestaw protokołów IPsec
Zestaw narzędzi programowych ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ³ , Network Extension ³ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³ , SENDYS Explorer, The Design Hub

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	C824: skalowalne: 87 czcionek PCL, czcionki bitmapowe PCL: LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP C834/C844: skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL: LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP
Kod kreskowy	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR Model2

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	C824/C834: technologia wielopoziomowa ProQ, 1200 × 600 dpi, 600 × 600 dpi C844: 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik 3: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik 4: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik 5: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Maksymalna pojemność podajników	2540 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; kopert (Com-10, DL, C5, C4), niestandardowy rozmiar (do 1321 mm długości, również w przypadku banerów); Druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5; niestandardowy rozmiar: szerokość 127–297 mm; długość 182–431,80 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: od 64 do 220 g/m ² ; Podajnik 2/3/4/5: od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: od 64 do 256 g/m ² ; Druk dwustronny: od 64 do 220 g/m ²
Druk dwustronny	Standardowy: C824dn, C834dnw, C844dnw Opcjonalny: C824n, C834nw
Odbiór papieru	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m ²)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	1 GB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C / wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 680 W; Maks.: 1400 W; Tryb gotowości: 13 W; Oszczędzanie energii: <11 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,0 W; Automatykne wyłączenie: <0,15 W
Poziom hałasu	Praca: <54 dB(A); Tryb czuwania: 32 dB(A) lub niższy; Oszczędzanie energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	449 × 552 × 360 mm
Waga*	Okolo 37 kg (modele n); okolo 40 kg (modele dn)
Obciążalność	Maks.: 75 000 stron/miesiąc; Zalecana: od 1500 do 5000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numer katalogowy produktu	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 C844dnw: 47074304

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi/trzeci/czwarty/piąty podajnik papieru	47074403
Podajnik do banerów	45015702
Szafka	01321101
Stojak na kółkach	45889502
Druk dwustronny	47079403 (standardowy w modelach C824dn, C834dnw, C844dnw)
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	45830202
Uchwyt czytnika kart IC	46539501

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (5000 stron)	Błękitny: 47095703; purpurowy: 47095702; żółty: 47095701; czarny: 47095704
Pojemniki z tonerem** (10 000 stron)	Błękitny: 46861307; purpurowy: 46861306; żółty: 46861305; czarny: 46861308
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Błękitny: 46857507; purpurowy: 46857506; żółty: 46857505; czarny: 46857508
Pas przenoszący (80 000 stron)	47074503
Zespół utrwalający*** (100 000 stron)	47219604

* Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798.
** Bęben światłoczuły: średnia liczba wydrukowanych stron A4.
*** Zespół utrwalający: 3 strony na zadanie
Drukarka dostarczana z tonerem na ok. 2500 stron A4.

¹ Odwiedź witrynę internetową OKI dla swojego kraju, aby sprawdzić najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemem operacyjnym;

² Druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print; ³ Tylko dla systemu Windows; ⁴ W tym wszystkie materiały eksploatacyjne;

⁵ Tylko dla systemu Mac OS X; ⁶ Tylko C834/C844; ⁷ Dostępność tylko w Wireless Network W-LAN; ⁸ Aby uzyskać więcej informacji,

odwiedź witrynę www.sendysexplorer.com

Informacje o materiałach eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność, zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: WWW.OKI.COM/PL
Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.



OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II,
3 piętro,
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa, Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI
Open up your dreams