

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Color exchange set

IP7-122

OKI DATA INFOTECH CORPORATION

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto Nombre del producto: Color exchange set
 Código del producto: IP7-122
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
 Tinta de chorro de tinta
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
 Nombre del fabricante: OKI Data Infotech Corporation
 563, Takatsuka-Shinden, Matsudo-shi, Chiba, 270-2222, Japan
 Tel:+81-47-391-2349
- Distribuidor: OKI Europe Ltd. Wide Format Division
 Siemensstrase 9, D-63263 Neu-Isenburg
 Germany
 +49 (0) 6102 297 400

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

< REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 >


- Toxicidad aguda, Categoría 4 H302: Nocivo en caso de ingestión.
 Toxicidad aguda, Categoría 4 H312: Nocivo en contacto con la piel.
 Lesiones oculares graves,
 Categoría 1 H318: Provoca lesiones oculares graves.
 <1999/45/EC >

- Nocivo R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
 Irritante R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

< REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 >

Pictogramas de peligro



- Palabra de advertencia: Peligro
 Indicaciones de peligro H302 + H312 Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
 H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

- Prevención: P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 P280 Llevar gafas/ máscara de protección
 P280 Llevar guantes/ prendas de protección.
- Intervención: P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. Enjuagarse la boca.
 P302 + P352 + P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

2-butoxyethyl acetate

γ-butyrolactone

2.3 Otros peligros

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia/mezcla: mezcla

Nombre químico	Concentración (%)	No. CAS	No. CE	Clasificación (67/548/CEE)	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
2-butoxyethyl acetate	85-95	112-07-2	203-933-3	Xn; R20/21/22	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332
γ-butyrolactone	1-10	96-48-0	202-509-5	Xn; R22 Xi; R41 R67	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336

Otros componentes (incluidos en las listas de EINECS, NLP o ELINCS) no son peligrosos a tenor de las directivas mencionadas con anterioridad.

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico.

Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.

Protección de los socorristas:

Los socorristas de primeros auxilios deben prestar atención a la autoprotección y deben utilizar el equipo de protección personal recomendado cuando exista una posibilidad de exposición.

Si es inhalado:

Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.
Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de contacto con la piel:

En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia.
Quitar la ropa y los zapatos contaminados.
Consultar un médico si los síntomas aparecen.
Lavar la ropa antes de reutilizarla.
Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos.
Consultar inmediatamente un médico.

Si es tragado: Si se ha tragado, NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control del personal médico.
 Consultar un médico.
 Enjuague la boca completamente con agua.
 Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Riesgos: Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel Provoca lesiones oculares graves

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Trate los síntomas y brinde apoyo.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada
 Espuma resistente al alcohol
 Producto químico en polvo
 Dióxido de carbono (CO₂)

Medios de extinción no apropiados:
 Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
 Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.
 Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
 La exposición a los productos de combustión puede ser un peligro para la salud.

Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de protección individual.

Métodos específicos de extinción: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
 El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.
 Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del área de incendio si se puede hacer con seguridad.
 Evacuar la zona.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Retirar todas las fuentes de ignición.
 Utilícese equipo de protección individual.
 Seguir las recomendaciones del equipo de protección personal y los consejos de manipulación segura.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente: La descarga en el ambiente debe ser evitada.
 Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
 Impedir la propagación sobre las grandes zonas (p. ej. por

contención o barreras de aceite).
Retener y eliminar el agua contaminada.
Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas. Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Para los derrames de grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede bombearse, deposite el material recuperado en un contenedor apropiado. Limpie los restos del material derramado con un absorbente adecuado. Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales a la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable. Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales.

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de orden técnico: Consulte Medidas de ingeniería en la sección CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Ventilación Local/total: Utilizar con una ventilación de escape local. Utilice únicamente en una zona equipada con ventilación por extracción a prueba de explosiones.

Consejos para una manipulación segura: No ponga sobre la piel o la ropa. Evitar la inhalación de vapor o neblina. No lo trague. No hay que ponerlo en los ojos. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la liberación al medio ambiente.

Medidas de higiene Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Manténgase perfectamente cerrado. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto: No almacene con los siguientes tipos de productos: Agentes oxidantes fuertes

Explosivos
Gase

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos: Sin datos disponibles

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control	Base
2-butoxyethyl acetate	112-07-2	TWA	20 ppm 133 mg/m3	2000/39/EC
		STEL	50 ppm 333 mg/m3	2000/39/EC
		VLA-ED	20 ppm 133 mg/m3	ES VLA
		VLA-EC	50 ppm 333 mg/m3	ES VLA

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006:

2-butoxyethyl acetate

Uso final: Trabajadores
 Vía de exposición: Inhalación
 Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
 Valor: 133 mg/m3
 Uso final: Trabajadores
 Vía de exposición: Inhalación
 Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
 Valor: 775 mg/m3
 Uso final: Trabajadores
 Vía de exposición: Inhalación
 Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos locales
 Valor: 333 mg/m3
 Uso final: Trabajadores
 Vía de exposición: Contacto con la piel
 Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
 Valor: 102 mg/kg pc/día
 Uso final: Trabajadores
 Vía de exposición: Contacto con la piel
 Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
 Valor: 102 mg/kg pc/día
 Uso final: Consumidores
 Vía de exposición: Inhalación
 Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
 Valor: 67 mg/m3
 Uso final: Consumidores
 Vía de exposición: Inhalación
 Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
 Valor: 499 mg/m3
 Uso final: Consumidores
 Vía de exposición: Inhalación
 Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos locales
 Valor: 166 mg/m3

Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 36 mg/kg pc/día
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
Valor: 27 mg/kg pc/día
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Ingestión
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 4,3 mg/kg pc/día
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Ingestión
Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
Valor: 18 mg/kg pc/día

γ -butyrolactone:
Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 130 mg/m³
Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
Valor: 958 mg/m³
Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 19 mg/kg
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 28 mg/m³
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos
Valor: 340 mg/m³
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 8 mg/kg
Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Ingestión
Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos
Valor: 8 mg/kg

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006:

2-butoxyethyl acetate

Agua dulce

Valor: 0,304 mg/l

Agua de mar

Valor: 0,0304 mg/l

Liberación/uso discontinuo

	Valor: 0,56 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales
	Valor: 90 mg/l
	Sedimento de agua dulce
	Valor: 2,03 mg/kg
	Sedimento marino
	Valor: 0,203 mg/kg
	Suelo
	Valor: 0,68 mg/kg
	Oral
	Valor: 0,06 g/kg
γ-butyrolactone:	Agua dulce
	Valor: 0,056 mg/l
	Agua de mar
	Valor: 0,0056 mg/l
	Liberación/uso discontinuo
	Valor: 0,56 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales
	Valor: 452 mg/l
	Sedimento de agua dulce
	Valor: 0,24 mg/kg
	Sedimento marino
	Valor: 0,02 mg/kg
	Suelo
	Valor: 0,0147 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería

Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.
 Minimice las concentraciones de exposición del lugar de trabajo.
 Utilice únicamente en una zona equipada con ventilación por extracción a prueba de explosiones

Protección personal

Protección de los ojos

Use los siguientes equipos de protección personal:
 Las gafas de protección contra los productos químicos deben ser puestas.
 Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
 Pantalla facial

Protección de las manos

Materia:

Guantes impermeables
 Guantes con retardador de llama

Observaciones

Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo. El tiempo de ruptura no está determinado para el producto. Cámbiese los guantes a menudo! Se recomienda aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si éstos tienen la resistencia necesaria para aplicaciones con sustancias químicas especiales. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Protección de la piel y del cuerpo :

Seleccione la ropa de protección adecuada basándose en los datos de resistencia a los químicos y la evaluación de la capacidad de exposición local.
 Use los siguientes equipos de protección personal:
 Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.
 El contacto con la piel se debe evitar mediante el uso de

Protección respiratoria :	indumentaria de protección impermeable (guantes, delantales, botas, etc.). Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.
Filtro tipo :	Tipo de vapor orgánico (A)

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:	líquido
Color:	incoloro
Olor	ligero
Umbral olfativo:	Sin datos disponibles
pH:	Sin datos disponibles
Punto de fusión/ punto de congelación:	Sin datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	75,00 °C Método: (Sistema de) copa abierta Cleveland
Tasa de evaporación:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	Not applicable
Límites superior de explosividad:	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad:	Sin datos disponibles
Presión de vapor:	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor:	Sin datos disponibles
Densidad relative:	0.96-1.0g/cm ³ (25°C)
Solubilidad en agua:	soluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No aplicable
Temperatura de auto-inflamación:	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades comburentes	La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

9.2 Información adicional

Sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No clasificado como un peligro de reactividad.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: Líquido combustible.
 Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
 Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse: Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse: Oxidantes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Información sobre posibles vías de exposición : Inhalación
 Contacto con la piel
 Ingestión
 Contacto con los ojos

Toxicidad aguda: No está clasificado en base a la información disponible.

<2-butoxyethyl acetat >

Toxicidad oral aguda DL50 (Rata): 1.880 mg/kg
 Toxicidad aguda por inhalación Estimación de la toxicidad aguda: 20 mg/l
 Tiempo de exposición: 4 h
 Prueba de atmosfera: vapor
 Método: Juicio de expertos
 Observaciones: Basado en la clasificación armonizada del reglamento europeo 1272/2008, Anexo VI

Toxicidad cutánea aguda DL50 (Conejo): 1.500 mg/kg

<γ-butyrolactone>

Toxicidad oral aguda: LD50 (Rat): 1,582 mg/kg
 Toxicidad aguda por inhalación LC50 (Rat): > 5.1 mg/l
 Tiempo de exposición: 4 h
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Corrosión o irritación cutáneas No está clasificado en base a la información disponible.

<2-butoxyethyl acetat >

Especies: Conejo
 Resultado: No irrita la piel

<γ-butyrolactone>

Especies: Conejo
 Resultado: No irrita la piel

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca lesiones oculares graves.

<2-butoxyethyl acetat >

Especies: Conejo
 Resultado: No irrita los ojos

<γ-butyrolactone>

Especies: Conejo
 Método: Directrices de ensayo 405 del OECD
 Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea: No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria: No está clasificado en base a la información disponible.

<2-butoxyethyl acetat >

Tipo de Prueba: Buehler Test
 Vía de exposición: Contacto con la piel
 Especies: Conejillo de indias
 Resultado: negativo

<γ-butyrolactone>

Tipo de Prueba: Ensayo de ganglio linfático local (LLNA)
 Vía de exposición: Contacto con la piel
 Especies: Ratón
 Método: Directrices de ensayo 429 del OECD
 Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

<2-butoxyethyl acetat >

Genotoxicidad in vitro
 Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

<γ-butyrolactone>

Genotoxicidad in vitro:
 Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
 Resultado: negativo

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

<2-butoxyethyl acetat >

Especies: Rata
 Vía de aplicación: inhalación (vapor)
 Tiempo de exposición:s 2 Anos
 Resultado: negativo negativo
 Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

<γ-butyrolactone>

Especies: Rata
 Vía de aplicación: Ingestión
 Tiempo de exposición: 103 semanas
 Resultado: negativo

Toxicidad para la reproducción

No está clasificado en base a la información disponible.

<2-butoxyethyl acetat >

Efectos en la fertilidad:
 Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos generaciones
 Especies: Ratón
 Vía de aplicación: Ingestión
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal:

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
 Especies: Rata

Vía de aplicación: Ingestión
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

<γ-butyrolactone>

Efectos en la fertilidad: Tipo de Prueba: Estudio de la toxicidad por administración repetida combinada con la prueba de detección de la toxicidad en el desarrollo y en la reproducción
 Especies: Rata
 Vía de aplicación: Ingestión
 Método: Directrices de ensayo 422 del OECD
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal: Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
 Especies: Rata
 Vía de aplicación: Ingestión
 Resultado: negativo

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

<γ-butyrolactone>

Valoración: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad por dosis repetidas

<2-butoxyethyl acetat >

Especies: Rata, macho
 NOAEL: < 69 mg/kg
 Vía de aplicación: Ingestión
 Tiempo de exposición: 90 d

<γ-butyrolactone>

Especies: Rata
 NOAEL: 225 mg/kg
 Vía de aplicación: Ingestión
 Tiempo de exposición: 13 w

Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

<2-butoxyethyl acetat >

Toxicidad para los peces	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 28 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de ensayo 203 del OECD
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos :	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 37 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas	CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1.570 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: ISO 8692
Toxicidad para las bacterias :	CI50 : 2.800 mg/l Tiempo de exposición: 16 h
Toxicidad para las dafnias y otros	EC10: 30,4 mg/l

invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) :	Tiempo de exposición: 7 d Especies: Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)
<γ-butyrolactone>	
Toxicidad para los peces:	CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 56 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos :	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 500 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas :	CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 500 mg/l Tiempo de exposición: 72 h
Toxicidad para las bacterias :	CI50 : 4.518 mg/l Tiempo de exposición: 40 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

<2-butoxyethyl acetat >

Biodegradabilidad:	Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 88 % Tiempo de exposición: 28 d
--------------------	--

<γ-butyrolactone>

Biodegradabilidad	Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 77 % Tiempo de exposición: 14 d Método: OECD TG 301 C
-------------------	---

12.3 Potencial de bioacumulación

<2-butoxyethyl acetat >

Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	log Pow: 1,51
---	---------------

<γ-butyrolactone>

Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	log Pow: -0.566
---	-----------------

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No relevante

12.6 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto:	Eliminar, observando las normas locales en vigor. Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación. Los códigos de Desecho deben ser atribuidos por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación de desechos.
Envases contaminados:	Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

No está clasificado como producto peligroso.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No está clasificado como producto peligroso.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado como producto peligroso.

14.4 Grupo de embalaje

No está clasificado como producto peligroso.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No está clasificado como producto peligroso.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No aplicable

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).: No aplicable

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono: No aplicable

Reglamento (CE) N° 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes: No aplicable

Seveso II - Directiva 2003/105/CE por la que se modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas : No aplicable

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

AICS: Todos los ingredientes están en la lista o están exentos.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de la seguridad química.

16. Otra información

Texto completo de las frases R

R20/21/22:Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R22:Nocivo por ingestión.

R41:Riesgo de lesiones oculares graves.

R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Texto completo de las Declaraciones-H

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H312:Nocivo en contacto con la piel.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox. :	Toxicidad aguda
Eye Dam. :	Lesiones oculares graves
STOT SE:	Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
2000/39/EC:	Directiva 2000/39/CE de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos
ES VLA	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional
2000/39/EC / TWA:	Valores límite - ocho horas
2000/39/EC / STEL:	Límite de exposición de corta duración
ES VLA / VLA-ED:	Valores límite ambientales - exposición diaria
ES VLA / VLA-EC	Valores límite ambientales - exposición de corta duración

Otros datos

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha

Datos técnicos internos, datos SDS de las materias primas, de resultados de búsqueda del OECD eChem Portal y de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

La información proporcionada en esta ficha de datos de seguridad ha sido realizada con el mayor cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicación. Esta información sirve de pauta solamente para la manipulación segura, el uso, la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y los vertidos y no se puede considerar como garantía o norma de calidad de cualquier tipo. La información proporcionada se relaciona solamente con el material específico identificado en la parte superior de esta SDS y puede que no sea válida cuando el material de la SDS se utilice junto con cualquier otro material o proceso, a no ser que se especifique en el texto. Los usuarios del material deben revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico en el que se vaya a manipular, utilizar, elaborar y almacenar, incluso deben realizar una evaluación acerca de la idoneidad del material de la SDS en el producto final del usuario, si procede.