

Uma nova era na impressão flexível de etiquetas

A impressora de etiquetas da Pro Series leva a criatividade e a flexibilidade a um novo nível, oferecendo quatro (Pro1040) e cinco (Pro1050) modos de impressão a cores de formato estreito, numa vasta gama de materiais. A introdução de serviços de impressão de etiquetas a cores *on demand* e de pequenos volumes abre a porta a uma nova base de clientes, bem como a um lucrativo fluxo de receitas.

Uma nova dimensão de cores à etiqueta impressa

Utilizando tecnologia LED digital em conjunto com tecnologia de toner seco, a quinta cor ou a opção "CMYK+1", permite uma maior flexibilidade no design das suas etiquetas. A impressão em suportes de etiquetas transparentes ou coloridas é agora muito simples, imprimindo um fundo branco opaco por baixo da imagem CMYK. A sua etiqueta destaca-se ainda mais, garantindo que a sua mensagem é sempre clara.



Impressão de etiquetas profissional e versátil para etiquetas com impacto

Com uma capacidade de manuseamento de suportes inigualável, a impressão numa vasta gama de suportes, desde papel texturado e sintético com substratos brancos, transparentes, opacos ou coloridos, é agora mais fácil que nunca. A impressora de etiquetas Pro Series lida com facilidade com estes novos tipos de materiais, que as impressoras de etiquetas a jato de tinta simplesmente não conseguem, permitindo que as empresas possam avançar com ideias criativas e tipos de trabalho complexos. Quer se tratem de etiquetas para uso no exterior, em frigoríficos e armazenamento no frio, ou em alimentos, bebidas e artigos de uso doméstico, a Pro Series consegue oferecer-lhe tudo o que precisa.



Impressão de etiquetas como um serviço lucrativo *on-demand*

Chegou a hora de parar de dar lucro à sua concorrência. A impressora de etiquetas Pro Series requer uma formação mínima, tem uma configuração flexível e oferece uma capacidade de impressão interna para uma vasta gama de tarefas. Configure novos trabalhos em poucos minutos. Imprima em papel com ou sem revestimento ou em suporte sintético e utilize apenas uma impressora para vários trabalhos. A impressora de etiquetas Pro Series da OKI é ideal para produção de etiquetas de pequeno ou médio volume.



Etiquetas robustas, à prova de água e com resistência a UV

A impressora de etiquetas Pro Series pode ser utilizada para produzir etiquetas à prova de água, que tenham sido testadas para resistir debaixo de água, sendo ainda robustas e resistentes à descoloração por raios UV. Ideal para a etiquetagem e controlo de artigos da indústria química.

Especificações da impressora Pro1040 e Pro1050

| Resumo das especificações ¹ | Pro1040 e Pro1050 |
|--|--|
| Opções de cor | Pro1040 (CMYK) e Pro1050 (CMYK + W) |
| Tipo de suporte | Papel comum, película, etiqueta de papel comum, etiqueta de papel brilhante, etiqueta de película sintética, etiqueta de película (PET) |
| Largura do suporte | Papel em rolo: 25,4 mm (1,0") - 130 mm (5,1"), incluindo revestimento |
| Espessura do suporte | 0,076 - 0,250 mm |
| Comprimento da etiqueta | 12,7 mm (0,5") - 1320,8 mm (52") |
| Largura de impressão | 21,16 mm (0,83")-125,76 mm (4,95") |
| Deteção de suportes | Marca preta (impressa no verso do revestimento), espaço, nenhum |
| Formato do suporte | Rolo |
| Diâmetro externo do rolo/diâmetro interior do núcleo | Máx. Φ 203,2 mm (Φ 8")/ Φ 76,2 mm (Φ 3") |
| Direção do rolo | Face para cima, face para baixo |
| Margens de impressão mínimas | Superior: 2,12 mm, inferior: 2,12 mm, direita: 2,12 mm, esquerda: 2,12 mm |
| Precisão da posição de impressão/precisão de corte | Vertical: \pm 0,5 mm, horizontal: \pm 0,5 mm/vertical: \pm 0,5 mm |
| Comprimento do suporte passível de corte | Mín. 101,6 mm |
| Resolução de impressão | 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi |
| Velocidade de impressão | Máx. 152,4 mm/s (6 ips) |
| Interface | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB2.0 de alta velocidade |
| Protocolo | TCP/IP, NBT, IEEE802.1X |
| Linguagem da impressora | Adobe PostScript 3, emulação PCL 5c, emulação PCL 6 (XL) |
| Sistemas operativos suportados | Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64 |
| Velocidade do processador | ARM 1,2 GHz |
| Memória (Std./máx.) | 2 GB/2 GB |
| Unidade de disco rígido | 250 GB |
| Fontes | 136 fontes Adobe PostScript, 81 fontes dimensionáveis PCL, 4 fontes de mapa de bits |
| Corte automático | Lâmina rotativa |
| Dimensões (L x P x A) | 1040 (L) x 477 (P) x 441 (A) mm (impressora com desenrolador) |
| Peso (inclui consumíveis) | Aprox. 61 Kg (Pro1040)/aprox. 62 Kg (Pro1050) |
| Condições de funcionamento | Em funcionamento: 10-30 °C, 20-70 % de humidade relativa, armazenamento: -10-43 °C, 10-90 % de humidade relativa, sem condensação |
| Fonte de alimentação | 230 V CA monofásica +/-10%, 50/60 Hz +/-2% |
| Consumo de energia | Funcionamento: máx. 1200 W/méd. 710 W, em repouso: 27 W sem enrolador, poupança de energia: 25 W |
| Segurança e ambiente | Marca CE, Marca GS, WEEE e RoHS2 + REACH |
| Vida útil do toner/tambor de imagem (C,M,Y,K) | 9000 páginas (A6, 20% de cobertura por cor) |
| Vida útil do toner/tambor de imagem (W) | 4500 páginas (A6, 20% de cobertura) |
| Vida útil da fita de transferência ⁴ /fusora ³ | 150 000 páginas (distância de funcionamento de aprox. 44 km) |
| Vida útil do depósito de resíduos de toner | 25 000 páginas com base em 20% de cobertura CMYK |
| Vida útil da impressora | Distância de funcionamento 500 km ou 5 anos |
| Conteúdo da caixa | Manuais, cabo de alimentação (Reino Unido e UE), DVD-ROM (controladores de software e BarTender® UltraLite) |

¹ Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todas as marcas comerciais são reconhecidas.

² Lista de suportes disponível (todos os suportes devem ser pré-testados antes de encomendar em quantidade).

³ Disponível em 2019 após o lançamento do produto.

⁴ Etiqueta A6 para 3 páginas por trabalho

⁵ Etiqueta A6 para um trabalho de 50 páginas



OKI EUROPE (IBERIA)

Av. Quinta Grande 53,
7ºd – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+351 21 470 42 00
WWW.OKI.COM/PT