

## Todas as funcionalidades que os escritórios movimentados precisam numa impressora a cores A4 fiável e de alta qualidade, para impressão interna de materiais de marketing

O modelo C612 oferece elevada flexibilidade de suportes de papel, segurança robusta e custo total de propriedade reduzido, que lhe permitem imprimir material de marketing de qualidade elevada, sempre que necessário, in-house, e respeitando prazos apertados.

Este vasto leque de funcionalidades, em conjunto com o custo total de propriedade reduzido, faz com que esta seja a escolha perfeita para todas as empresas de pequena a média dimensão.

### Características-chave

- Excelente qualidade de impressão ProQ Multi-Level de alta definição, resolução de impressão de 1200 x 600 dpi
- Capacidade de papel de até 1460 folhas para trabalhos de impressão de elevado volume
- Imprime em cartão até 250 grs – gramagem mais elevada do que qualquer impressora comparável
- As funções de segurança protegem informações confidenciais e o IP
- Guarde modelos e documentos no equipamento para que os utilizadores imprimam sem autenticação (impressão partilhada)<sup>2</sup>
- Compatibilidade com Citrix XenApp 7.6 – ideal para um ambiente em rede virtual



### Facilidade de configuração e utilização

- Facilidade de configurar e iniciar
- Quando forem disponibilizadas novas funcionalidades, pode atualizar o equipamento através do portal OKI



### Funcionalidades importantes de segurança

- Mantenha a confidencialidade dos documentos com as opções de impressão privada e autenticação por cartão<sup>#</sup> opcional, de forma a que os utilizadores possam visualizar todos os trabalhos de impressão antes de selecionar quais imprimir
- Conformidade com protocolo de segurança IP (IPSec), assegurando que os documentos são enviados e recebidos em segurança



### Poupança de custos e de energia

- Imprima os materiais de marketing in-house, graças à excelente qualidade de impressão e à compatibilidade de papel
- O modo Hibernação poupa energia, o modo Auto-Off reduz o consumo de energia para menos de 0,5 W quando o equipamento não estiver a ser utilizado
- A função de poupança de toner reduz os custos com a impressão de documentos de rascunho ou internos
- A impressão em frente e verso reduz a utilização de papel (opcional no modelo C612n)
- Programa gratuito de reciclagem de consumíveis
- Tecnologia LED sem peças móveis, aumenta a vida útil do equipamento

### Conetividade avançada

- A opção de ligação direta sem fios proporciona uma ligação em rede segura, simultaneamente com e sem fios
- A placa de rede Gigabit permite a transferência rápida de ficheiros a cores de grandes dimensões através da rede
- Compatível com Google Cloud Print 2.0, para impressão móvel
- Módulo Wireless LAN opcional disponível



A4	✓
Cor/mono	✓
Duplex / Rede	✓
Impressões de A6 até 1321 mm, até 250 grs	✓
1 – 20 utilizadores	✓

C612 – Impressora a cores e mono

IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão A4	A4: 34 ppm a cores, 36 ppm mono
Tempo para a primeira impressão	9 segundos a cores, 8 segundos mono
Tempo de aquecimento	Até 60 segundos desde a ligação e até 35 segundos no modo poupança de energia
INTERFACE E SOFTWARE	
Conetividade	Equipamento USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n sem fios (opcional)
Linguagens de impressão	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulação), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Protocolos e rede	Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa ethernet com servidor web interno para configuração e gestão: TCP/IP v4&v6, NetBIOS por TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n sem fios, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilidade com sistemas operativos¹	Windows Vista (32 e 64 bits)/Server 2008 (32 e 64 bits)/Windows 7 (32 e 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 e 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 e 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 e 64 bits); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 a 10.11
Funcionamento em rede avançado e segurança	IPv6, autenticação 802.1x, SNMPv3, encriptação SSL/TLS HTTPS, impressão segura², eliminação segura², filtragem de MAC, filtragem de IP, IPSec
Pacote de utilitários¹	Template Manager³, correção de cores, OKI LPR³, utilitário de amostras de cores³, smart PrintSuperVision³, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer³, configuração da placa de rede⁴, ferramenta de configuração³, PS Gamma Adjuster, impressão direta para PDF³, ferramenta de atualização de firmware, assistente de perfis⁴
TIPOS DE LETRA	
Fontes da impressora	Escalável: 87 fontes PCL e 80 fontes PostScript; fontes PCL Bitmap: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS ZIP
Código de barras	10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipos de duas dimensões: PDF417, código QR
QUALIDADE DA IMPRESSORA	
Resolução	Tecnologia ProQ Multi-level, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Aperfeiçoamentos	Equilíbrio de cores automático, Photo Enhance através do controlador (apenas controlador Windows PCL6)
MANUSEAMENTO DE PAPEL	
Capacidade de papel	Tabuleiro 1: 300 folhas de 80 grs; Tabuleiro multifunções: 100 folhas de 80 grs.
Capacidade de papel tabuleiros opcionais	Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs; Tabuleiro 3: 530 folhas de 80 grs.
Capacidade máxima de papel	1460 folhas de 80grs.
Tamanhos de papel	Tabuleiro 1: A4, A5, B5, A6; Tabuleiro 2/3: A4, A5, B5; Tabuleiro multifunções: A4, A5, B5, A6, 10 envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), formato personalizado (até 1321 mm de comprimento, incluindo banners); Frente e verso: A4, A5, B5, tamanho personalizado: Largura 148-215,9mm x Comprimento 210-355,6mm
Gramagens de papel	Tabuleiro 1/2/3: 64 a 220 grs; Tabuleiro multifunções: 64 a 250 grs; Frente e verso: 64 a 220 grs
Duplex	Standard C612dn Opcional C612n
Saída de papel	250 folhas face para baixo, 100 folhas face para cima, 80 grs

¹Consulte o website OKI local para obter os mais recentes lançamentos de controladores e a compatibilidade de sistemas operativos; ²Necessário cartão de memória SDHC; ³Apenas Windows; ⁴Incluindo todos os consumíveis; ⁵O cartão de memória Secure Digital High Capacity (SDHC) suporta até 32 GB. A OKI não se responsabiliza por nenhum risco de incompatibilidade durante a utilização de cartões de memória SDHC não genuínos da OKI. ⁶Apenas Mac OS X

**Informação sobre consumíveis:** para proteção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com toners genuínos da OKI. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro toner poderá não funcionar, mesmo que seja descrito como “compatível”, e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.



3 Anos de Garantia

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos que estamos a oferecer uma extensão da garantia normal para 3 anos sem custos adicionais. Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Para obter mais informações, visite [WWW.OKI.PT/GARANTIA](http://WWW.OKI.PT/GARANTIA) Sem o registo, aplica-se a garantia normal pan-europeia de 1 ano.

⁴Disponível através do portal de firmware da OKI em 2017



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Memória	RAM standard: 256 MB; RAM máxima: 768 MB; Cartão de memória SDHC opcional⁵: 16GB
Condições de funcionamento	Temperatura/humidade para funcionamento: 10 °C a 32 °C (17 °C a 27 °C recomendada)/20% a 80% HR (50% a 70% HR recomendada) Temperatura/Humidade de armazenamento: -10°C a 43°C, 10% a 90% HR
Alimentação	220-240 V CA monofásica, frequência 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energia	Típico: 600W; máx: 1300W; Em repouso: 100 W; Poupança de energia: <15W; Hibernação: <1,2 W; Auto-Off: <0,5 W
Níveis de ruído	Em funcionamento: 54 dB(A); Em repouso: 37 dB(A); Poupança de energia: Nível de fundo
Dimensões (L x P x A)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340mm
Peso⁴	C612n: 27 kg; C612dn: 30kg
Ciclo de impressão	Máximo: 75 000 páginas/mês; Recomendado: 1500 a 5000 páginas/mês
Garantia	3 anos de garantia após o registo num período de 30 dias a contar da data de compra
Códigos de Encomenda	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

ACESSÓRIOS (CÓDIGOS DE ENCOMENDA)

2º tabuleiro de papel	44274502
3º tabuleiro de papel	44274502
Duplex	01272601 (standard no modelo C612dn)
Móvel	01219302
Memória	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Cartão de memória SDHC⁵	16GB: 01272701
Módulo Wireless LAN	45830202
Suporte de leitor de cartões IC	46539501

CONSUMÍVEIS (CÓDIGOS DE ENCOMENDA)

Toner* (6000 páginas)	Cyan: 46507507; Magenta: 46507506; Amarelo: 46507505
Toner* (8000 páginas)	Preto: 46507508
Tambores de imagem** (30 000 páginas)	Cyan: 46507307; Magenta: 46507306; Amarelo: 46507305; Preto: 46507308
Fita de transferência (60 000 páginas)	45381102
Fusora (60 000 páginas)	44289103

\*Toner: Produção de páginas A4 em conformidade com ISO/IEC 19798. Impressora fornecida com 2000 páginas A4.  
\*\*Tambor: Duração média para páginas A4.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D  
Alfragide, 2610-156  
AMADORA,  
Portugal  
Tel +351 21 470 42 00  
Fax +351 21 470 42 01  
[www.oki.com/pt](http://www.oki.com/pt)

