

ML5590/ML5591

OKI



Impressoras matriciais de agulhas Microline

ML5590

ML5591

Impressoras matriciais de 24 agulhas

Impressoras de elevado desempenho e versáteis para impressão de formulários

Os modelos ML5590/ML5591 possuem características que garantem elevados níveis de produção e fiabilidade. Sua resistência e flexibilidade fazem com que esses modelos sejam ideais, mesmo nos ambientes mais exigentes. As impressoras matriciais de 24 agulhas asseguram melhor qualidade de impressão que as de 9 agulhas, para produzir faturas, ordens de compra, tabelas, etc.

Destaques:

- **Fiabilidade da OKI Printing Solution de 20.000 horas MTBF**
- **Elevados níveis otimizados de taxa de transferência**
- **USB integrado e Interface paralelo standard IEE**
- **Capacidade de produzir um formulário de 5 partes**
- **Durabilidade da fita - 4 milhões de caracteres**
- **Até 473 cps no rascunho a super velocidade**
- **Baixo ruído (55dB (A) em operação padrão e 52dB (A) no modo hibernação**



ML5590/ML5591

		ML5590	ML5591
Impressora	Número de agulhas	24	
	Nº de formulários de múltiplas partes	5 (1 original + 4 cópias)	
Velocidade e taxa de transferência	Super velocidade	420cps	
	Qualidade carta (12cpi e 10cpi)	126cps; 105cps	
	Utilitários (12cpi e 10cpi)	378cps; 315cps	
	Máx. velocidade de impressão	473cps	
Qualidade de impressão e tipo de letra	Largura do cartucho (10cpi)	80 colunas	136 colunas
	Máx. no modo comprimido	160 colunas	272 colunas
	Espaçamento	10/12/15/17.1/20 espaçamento e proporção	
	Resolução	Até 360 x 360 dpi	
	Tipo de letra e fonte	Courier (Escalável), Roman (Escalável), Swiss (Escalável), Prestige, Gothic, Utility, Swiss Bold, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + Barcodes	
	Estilo de fonte	Enfatizado, Melhorado, Largura dupla, Altura dupla, Itálico, Contorno, Sombra, Negrito, Sublinhado, Subíndice, Superíndice	
Interface e Emulações	Emulações	Epson LQ, IBM Proprinter III/AGM	
	Interfaces	Interface paralela Centronics + USB	
	Interfaces opcionais	Serial RS 232C/RS 422/Loop	
Manuseamento de papel	Papel contínuo	76—254mm	76—406mm
	Envelopes contínuos	165 x 92mm	241 x 105mm
	Primeira linha a imprimir (a partir do topo da página)	Folha cortada (folha única): 0.5mm, Papel contínuo (várias cópias): 0.5mm	
	Alimentação de papel	Posição de arranque de papel, Ajuste de corte inferior, Alimentação automática de folha única, Empurrador	
	Alimentação do papel opcional	Alimentador de tração, Alimentador de folhas simples/duplo, Suporte para rolo de papel (apenas 80 colunas), Empurrador de alimentação inferior	
Características gerais	Dimensões (AxLxP)	153 x 398 x 345mm	153 x 552 x 345mm
	Peso	7.6kg	9.6kg
	Memória intermédia de recepção	128KB	
	Nível de ruído	56dB(A) normal / 52dB(A) modo de silêncio	
Energia	Alimentação	230V CA	
	Frequência	50/60Hz	
Fiabilidade	Durabilidade da cabeça de impressão	200 milhões de caracteres	
	Durabilidade da fita	4 milhões de caracteres (cartucho de reposto)	
	MTBF	20,000 horas	

Informação sobre consumíveis: Utilize apenas consumíveis originais OKI para assegurar a melhor qualidade e desempenho do seu equipamento. Consumíveis que não sejam originais OKI podem prejudicar o desempenho da impressora e invalidar a garantia.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande 53, 7ºD
Alfragide, 2610-156
AMADORA, Portugal
Tel: +351 21 470 42 00
Fax: +351 21 470 42 01
www.oki.com/pt

