



## Impressoras matriciais de 9 agulhas, compactas e de baixo perfil, para aplicações industriais e de ponto de venda

### Compacta, rápida e fiável

Rápida, flexível e eficiente, a ML280eco é utilizada numa vasta gama de aplicações nos setores de vendas a retalho, fabrico e serviços. O seu design compacto e de baixo perfil faz com que seja ideal para a colocação no balcão em pontos de venda e postos de trabalho onde o espaço é limitado.

### Impressão versátil e eficiente

A ML280eco é compatível com papel em folhas soltas ou contínuo com um nível reduzido de corte, permitindo a impressão de formulários contínuos e a respetiva remoção, conforme necessário. A cabeça de impressão de 9 agulhas de longa duração produz documentos de alta qualidade e até 4 cópias em simultâneo.

As trajetórias de entrada do papel superior, inferior e traseira proporcionam versatilidade, enquanto a alimentação por agulhas no vidro de exposição permite a alimentação de papel contínuo de margem perfurada de 80 colunas. Está disponível um alimentador de tracção superior opcional para a alimentação de papel e etiquetas de largura inferior.

Também está disponível a opção de suporte do papel em rolo (RPS) para a impressão contínua e sem intervenção de listas de passageiros, registos de chamadas e registos de dados industriais.

### Ecológica e económica

A ML280eco foi desenvolvida para ser ecológica. A tecnologia SoC (System on Chip) da OKI reduz o consumo de energia para um nível incrivelmente baixo de 2,4 W no modo de poupança de energia, permitindo manter os custos de utilização e o consumo de energia a níveis mínimos, além de reduzir a sua pegada de carbono.

### O compromisso da OKI para com os seus clientes

A marca OKI é sinónima de fiabilidade e valor comprovados. Fornecemos impressoras que melhoram o desempenho a longo prazo dos nossos clientes sem afetar os seus orçamentos.

Com quase meio século de experiência na indústria de impressoras de impacto, com a OKI tem a garantia de uma impressora topo de gama, com custos reduzidos, fiável e fácil de utilizar. E, para uma total tranquilidade, basta registar o seu produto e aproveitar ao máximo a nossa garantia alargada de três anos sem custos adicionais.

### Destaques:

- Design muito compacto e de baixo perfil
- Impressora matricial de 80 colunas
- Velocidade de impressão até 375 caracteres por segundo (cps)
- Cabeça de impressão de longa duração de 200 milhões de caracteres
- Manuseamento de papel de várias secções (original + 3 cópias)
- A alimentação por agulhas no vidro de exposição permite a utilização de papel contínuo de 242 a 254 mm de largura
- Vida útil da fita de 3 milhões de caracteres
- Emulações de impressoras OKI Microline, Epson FX e IBM Graphics
- Interfaces USB 2.0 e paralelos Centronics
- Garantia de três anos de origem (é necessário o registo do produto)



# Impressora matricial ML280eco

IMPRESSORA	
Número de agulhas	9
Colunas	80 (10 cpi); 160 (máximo no modo de compressão)
Densidade dos caracteres	10/12/15/17.1/20 de densidade e proporcional
Resolução de gráficos	Até 240 x 216 dpi
Velocidade de impressão	Rascunho a super velocidade: 375 cps (12 cpi); Rascunho a alta velocidade: 333 cps; Utilitários: 250 cps; Qualidade quase de Carta: 62,5 cps

INTERFACE E EMULAÇÕES	
Interfaces	ML280eco (PAR): paralelo Centronics, USB 2.0 ML280eco (SER): paralelo Centronics, USB 2.0, Série RS 232
Emulações	Epson LX, IBM Graphics, Microline
Faces e tipos de letra	SSD, HSD, Utility, NLQ, Códigos de barras
Estilo de letra	Destacado, Melhorado, Largura dupla, Altura dupla, Itálico, Sublinhado, Comprimido, Abaixo da linha, Acima da linha

MANUSEAMENTO DE PAPEL	
Papel contínuo (comprimento)	76,2 – 241,3 mm
Primeira linha a imprimir (a partir do topo da página)	Contínuo (várias camadas): 16,9 mm; Folha recortada (folha única): 15 mm
Capacidade de cópia	Até 1 original + 3 cópias (apenas papel contínuo)
Alimentação de papel	Carregamento automático de folha única, Alimentação por agulhas no vidro de exposição, Nível reduzido de corte, Detecção do fim do papel
Alimentação do papel opcional	Tracção (alimentação inferior), Suporte para papel em rolo

FUNCIONALIDADES GERAIS	
Memória intermédia de entrada	128 Kbytes
Alimentação	220 a 240 V CA monofásica, +/- 10%, frequência 50/60 Hz
Consumo de energia	ASCII rolante, Utilitário: aprox. 40 W; Poupança de energia: 2,4 W Máx.
Nível de ruído	ISO7779: 51 dB(A) (modo silencioso); 58 dB(A) (modo Utilitário)
Dimensões (A x L x P)	80 x 360 x 275 mm
Peso	3,9 kg aprox.
Vida útil da cabeça de impressão	200 milhões de caracteres (média) no modo de Utilitário 10 cpi a 25% do ciclo de impressão, 35% de densidade da página
Fiabilidade	MTBF: 20 000 horas (25% do ciclo de impressão, 35% de densidade da página)
Garantia	3 anos de garantia alargada se efetuar o registo num período de 30 dias a contar da data de compra
Número de referência	ML280eco (PAR): 42590033 ML280eco (SER): 42590055

ACESSÓRIOS (NÚMERO DE REFERÊNCIA)	
Alimentador de tracção (alimentação inferior)	09002363
Suporte do papel em rolo	40108610

CONSUMÍVEIS (NÚMERO DE REFERÊNCIA)	
Fita (3 milhões de caracteres)	09002303

**Informação sobre os consumíveis:** use apenas consumíveis originais OKI para assegurar a melhor qualidade e desempenho do seu equipamento. Consumíveis que não sejam originais OKI Printing Solutions podem danificar o desempenho e invalidar a sua garantia.



## 3 Anos de Garantia

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos que estamos a oferecer uma extensão da garantia normal para 3 anos sem custos adicionais. Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Para obter mais informação, visite: [www.oki.pt/garantia](http://www.oki.pt/garantia) Sem o registo, aplica-se a garantia padrão pan-europeia de 1 ano.

## OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D  
Alfragide, 2610-156  
AMADORA,  
Portugal  
Tel +351 21 470 42 00  
Fax +351 21 470 42 01  
[www.oki.com/pt](http://www.oki.com/pt)