



Impressoras de formulários versáteis e fiáveis,  
com cabeças de impressão de 24 agulhas para  
uma melhor qualidade de impressão

## Produtiva e fiável

As impressoras ML3390eco e ML3391eco de portadora larga contam com especificações avançadas que garantem uma excelente produtividade e fiabilidade em todas as utilizações. A sua robustez e flexibilidade transformam-nas nas escolhas ideais para ambientes exigentes.

## Impressoras versáteis com manuseamento de suportes de dados flexíveis

As ML3390eco/ML3391eco são imensamente versáteis quaisquer que sejam os seus requisitos: seja uma longa ronda de impressão ou uma única folha, um envelope ou uma folha de cálculo, no escritório ou num balcão, estas impressoras de impacto conseguem tudo.

Para a impressão rápida e precisa de formulários próprios, com alimentação de agulhas ou cartão cortado, as ML3390eco/ML3391eco já provaram ser cerca de 30% mais rápidas que as suas concorrentes mais directas.

## Ecológica e económica

A ML3390eco/ML3391eco foi desenvolvida com o meio ambiente em mente. Com um consumo de energia de apenas 1,5W no modo de Hibernação, os seus custos de utilização e consumo de energia são mantidos a um nível mínimo, para além de consumo reduzir a sua pegada ecológica.

## O compromisso da OKI para com os seus clientes

A marca OKI é sinónima de fiabilidade e valor comprovados. Fornecemos impressoras que aumentam o desempenho profissional a longo prazo dos nossos clientes sem impacto nos seus orçamentos.

Com quase meio século de experiência na indústria de impressoras de impacto, com a OKI tem a garantia de uma impressora topo de gama, com custos reduzidos, fiável e fácil de utilizar. E, para uma total tranquilidade, basta registar o seu produto e aproveitar ao máximo a nossa garantia alargada de três anos sem custos adicionais.

## Destaques:

- Impressoras matriciais em coluna 80/136
- Cabeça de impressão de 24 agulhas de alta durabilidade, exclusiva da OKI
- Manuseamento de parte com várias secções (original + 4 cópias)
- Até 390 caracteres por segundo (cps) velocidade de impressão
- Vida útil da fita de 2 milhões de caracteres
- Tecnologia ecológica, modo de hibernação com consumos de apenas 1,5W
- Fabricada número fábrica com classificação de carbono zero
- Garantia de três anos de origem (é necessário o registo do produto)

## Variantes disponíveis:

ML3390eco  
Portadora estreita  
ML3391eco  
Portadora larga



## ML3390eco e ML3391eco - Impressoras matriciais

Impressora	
Número de agulhas	24
Colunas	ML3390eco: 80(10cpi); 160 (máximo no modo de compressão) ML3391eco: 136(10cpi); 272 (máximo no modo de compressão)
Densidade dos caracteres	Densidade de 10/12/15/17.1/20 e proporcional
Resolução dos gráficos	Até 360 x 360dpi
Velocidade de impressão	Velocidade de impressão mais rápida: 390cps; Utilitários: 312cps (12cpi), 260cps (10cpi); Qualidade Carta: 104cps (12cpi), 87cps (10cpi)

Interface e emulações	
Interfaces	Interface paralela Centronics, USB 2.0
Interfaces opcionais	Série RS 232C, Placa de rede OKILAN 7120e3
Emulações	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Faces e tipos de letra	Utility, Courier (escalável), Roman (escalável), Swiss (escalável), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Barcodes, OCR-A, OCR-B
Estilo de letra	Destacado, melhorado, largura dupla, altura dupla, itálico, contorno, sombra, negrito, acima da linha, abaixo da linha, sublinhado

Manuseamento de papel	
Papel contínuo	ML3390eco: 76 - 254mm; ML3391eco: 76 - 406mm
Envelopes contínuos	ML3390eco: 165 x 92mm; ML3391eco: 241 x 105mm (apenas alimentação inferior)
Primeira linha a imprimir (a partir do topo da página)	Contínuos (várias secções): 0,5mm; Folha cortada (folha única): 0,5mm
Capacidade de cópia	Até 1 original + 4 cópias
Alimentação de papel	Paragem do papel, reduzido desperdício por rasgão, carregamento automático de folha simples, alimentadores de tracção, alimentação inferior
Alimentação do papel opcional	Alimentador de tracção, alimentador de folha cortada de receptáculo duplos (apenas no modelo ML3390eco), suporte para papel em rolo (apenas no modelo ML3390eco), empurrador inferior

Funcionalidades gerais	
Memória intermédia de entrada	128Kbytes
Alimentação	220 a 240VCA monofásica, +/- 10%, frequência 50/60Hz
Consumo de energia	Carta ISO/IEC 10561, Rascunho, Gama 1: 30,4W; Modo de hibernação (sem opções ligadas): <1,5W
Nível de ruído	57dB(A); 52dB(A) (modo de silêncio)
Dimensões (AxLxP)	ML3390eco: 116 x 398 x 345mm; ML3391eco: 116 x 552 x 345mm
Peso	ML3390eco: 5.8kg aprox; ML3391eco: 7.6kg aprox
Vida útil da cabeça de impressão	200 milhões de caracteres
Fiabilidade	MTBF: 10.000 horas
Garantia	3 anos de garantia alargada se efectuar o registo num período de 30 dias a contar da data de compra
Números de referência	ML3320eco: 01308402; ML3321eco: 01308502

Acessórios (Números de referência)	
Alimentador de papel cortado de receptáculo único	ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502
Alimentador de papel cortado de receptáculo duplo	09000692 (apenas o modelo ML3390eco)
Alimentação de tracção	ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369
Suporte do papel em rolo	09002332 (apenas o modelo ML3390eco)
Empurrador inferior	ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370
Série RS232C	44455102
ML-LAN-eco-7130E	Placa de rede 45268706

Consumíveis (Números de referência)	
Fita (2 milhões de caracteres)	09002309

Informação sobre consumíveis: Use apenas consumíveis originais OKI Printing Solutions para assegurar a melhor qualidade e desempenho do seu equipamento. Consumíveis que não sejam originais OKI Printing Solutions podem danificar o desempenho e invalidar a sua garantia.



### Simplesmente única - Garantia de 3 anos

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma extensão da garantia normal para 3 anos - grátis! Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Com total cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite: [www.oki.pt/garantia](http://www.oki.pt/garantia). Sem o registo, aplica-se a garantia normal pan-europeia de 1 anos.

AVISO! Este produto cumpre a directiva EN55022 Classe B. No entanto, quando instalado com a placa de interface de rede opcional ou com o alimentador de papel cortado opcional, está em conformidade com a directiva EN55022 da Classe A. Num ambiente doméstico, esta configuração pode provocar interferências de rádio, para as quais o utilizador pode ter de tomar as medidas de controlo adequadas.



© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) é a designação comercial da OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, com sede social registada na Av. Quinta Grande 53, 7º D – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, uma filial da OKI EUROPE LIMITED, uma sociedade registada em Inglaterra com o registo número 02203086, com sede registada em Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, RU. A OKI EUROPE LTD pertence ao grupo Oki Electric. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todas as marcas registadas reconhecidas. Versão número 01/012018.

### OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D  
Alfragide, 2610-156  
AMADORA,  
Portugal  
Tel +351 21 470 42 00  
Fax +351 21 470 42 01  
[www.oki.com/pt](http://www.oki.com/pt)

# OKI

Open up your dreams