



Impressora matricial de 24 agulhas ideal para impressão em balcões de atendimento

Para uma impressão rápida, fiável e de qualidade superior nos mercados retalhistas e de serviços e para todos os tipos de aplicações de impressão de facturas e encomendas

A ML5790eco e a ML5791eco de portadora larga são ideais quando a impressão rápida, a versatilidade no manuseamento do papel e a qualidade de texto superior são essenciais. Quer imprima facturas, ordens de compra, folhas de cálculo, listas de recolha, talões de registos, bilhetes, recibos, impressos ou impressos com várias partes, a ML5790eco/ML5791eco mantém o fluxo das suas transacções e a satisfação dos seus clientes. As reduzidas dimensões da ML5790 são ideais para instalações em que o espaço seja limitado, por exemplo, nos balcões de atendimento em bancos, agências de viagens, estações e consultórios.

Flexível, ecológica e económica

A ML5790eco/5791eco foi desenvolvida com a tecnologia amiga do ambiente. Com um consumo de energia de apenas 1,5W no modo de Hibernação, os seus custos de utilização e consumo de energia são mantidos a um nível mínimo, para além de consumo reduzir a sua pegada ecológica.

Mais trajectórias do papel oferecem-lhe mais flexibilidade. As três trajectórias de alimentação processam formulários de várias partes e papel contínuo a partir do painel dianteiro, traseiro e inferior. As duas trajectórias de alimentação de fricção processam folhas cortadas, cartões, envelopes a partir dos painéis dianteiro ou superior.

Uma selecção de dispositivos empurradores e de tracção permitem o carregamento permanente de material de impressão para utilização a pedido e processam formulários de várias partes e contínuos de forma mais eficiente. O suporte de papel em

rolo opcional (apenas no modelo ML5790eco) é uma opção económica para aplicações com comprimentos de papel variáveis.

O compromisso da OKI para com os seus clientes

A marca OKI é sinónima de fiabilidade e valor comprovados. Fornecemos impressoras que aumentam o desempenho profissional a longo prazo dos nossos clientes sem impacto nos seus orçamentos. Com quase meio século de experiência na indústria de impressoras de impacto, com a OKI tem a garantia de uma impressora topo de gama, com custos reduzidos, fiável e fácil de utilizar. E, para uma total tranquilidade, basta registar o seu produto e aproveitar ao máximo a nossa garantia alargada de três anos sem custos adicionais.

Vantagens-chave:

Transacções mais rápidas

- Funciona rapidamente com formulários até 6 partes e relatórios com velocidades de impressão até 576 caracteres por segundo para transacções mais rápidas

Qualidade de impressão superior

- 24 agulhas para texto mais nítido e detalhado
- Tipos de letras escaláveis para uma qualidade de impressão superior
- Saída com qualidade de carta para recibos dos clientes

Resistente e fiável

- Funciona nos ambientes mais desafiadores
- Valor de Tempo Médio entre Falhas (MTBF) de 25 000 horas

Fácil de instalar e utilizar

- Compatibilidade com Epson e IBM incluída para ligação e impressão sem problemas
- A mudança simples e "mãos limpas" da fita garante que não há atrasos, confusões ou problemas ao colocar uma fita nova

Poupe dinheiro

- Fita duradoura (8 milhões de caracteres para a ML5790eco, 13 milhões de caracteres ML5791eco)
- Baixo consumo de energia no modo de Hibernação
- Baixo custo por página

Manuseamento do papel flexível

- Quatro trajectórias do papel para formulários, folhas cortadas e folhas contínuas

Amiga do ambiente

- Tecnologia ecológica, modo de hibernação com consumos de apenas 1,5W
- Fabricada número fábrica com classificação de carbono zero

Tranquilidade de espírito

- Garantia de três anos de origem

Variantes disponíveis:
ML5790eco
Portadora estreita
ML5791eco
Portadora larga



ML5790eco/ML5791eco - Impressoras matriciais

Impressora	
Número de pinos	24
Colunas	ML5790eco: 80(10cpi); 160 (máximo no modo de compressão)
	ML5791eco: 136(10cpi); 272 (máximo no modo de compressão)
Densidade dos caracteres	Densidade de 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 e proporcional
Velocidade de impressão	Rascunho a alta velocidade: 576cps (12cpi); Rascunho a alta velocidade: 480cps (10cpi); Rascunho: 540cps (15cpi); Rascunho: 432cps (12cpi); Rascunho: 360cps (10/20cpi); Rascunho: 309cps (17,1cpi); Qualidade Carta: 240cps (20cpi); Qualidade Carta: 206cps (17,1cpi); Qualidade Carta: 180cps (15cpi); Qualidade Carta: 144cps (12cpi); Qualidade Carta: 120cps (10cpi)

Interface e Software	
Interfaces	Interface paralela IEEE 1824, USB 2.0 (velocidade integral)
Interfaces opcionais	Ethernet 10/100, Série RS232C
Emulações	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Faces e tipos de letra	HSD, Draft, Courier (escalável), Roman (escalável), Swiss (escalável), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Estilo de letra	Destacado, melhorado, largura dupla, altura dupla, itálico, contorno, sombra, acima da linha, abaixo da linha, sublinhado
Fontes de código de barras	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Controlador da impressora ¹	Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)
Utilitários	Monitorizador de estado, utilitário de configuração de botões, utilitário de configuração de menus, utilitário de configuração de TOF, utilitário de configuração de rede, utilitário LPR

Manuseamento de papel	
Papel	Folha cortada (folha única), Papel contínuo (parte única, parte múltipla), Rolo de papel (apenas o modelo ML5790eco), Envelope, Cartão, Etiqueta (folha cortada e dobrada em leque)
Papel contínuo (largura)	ML5790eco: 76,2 - 254,0mm; ML5791eco: 76,2 - 406,4mm
Papel contínuo (comprimento)	76,2 - 558,8mm
Primeira linha a imprimir (a partir do topo da página)	Contínuo: 2,12mm; Folha cortada: 0,5mm
Capacidade de cópia	Até 1 original + 5 cópias
Espessura do papel parte múltipla	Alimentação de empurrador dianteiro/traseiro: 0,36mm; Alimentador de tracção dianteiro/traseiro e alimentação de empurrador dianteiro/traseiro: 0,44mm; Alimentação de tracção inferior: 0,48mm
Alimentação de papel	Inserção manual: Entrada pela dianteira ou traseira, saída pelo topo; Empurrador: Entrada pela dianteira ou traseira, saída pelo topo; Alimentação de tracção: Entrada dianteira, traseira ou por baixa, saída pelo topo
Alimentação do papel opcional	Alimentador de papel cortado de receptáculo único, Empurrador (alimentação dianteira/traseira), Alimentação de tracção (alimentação inferior), Suporte para papel em rolo (apenas no modelo ML5790eco)

¹Consulte o website local da OKI Printing Solutions para obter as versões de controlador mais recentes e compatibilidade com sistemas operativos

Informação sobre consumíveis: Use apenas consumíveis originais OKI Printing Solutions para assegurar a melhor qualidade e desempenho do seu equipamento. Consumíveis que não sejam originais OKI Printing Solutions podem danificar o desempenho e invalidar a sua garantia.

Simplesmente única - Garantia de 3 anos

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma extensão da garantia normal para 3 anos - grátis! Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Com total cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite: www.oki.pt/garantia. Sem o registo, aplica-se a garantia normal pan-europeia de 1 anos.

AVISO! Este produto cumpre a directiva EN55022 Classe B. No entanto, quando instalado com a placa de interface de rede opcional ou com o alimentador de papel cortado opcional, está em conformidade com a directiva EN55022 da Classe A. Num ambiente doméstico, esta configuração pode provocar interferências de rádio, para as quais o utilizador pode ter de tomar as medidas de controlo adequadas.



© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) é a designação comercial da OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, com sede social registada na Av. Quinta Grande 53, 7º D - Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, uma filial da OKI EUROPE LIMITED, uma sociedade registada em Inglaterra com o registo número 02203086, com sede registada em Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, RU. A OKI EUROPE LTD pertence ao grupo Oki Electric. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todas as marcas registadas reconhecidas. Versão número 01/012018.

Funcionalidades gerais	
Memória intermédia de entrada	128Kbytes
Alimentação	Monofásica 220 a 240V CA, +/- 10%
Consumo de energia	Carta ISO/IEC 10561, Roman, Gama 1: 52W; Modo de hibernação: 1,5W (sem acessórios opcionais)
Nível de ruído	Normal: 57dB(A); Silencioso: 52dB(A); Modo de silêncio: 49dB(A)
Dimensões (A x L x P)	ML5790eco: 191 x 438 x 375mm; ML5791eco: 191 x 592 x 375mm
Peso	ML5790eco: 7.5kg approx; ML5791eco: 10kg approx
Vida útil da cabeça de impressão	400 milhões de caracteres
Fiabilidade	MTBF: 25 000 horas
Garantia	3 anos de garantia alargada se efectuar o registo num período de 30 dias a contar da data de compra
Números de referência	ML5790eco: 01293101; ML5791eco: 01293201

Acessórios (Números de referência)	
Alimentador de papel cortado de receptáculo único	ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502
Empurrador (alimentação dianteira/traseira)	ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002
Alimentador de tracção (alimentação inferior)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Suporte do papel em rolo	09002332 (ML5790eco)
Série RS232C	44455102
ML-LAN-eco-7130E	Placa de rede 45268706

Consumíveis (Números de referência)	
Fita (8 milhões de caracteres)	44173405 (ML5790eco)
Fita (13 milhões de caracteres)	44173406 (ML5791eco)

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande n.º 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +351 21 470 42 00
Fax +351 21 470 42 01
www.oki.com/pt

OKI
Open up your dreams