

Технические характеристики С332dn/С332dnw **ОКІ**

Быстрая и надежная цветная печать в формате А4 для малого и среднего бизнеса по доступной цене — высокое качество результатов при выполнении любых заказов

Серия С332 позволяет выполнять цветную печать высокой четкости и профессионального качества на носителях формата А4 прямо в офисе, помогая небольшим компаниям развивать свой бизнес и снижать расходы на услуги сторонних исполнителей — все это по невероятно доступной цене

Самая высокая скорость печати на рынке, поддержка широкого ряда носителей и высокое качество печати в сочетании с большим объемом памяти для работы с графическими документами делает это устройство идеальным выбором для печати маркетинговых материалов и других цветных документов внутри компании. Стильный и компактный принтер С332dn оснащен самыми разнообразными новыми и улучшенными функциями для решения повседневных задач печати.

Ключевые характеристики

- Высокое качество и четкость многоуровневой печати ProQ2400, разрешение печати 1200 x 600 точек на дюйм
- Поддержка различных носителей — от формата А6 до баннеров длиной 1320 мм; карточки плотностью до 220 г/кв.м
- Сверхвысокая скорость печати до 26 стр./мин (цвет) и до 30 стр./мин (моно)
- Высокая загрузочная емкость до 880 листов за счет второго дополнительного лотка
- 1 Гб оперативной памяти для бесперебойной печати документов с большим количеством графики
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации
- Совместимость с Citrix XenApp 7.6 — идеально подходит для работы в виртуальной сетевой среде



Экономия электроэнергии и расходов

- Печатайте маркетинговые материалы внутри компании благодаря превосходному качеству печати и поддержке различных носителей
- Режим глубокого сна для экономии электроэнергии; режим автоматического выключения для снижения потребления энергии до менее чем 0,5 Вт, когда устройство не используется
- Режим Toner Save для снижения расходов на печать черновых или внутренних документов
- Двусторонняя печать снижает расход бумаги
- Программа бесплатной переработки расходных материалов
- Надежная и долговечная технология светодиодной печати

Расширенные возможности подключения

- Мобильная печать со смартфонов и планшетов, поддержка Виртуального принтера Google 2.0, а также совместимость с AirPrint от Apple Inc.
- Функция прямого беспроводного подключения Wireless Direct для безопасного и одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям
- Совместимость с Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу больших цветных файлов по сети

Простота настройки, использования и обслуживания

- Простота настройки перед началом работы
- Бесшумный режим — идеальное решение для небольших офисов
- Видеоруководство по установке и замене расходных материалов
- Возможность обновления устройства через портал ОКІ при появлении новых функций

А4	✓
Цветная/монохромная печать	✓
Поддержка сети/двусторонняя печать	✓
Печать на носителях формата от А6 до 1320 мм плотностью до 220 г/кв.м	✓
1–5 пользователей	✓

C332DN/C332DNW — цветной и монохромный принтер

Принтер	
Скорость печати А4	26 стр./мин (цвет), 30 стр./мин (моно)
Время печати первой страницы	9 сек. (цвет), 8,5 сек. (моно)
Время разогрева	До 60 секунд от подачи питания и до 32 секунд после выхода из режима энергосбережения
Интерфейс и программное обеспечение	
Возможности подключения	USB 2.0 (устройство), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n (дополнительно для C332dn / стандартно для C332dnw)
Языки принтера	PCL6 (XL3.0) и PCL5c, PostScript 3 (эмуляция), IBM-ProPrinter, EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Виртуальный принтер Google, Беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, персональная, корпоративная
Совместимость с ОС¹	Vista (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8.1 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 R2 (64-разрядная) / Windows 10 (32- и 64-разрядная); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5–10.11
Расширенные настройки сети и безопасности	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, шифрование HTTPS, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IPSec
Утилиты	Утилита конфигурирования ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Программа установки драйвера ² , Средство обновления микропрограммного обеспечения, Программа установки внешних устройств ² , LPR Utility ² , Утилита для обслуживания ² , Network Card Setup ² , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Клиент Print Job Accounting, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
Гарнитуры шрифта	
Шрифты принтера	Масштабируемость: 87 шрифтов PCL и 80 шрифтов PostScript, растровые шрифты PCL, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP
Штрихкод	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 типа двумерных: PDF417, QR-код
Качество печати	
Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Функции Auto Color Balance и улучшения фото через драйвер (только драйвер Windows PCL6)
Распределение бумаги	
Емкость бумаги	Лоток 1: 250 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительного 2-го лотка	530 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	880 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1: А4, А5, В5, А6, В6; лоток 2: А4, А5, В5; многоцелевой лоток: А4, А5, В5, А6, В6, В6 Half, конверты (С5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), карточки (3" x 5") (75 x 125 мм), фото (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 мм, 125 x 175 мм), пользовательский формат (до 1320 мм в длину, включая баннеры); двусторон.: А4, А5, В5
Плотность бумаги	Лоток 1/2: от 64 до 176 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 64 до 220 г/кв.м; двусторон.: от 64 до 176 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандартная
Вывод бумаги	Лицевой стороной вниз: 150 листов плотностью 80 г/кв.м; лицевой стороной вверх: 100 листов плотностью 80 г/кв.м

Общие характеристики	
Память	1 Гб оперативной памяти; 3 Гб eMMC
Рабочая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности)) Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 220–240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Стандартное: 540 Вт; макс.: 1170 Вт; режим ожидания: 90 Вт; режим энергосбережения: <14 Вт; режим глубокого сна: <1,1 Вт; режим автоматического выключения: < 0,5 Вт
Уровень шума	В работе: <52 дБ(А); режим ожидания: 37 дБ(А); режим энергосбережения: не слышен
Габариты (ширина x высота x длина)	410 x 504 x 242 мм
Вес⁴	22 кг
Рабочий цикл	Максимум: 45 000 стр./мес.; рекомендуется: до 3 000 стр./мес.
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номер для заказа	C332dn: 46403102 C332dnw: 46403112
Аксессуары (код заказа)	
2-й лоток для бумаги	44472102
Тумба	01314101
Модуль беспроводной ЛВС	45830202 (только для C332dn)
Расходные материалы (код заказа)	
Тонер-картридж* (1500 страниц)	Голубой: 46508739; пурпурный: 46508738; желтый: 46508737; черный: 46508740
Тонер-картридж* (3000 страниц)	Голубой: 46508735; пурпурный: 46508734; желтый: 46508733
Тонер-картридж* (3500 страниц)	Черный: 46508736
Фотобарабан***	44968301
Ремень переноса (60 000 страниц)	44472202
Блок термического закрепления (60 000 страниц)	44472603

*Тонер. Количество страниц формата А4 соответствует стандарту ISO/IEC 19798.

Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 1000 страниц формата А4.

**Барабан. Средний срок службы при односторонней печати заданий: по 3 страницы из лотка 1 (до 30 000 черно-белых страниц и 20 000 цветных страниц).

¹Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; ²только Windows; ³только Mac; ⁴включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи могут быть идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонер-картриджи, даже если они заявлены как "совместимые", могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



3 года гарантии

Соответствие наших устройств высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: WWW.OKI.RU/WARRANTY. Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.



©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. входит в состав группы компаний Oki Electric. Версия 1.0 08/2016 г. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки подтверждены. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc. Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google) является товарным знаком Google Inc.

ООО «ОКИ Системс Рус»

ул. Летниковская, 10/4
Москва 115114
Россия
тел: +7(495) 258 60 65
эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU

OKI

Open up your dreams