



МФУ формата А4 для простой интеграции в документооборот офиса

Многофункциональные устройства серии MC700 предлагают весь набор необходимых инструментов для сокращения затрат и эффективного использования ресурсов Вашей организации, а также позволяют максимально оптимизировать потоки документооборота, благодаря встроенной открытой API-платформе. Совмещая функционал принтера, копира, сканера и факса, а также возможность финишного степлирования, в едином высокоскоростном и эргономичном устройстве, МФУ MC700 предлагает эффективное и защищенное управление документооборотом, а также впечатляющую производительность.

Выдающаяся гибкость

МФУ MC700 предлагают выдающуюся гибкость конфигурации, для идеального удовлетворения текущих и будущих потребностей Вашего бизнеса.

- Связность со сторонним программным обеспечением для простоты интеграции в корпоративную сеть
- Настраиваемый цветной сенсорный LCD-дисплей диагональю 23см

Увеличьте производительность бизнеса

Надежные и производительные многофункциональные устройства MC700 созданы, чтобы предложить расширенный набор функциональности для увеличения производительности офиса.

- Скорость печати в цвете и монохrome до 40 стр/мин
- Максимальный запас бумаги - до 3,160 листов
- Встроенный ручной степлер

- Встроенный финишер с разделителем заданий и шивателем (только MC780)
- Ежемесячная нагрузка до 100 тыс. страниц
- Процессор 1.3ГГц и 2 Гб оперативной памяти
- Стандартный жесткий диск на 320Гб
- 10/100/1000 Ethernet
- 3 года гарантии при регистрации на сайте в течение 30 дней с момента покупки

Высочайший уровень защиты документов данных

Устройства серии MC700 предлагают расширенную аутентификацию пользователя для предотвращения возможности неавторизованного доступа и защищают Ваши конфиденциальные данные.

- Функция Secure Print – шифрование заданий защищенной печати
- Расширенная сетевая безопасность с поддержкой SNMPv3 и IPsec
- Контроль доступа посредством PIN/IC Card/LDAP/Kerberos
- Защищенная печать с вводом PIN-кода, либо опциональным считывателем магнитных карт (MIFARE /HID)

Светодиодное сканирование и копирование высокой четкости

- Высокая скорость сканирования - до 40 стр/мин
- Двухстороннее сканирование
- Сканирование в сетевые папки, на внешние USB-носители и e-mail адреса
- Обнаружение пустых страниц

Более четкое копирование

Серия MC700 сочетает в себе уникальную светодиодную технологию с полным набором функций, повышающих производительность и оптимизирующих процесс документооборота.

- Высокая скорость копирования - до 36 стр/мин
- Режим копирования карточек, Режим многократного копирования, Режим копирования нескольких изображений на один лист
- Двухстороннее копирование (1 в 2, 2 в 1, 2 в 2)
- Функция Job Mass для записи макрокоманд часто повторяющихся заданий

Сократите воздействие на окружающую среду

Многофункциональные устройства MC700 - первые полностью светодиодные МФУ формата А4 для средних и больших рабочих групп.

- Двухсторонняя печать, копирование и сканирование для сокращения потребления бумаги
- Функция экономии тонера
- Потребление энергии в режиме “глубокого сна” - менее 2Вт
- Сертификат Energy Star

	MC760dn	MC760dnfax	MC770dnfax	MC780dnfax
Скорость печати А4	28 стр/мин	28 стр/мин	34стр/	40стр/мин
Печать, копирование, сканирование	✓	✓	✓	✓
Факс	Опционально	✓	✓	✓
Ручной степлер	✓	✓	✓	✓
Встроенный финишер	×	×	×	✓
Открытая API-платформа	✓	✓	✓	✓
Количество пользователей	1 - 20	1 - 20	1 - 30+	1 - 30+



MC760/MC770/MC780 - Цветные и монохромные многофункциональные устройства

Печать	
Скорость печати	MC760: 28 стр/мин в цвете, 28 стр/мин в монохроме; MC770: 34 стр/мин в цвете 36 стр/мин в монохроме; MC780: 40 стр/мин в цвете, 40 стр/ин в монохроме
Время выхода первой страницы	MC760/MC770: 9 секунд в цвете, 8 секунд в монохроме; MC780: 8 секунд в цвете, 8 секунд в монохроме
Время разогрева	60 секунд с момента включения, до 35 из режима сохранения энергии
Скорость процессора	1.2 Гц
Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600dpi
Шрифты принтера	Масштабируемые: 80 PCL шрифтов и 138 PostScript шрифтов
Сканирование	
Разрешение	До 600 x 600dpi
Скорость	До 40 стр/мин (Цвет/Монохром)
Глубина цвета	на выходе 24 бит (8 бит x 3 RGB)
Ввод документа	До 100 страниц через реверсивный автоподатчик документов (RADF)
Контрастность	9 уровней
Формат	JPEG, TIFF (многостраничный/одна страница), PDF (многостраничный/одна страница), Slim PDF, Secure PDF, XPS (многостраничный/одна страница)
Адресная книга	LDAP и внутренняя адресная книга
Направления сканирования	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Memory, E-mail
Копирование	
Выход первой копии	13 секунд в цвете, 13 секунд в монохроме
Скорость	MC760: 28 стр/мин в цвете/монохроме; MC770: 34 стр/мин в цвете, 36 стр/мин в монохроме; MC780: 40 стр/мин цвет/монохром
Разрешение	600dpi
Масштабирование	25-400 %
Максимальное число копий	999

Факс	
Подключение	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Скорость	ITU-T G3(Super G3) до 33.6 кбайт, 3 стр/сек
Отправка факсов через интернет	ITU-T T.37
Быстрый набор	Адресная книга до 3000 номеров
Группы	До 200
Адресная рассылка	До 400
Память страниц	100 заданий, 1000 страниц на задание, до 1Гб на жестком диске

Интерфейсы и программное обеспечение

Подключение	10/100/1000 base, Высокоскоростной USB 2.0/ USB, Optional Wireless (802.11 b/g)
Языки принтера	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Эмуляция, PDF Эмуляция, XPS
Сеть и протоколы	Поддерживаются все основные сетевые протоколы, действующие через сетевую карту со встроенным веб-сервером для настройки принтеров, а также управления ими. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Совместимость с ОС¹	Windows 8 (32-бит и 64-бит) / Windows 7 (32-бит и 64-бит) / Vista SP1 & SP2 (32-бит и 64-бит) / XP SP2 и более поздние версии / Server 2008 SP1 и более поздние версии (32-бит и 64-бит) / Server 2003 SP2(32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Server 2012 (64-бит); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs для Linux/Unix
Утилиты	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²

Безопасность	
Расширенные сетевые возможности и безопасность	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (option), Secure Print, Secure Print job encryption (by secure HDD), SMTP server authentication, POP before SMTP authentication, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature
Контроль доступа	Идентификация LDAP
Сертификация	CE Mark, Energy Star, GS Mark

Операционная панель	
Пользовательский интерфейс	цветной сенсорный 23см ЖК-экран с подсветкой; 28 кнопок, 6 индикаторов
Клавиатура	12 пронумерованных кнопок, 6 кнопок основных функций (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Power, Power save, Reset, Stop, Start Key, Setting, Interrupt, Counter Key, Authentication, Clear Key

¹Полный список поддерживаемых ОС и последние версии драйверов доступны на веб-сайте OKI; ²Только Windows; ³Включая все расходные материалы. Сведения о расходных материалах: для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от использования всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные тонер-картриджи OKI, для работы с которыми этот принтер предназначен. Они могут быть опознаны по товарному знаку OKI. Любой иной картридж с тонером может вообще не работать, даже если он представлен как "совместимый", а если даже и работает, то характеристики Вашего принтера и качество печати могут сильно ухудшиться.

3 года гарантии- это просто уникально!

Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.



©2012 OkI Europe Ltd. Версия 2.0 04/2013.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

Работа с бумагой	
Стандартная емкость лотков подачи	Лоток 1: 530 страниц 80 г/м ² ; Многоцелевой лоток: 100 страниц 80 г/м ² ; RADF: 100 страниц 80 г/м ²
Оptionальная емкость лотков подачи	Лоток 2: 530 страниц 80 г/м ² ; Лоток 3: 530 страниц 80 г/м ² ; Лоток 4: 530 страниц 80 г/м ² ; Автоподатчик высокой емкости: 2,000 страниц 80 г/м ²
Запас бумаги	Стандартно: до 630 страниц 80 г/м ² ; Максимально: до 3,160 страниц 80 г/м ²
Возможности финишной обработки	Ручной степлер: скрепление до 20 страниц 80 г/м ² ; Встроенный финишер: сортировка по заданиям, скрепление до 50 страниц 80 г/м ² (MC780)
Размеры носителей	Лоток 1: A4, A5, B5; Tray 2/3/4: A4, A5, B5; Автоподатчик высокой емкости: A4; Многоцелевой лоток: A4, B5, A5, A6. Конверты (Com-9, Com10, DL, C5), Наклейки (Avery 7162, 7664, 7666). Поддержка пользовательских размеров: ширина 64-216мм длина 127-1321мм; RADF: A4, A5, A6(обычный), B5; Дуплекс: A4, A5, B5. Поддержка пользовательских размеров: ширина 148.5-216мм длина: 210-356мм
Вес бумаги	Лоток 1: 64 - 220 г/м ² ; Лоток 2/3/4: 64 - 220 г/м ² ; Автоподатчик высокой емкости: 64 - 220 г/м ² ; Многоцелевой лоток: 64 - 250 г/м ² ; RADF: 60 - 105 г/м ² ; Дуплекс: 64- 220 г/м ²
Дуплекс	Стандартно
Вывод отпечатков	Лицевой стороной вниз: 100 страниц 80г/м ² ; Лицевой стороной вверх: 500 страниц 80г/м ² (MC760/MC770); Лицевой стороной вверх: 100 страниц 80 г/м ² ; Лицевой стороной вниз: 100 страниц 80 г/м ² ; Финишер: 500 страниц 80 г/м ² (MC780)

Основные характеристики

Память	RAM: 2Гб
Условия эксплуатации	Защищенный жесткий диск: 320Гб Диапазон рабочих температур/влажности: 10°C - 32°C (17°C - 27°C рекомендованная) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH рекомендованная)
Условия хранения	Диапазон рабочих температур/влажности: -10°C - 43°C / 10% - 90% RH
Потребляемая мощность	Однофазное 220-240 В, 50/60 Гц +/- 2%
Потребляемая мощность	Номинальная: 800 Вт; Максимальная: 1500 Вт; В режиме ожидания: 130 Вт; В режиме сохранения энергии: 60Вт; Режим глубокого сна: до 2 Вт
Уровень шума	В рабочем режиме: до 57дБ(А); В режиме ожидания: до 37дБ(А); В режиме энергосбережения: фоновый уровень
Габариты (ВхШхГ)	675 x 522 x 604 мм (MC760/MC770); 811 x 522 x 604 мм (MC780)
Вес⁵	около 50 кг (MC760/MC770); около 60 кг (MC780)
Нагрузка	Средняя: 6,000 стр/месяц (MC760); 8,000 стр/месяц (MC770); 10,000 стр/месяц (MC780); Максимально: 100,000 стр/месяц
Гарантия	3 года расширенной гарантии при условии регистрации продукта на сайте www.oki.ru в течение 30 дней со дня покупки
Номер для заказа	MC760dn: 01334301; MC760dnfx: 01334302; MC770dnfx: 01334303; MC780dnfx: 01334304
Аксессуары (Номер для заказа)	
Опции для подачи бумаги	2й/3й/4й лоток: 45466502; Автоподатчик высокой емкости: 45393302
Подставка на роликах	45466602
Опции с установкой сервис-инженером	Модуль беспроводной связи: 45517901; Антенна: 45518001; Модуль Факса: 45056922 (MC760dn)
Опции безопасности	Активатор Data Overwrite: 45518101; Активатор IPsec: 45518401; Считыватель HID-карт: 45518501; Считыватель Mifare-карт: 45518601
Открытая API-платформа (sXP)	Активатор Meta Scan: 45518201
Расходные материалы (Номера для заказа)	
Тонер-картриджи* (6,000 стр.)	Голубой: 45396303; Пурпурный: 45396302; Желтый: 45396301 (MC760/MC770/MC780)
Тонер-картриджи* (8,000 стр.)	Черный: 45396304 (MC760/MC770/MC780)
Тонер-картриджи* (11,500 стр.)	Голубой: 45396203; Пурпурный: 45396202; Желтый: 45396201 (MC770/780)
Тонер-картриджи* (15,000 стр.)	Черный: 45396204 (MC770/780)
Фотобарабаны** (30,000 стр.)	Голубой: 45395703; Пурпурный: 45395702; Желтый: 45395701; Черный: 45395704
Транспортный ремень (60,000 стр.)	45381102
Блок термозакрепления (60,000 стр.)	45380003

*Тонер: Количество страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 4800 страниц при 5%-ом заполнении.

**Фотобарабан: Среднее количество страниц А4.

ООО "ОКИ Системс Рус"

115114, Москва,
Летниковская ул., д.10, стр.4
тел.: +7 (495) 258 60 65
факс: +7 (495) 258 60 65
e-mail: info@oki.ru
www.oki.ru

OKI