



Цветной принтер формата SRA3 с белым спот-цветом для печати на темных носителях

OKI выводит полиграфическую печать на новый уровень с принтером Pro9542dn, который обеспечивает превосходное качество, высокую скорость печати, снижение общей стоимости владения и поддержку различных носителей, а также уникальную возможность печати с пятым цветом. Теперь вы можете выполнять печать по запросу, используя весь спектр основных цветов, включая сплошной белый на темном фоне.

Впервые в цифровой светодиодной печати — СМУК + белый

Pro9542dn — недорогой принтер с высоким разрешением, который позволяет печатать не только полноцветные задания, но также предлагает дополнительный белый цвет.

- Печать с использованием всей цветовой гаммы СМУК.
- Кроме того, теперь можно добавить плашечный цвет — белый для печати на темных носителях
- Великолепные насыщенные цвета на темных или прозрачных носителях

Потрясающая цветопередача с высоким разрешением

В Pro9542dn используется сочетание цифровой светодиодной технологии и нашей технологии Multi-LevelProQ для создания самых четких и ярких отпечатков.

- Технология Multi-Level ProQ обеспечивает высокое качество цветной печати

Низкая общая стоимость владения

Pro9542dn сочетает конкурентоспособные капитальные затраты и тонерные картриджи сверхвысокой емкости, позволяя значительно сократить совокупную стоимость владения, особенно там, где требуются высокие показатели охвата и качества.

- Конкурентоспособные начальные капитальные затраты
- Сокращение операционных расходов при использовании тонерного картриджа сверхвысокой емкости и фотобарабана
- Раздельные тонерные картриджи и фотобарабан для снижения операционных расходов
- Энергоэффективность для уменьшения расхода электроэнергии

Скорость, в которой вы уверены

Предлагая наивысшую скорость печати на рынке, Pro9542dn позволяет по мере необходимости быстро печатать небольшие тиражи.

- Время печати первой страницы — менее 8 секунд
- Скорость печати А3 до 28 стр./мин в цветном/монохромном режимах (для А4 — до 50 стр./мин в цветном/монохромном режимах)
- Память 2 ГБ и процессор 1,2 ГГц для высокой производительности

Широкий выбор носителей печати

Pro9542dn запросто превосходит конкурентов, когда дело касается поддержки различных носителей, предлагая печать на широком спектре носителей без привлечения сторонних организаций.

- Печать на бумаге формата от А6 до SRA3 и баннерах длиной до 1,3 м
- Печать односторонних документов до 360 г/кв.м, двусторонних — 320 г/кв.м
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации
- Широкий выбор носителей для печати: глянцевая бумага, пленка, бумага для термопереноса, водонепроницаемая бумага и многие другие
- Лоток для бумаги 530 листов — в стандартной комплектации, возможность расширения до 2950 листов
- Надежный многоцелевой лоток на 300 листов

- Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм

А3/А4	✓
Цвет/моно	✓
Печать на носителях формата от А6 до 1321 мм и плотностью до 360 г/кв.м	✓
1–30+ пользователей	✓



Pro9542dn — цветной принтер

Принтер	
Скорость печати	A4: 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); A3: 28 стр./мин (цветная), 28 стр./мин (моно). Белый: до 45 стр./мин (для односторонней печати)
Время печати первой страницы	8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)
Время разогрева	Макс. 50 секунд с момента включения
Скорость процессора	1,2 ГГц
Интерфейс и программное обеспечение	
Возможности подключения	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Языки принтера	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью формата PDF (версии 1.7), XPS, SIDM
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Авто IP-адрес, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP через SSL, POP3, SNT, JCOP, FLDP, ODNPS, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, EtherTalk
Совместимость с ОС¹	Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
Расширенные сетевые возможности и безопасность	IPv6, аутентификация 802.1x, аутентификация SMTP-сервера, SNMPv3, шифрование SSL3/TLS, шифрование HTTPS, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, безопасное стирание ² , безопасная печать ² , шифрование заданий для безопасной печати ³ , полное шифрование устройств хранения ³ , инициализация устройства хранения (HDD) (формат) ³
Утилиты¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (только для Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (внешний сервер управления цветом)

ГАРНИТУРА ШРИФТА

Шрифты принтера	87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1
Штрих-код	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; Штрих-коды 2D PDF417/QR-код

Качество печати

Разрешение	Технология Multi-level ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Автоматическая балансировка цвета, автоматическое совмещение, автоматическое определение веса бумаги

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БУМАГИ

Емкость	Лоток 1: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 300 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: 1590 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	2950 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; многоцелевой лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; пользовательский формат: ширина 64–330 мм, длина 89–1321 мм; устройство подачи повышенной емкости: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: От 52 до 320 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 52 до 360 г/кв.м; двусторонняя печать: от 64 до 320 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: от 52 до 320 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандарт
Вывод бумаги	Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов лицевой стороной вверх

¹Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; ²Только Windows; ³Требуется HDD; ⁴Включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty Без регистрации действует стандартная общеевропейская годовая гарантия.



©2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd входит в состав группы компаний Oki Electric. Версия 1.0 10/2015 г. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки подтверждены.

Панель оператора	
ЖК-дисплей	Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480x272 точки)
Общие характеристики	
Память	Стандартный размер ОЗУ: 2 Гб; максимальный размер ОЗУ: 2 Гб Дополнительный жесткий диск: 160 Гб
Окружающая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 35°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 10 до 85% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В, частота 50 Гц +/-2 Гц
Энергопотребление	Стандартное: 1200 Вт; макс.: 1500 Вт; режим ожидания: 200 Вт (в среднем); режим энергосбережения: <26 Вт; режим глубокого сна: <4 Вт; выключение: <0,5 Вт
Уровень шума	В работе: 57 дБ(A); режим ожидания: 32 дБ(A) или меньше; режим энергосбережения: не слышен
Размеры (В x Ш x Г)	640 x 699 x 625 мм
Вес⁴	110,8 кг
Рабочий цикл	Средняя: 25 000 страниц/месяц; максимальная: 300 000 страниц/месяц
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номер для заказа	Pro9542dn: 45530622
Аксессуары (код заказа)	
2-й/3-й лоток для бумаги	45530703
2-й/3-й лоток для бумаги с колесиком	45530903
Податчик большой емкости	45530803
Жесткий диск	160 Гб: 44622302
Подставка	45980001
Расходные материалы (код заказа)	
Тонерный картридж* (42 000 страниц)	Голубой: 45536555; пурпурный: 45536554
Тонерный картридж* (24 000 страниц)	Желтый: 45536437
Тонерный картридж* (51 000 страниц)	Черный: 45536556
Тонерный картридж (15 000 страниц)	Белый: 45536543
Фотобарабаны** (40 000 страниц)	Голубой: 45103721; пурпурный: 45103720; желтый: 45103719; черный: 45103722
Фотобарабан** (20 000 страниц)	Белый: 45103765
Ремень передачи (150 000 страниц)	45531223
Блок термического закрепления (150 000 страниц)	45531113
Емкость для отработанного тонера (40 000 страниц)	45531503

*Тонер: количество страниц A4 в соответствии с ISO. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 24 000 страниц CMY и 38 000 страниц K в соответствии с ISO.
**Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.

ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС"

ул. Летниковская, 10/4
Москва 115114

Россия

тел: +7(495) 258 60 65

эл. почта: INFO@OKI.RU

WWW.OKI.RU

OKI

Open up your dreams