

## Liten och kraftfull: Upptäck en A3-färgskrivare som är kompakt och miljövänlig med oändliga möjligheter

ES8434dn är den minsta A3-skrivaren på marknaden och kan hantera alla dina utskriftsbehov inklusive visitkort, förskurna material, affischer, upp till 1,3 m långa banderoller och mer därtill. Enheten kombinerar oöverträffad flexibilitet för utskriftsmaterial med extra tillförlitlighet och OKIs banbrytande digitala ljusdiodsteknik. Den är produktivetsfrämjande och perfekt för att skriva ut professionella kundnära informationsmaterial samt interna kontorsdokument i det dagliga arbetet – på begäran.

ES8434dn värms upp nästan direkt och sparar energi tack vare OKIs innovativa fixeringsteknik, vilket sparar tid och ökar effektiviteten. Det gör enheten till det perfekta valet för hårt arbetande företag och arbetsgrupper.

### Nyckelegenskaper

- Den minsta A3-skrivare på marknaden, perfekt för detaljhandeln där utrymmet är begränsat
- Första sidan skrivs ut så snabbt som på 6,3 sekunder
- Utskriftshastighet på upp till 36 sidor per minut i färg
- Snabb dubbelsidig utskrift
- Papperskapacitet på upp till 2 540 ark och materialvikter på mellan 64 och 256 g/m<sup>2</sup>



### Oöverträffad materialflexibilitet

- God materialflexibilitet – från A6 till A3 och banderoller på upp till 1 321 mm
- Minsta pappersbredd på 55 mm för universalfacket
- Banderollmatrare finns som tillval för att skriva ut flera banderoller i ett svep

### Lätt att använda

- Enkel att installera och börja använda
- Felsök genom att knappa från din NFC-aktiverade mobila enhet till skrivaren<sup>2</sup>
- Lagra mallar och dokument på enheten som alla användare kan skriva ut utan autentisering (delade utskrifter)
- Programvara för maskinparkshantering utan extra kostnad – SENDYS Explorer<sup>7</sup>
- Håll dokument konfidentiella med Private Print och tillvalsfunktionen Card Release, så att användarna kan visa alla utskriftsjobb innan de väljer att skriva ut



### Mobil utskrift

- Skicka från din NFC-aktiverade mobila enhet till skrivaren och skriv ut – inget nätverk krävs<sup>2</sup>
- Gigabit Ethernet möjliggör snabb överföring av stora färgfiler i nätverket
- Wireless Direct ger säker och samtidig anslutning till trådbundna och trådlösa nätverk
- Klar för AirPrint och Google Cloud Print 2.0 för utskrift i farten



### Spara pengar och energi

- OKIs nya fixeringsteknik gör att skrivaren värms upp och tystnar nästan omedelbart, vilket sparar tid, ökar effektiviteten och sparar energi
- Ljusdiodstekniken innebär att det inte finns några rörliga delar, vilket ger längre livslängd
- Du kan skriva ut marknadsföringsmaterial och butiksskyltar internt tack vare den höga utskriftskvaliteten och materialflexibiliteten
- Det djupa viloläget sparar energi och i läget för automatisk avstängning övergår enheten automatiskt till att förbruka mindre än 0,15 W när den inte används
- Tonersparläget minskar kostnaden när du skriver ut utkast och interna dokument
- Dubbelsidiga utskrifter minskar pappersförbrukningen

A3/A4	✓
Färg/svartvitt	✓
Nätverksanslutning/dubbelsidig utskrift	✓
Skriver ut A6 till 1 321 mm, upp till 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1–30 användare	✓

# ES8434dn – Skrivare för färg och svartvitt

SKRIVARE	
Utskriftshastighet	A4: 36 sid./min färg/svartvitt; A3: 20 sid./min färg/svartvitt
Tid till första utskrift	6,3 sekunder i färg/svartvitt
Uppvärmningstid	≤ 20 sekunder från strömtillslag och ≤ 9,9 sekunder från energisparläge

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Anslutning	USB 2.0-enhet, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), värd-USB 2.0 x 1, trådlös IEEE802.11a/b/g/n (tillval), NFC <sup>2</sup>
Skrivarspråk	PCL6 (XL3.0) och PCL5c, PostScript3-emulering, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Nätverk och protokoll	Alla större nätverksprotokoll stöds via Ethernet-kort med intern webbserver för installation och hantering av skrivare och nätverkskort. TCP/IP v4&v6, NetBIOS över TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, trådlös IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>4</sup>
Operativsystem <sup>1</sup>	Server 2008 (32-bitars och 64-bitars)/Windows 7 (32-bitars och 64-bitars)/Server 2008 R2 (64-bitars)/Windows 8 (32-bitars och 64-bitars)/Server 2012 (64-bitars)/Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars)/Server 2012 R2 (64-bitars)/Windows 10 (32-bitars och 64-bitars), Server2016 (64-bitars), Mac OS X 10.10 till 10.13
Avancerade nätverksfunktioner och säkerhet	IPv6, 802.1x-verifiering, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, säker utskrift, säker radering, datakryptering, IP-filtrering, IPsec
Utility suite <sup>1</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , utskriftsjobbredovisning klient, inställning av nätverkskort <sup>5</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma-justering, Network Extension <sup>3</sup> , övervakningsverktyg <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>5</sup> , SENDYS Explorer

TYPSSNITT	
Skrivarteckensnitt	Skalbart: 87 PCL-teckensnitt och 80 PostScript-teckensnitt, PCL Bitmap-teckensnitt: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP-streckkod
Streckkoder	10 typer av en storlek med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typer av två storlekar: PDF417, QR-kod

UTSKRIFTSKVALITET	
Upplösning	ProQ multi-levelteknik, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Utskriftsförbättringar	Automatisk färgbalans, fotoförbättring via drivrutin (Endast Windows PCL6-drivrutin)

PAPPERSHANTERING	
Papperskapacitet	Fack 1: 300 ark 80 g/m <sup>2</sup> ; Universalpack: 100 ark 80 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet, extramagasin	Fack 2: 535 ark 80 g/m <sup>2</sup> ; Fack 3: 535 ark 80 g/m <sup>2</sup> ; Fack 4: 535 ark 80 g/m <sup>2</sup> ; Fack 5: 535 ark 80 g/m <sup>2</sup>
Max. papperskapacitet	2 540 ark 80 g/m <sup>2</sup>
Pappersformat	Fack 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Fack 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Universalpack: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; kuvert (Com-10, DL, C5, C4), Anpassat format (upp till 1 321 mm, inklusive banderoller); Dubbelsidigt: A3, A4, A5, B4, B5; Anpassat format: Bredd 127–297 mm Längd 182–431,8 mm
Pappersvikter	Fack 1: 64 till 220 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2/3/4/5: 64 till 176 g/m <sup>2</sup> ; Universalpack: 64 till 256 g/m <sup>2</sup> ; Dubbelsidigt: 64 till 220 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Standardversion
Pappersutmatning	250 ark med utskriftssidan nedåt, 100 ark med utskriftssidan uppåt, 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kontrollera din lokala OKI-webbplats för de senaste drivrutinerna och operativsystemskompatibilitet; <sup>2</sup>Endast Android-enheter, Skriv ut med OKIs app för mobil utskrift; <sup>3</sup>Endast Windows; <sup>4</sup>Inklusive alla förbrukningsartiklar; <sup>5</sup>Endast MacOSX; <sup>6</sup>Endast tillgängligt med trådlöst nätverk W-LAN; <sup>7</sup>För mer information, besök [www.sendysexplorers.com](http://www.sendysexplorers.com)

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKIs originaltonerkassetter. De identifieras av OKIs varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås kompatibla. Även om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda och utskriftskvalitet försämrars.

ALLMÄNNA FUNKTIONER	
Minne	1 GB RAM-minne: 3 GB eMMC
Miljö	Drifttemperatur/luftfuktighet: 10–32 °C (17–27 °C rekommenderas)/20–80 % relativ luftfuktighet (50–70 % rekommenderas) Lagringstemperatur/luftfuktighet: -10 °C till 43 °C, 10 % till 90 % relativ luftfuktighet
Strömförsörjning	Enfas 220–240 volt växelström, frekvens 50/60 Hz ± 2 %
Strömförbrukning	Normal: 680 W; Max: 1 118 W; Viloläge: 13 W; Energisparläge: < 11 W; Djupt viloläge: < 1,0 W; Auto-Off: < 0,15 W
Ljudnivå	Drift: < 54 dB(A); Viloläge: 32 dB(A) eller lägre; Energisparläge: bakgrunds nivå
Mått (B x D x H)	449 x 552 x 360 mm
Vikt <sup>4</sup>	Cirka 40 kg
Kapacitet	Max: 75 000 sidor/månad; Rekommenderat: 1 500 till 5 000 sidor per månad
Garanti	1 år
Artikelnummer	ES8434dn: 47074234

TILLBEHÖR (ARTIKELNUMMER)	
Andra/tredje/fjärde/femte pappersfack	47074403
Banderollmatare	45015702
Underskåp	01321101
Piedestal med hjul	45889502
Trådlös LAN-modul	45830202
IC-kortläsarhållare	46539501

FÖRBRUKNINGSVAROR (ARTIKELNUMMER)	
Toner-kassetter* (10 000 sidor)	Cyan: 46861327; Magenta: 46861326; Gul: 46861325; Svart: 46861328
Bildtrummar** (30 000 sidor)	Cyan: 46857523; Magenta: 46857522; Gul: 46857521; Svart: 46857524
Överföringsbälte (80 000 sidor)	47074503
Fixeringsenhet*** (100 000 sidor)	47219604

\*Toner: A4-sidor enligt ISO/ISC 19798.  
\*\* Trumma: Genomsnittligt antal utskrivna A4-sidor.  
\*\*\* Fixering: 3 sidor per jobb  
Skrivaren levereras med toner för 10 000 A4-sidor.

## OKI EUROPE (Nordic)

Box 1193,  
164 26 KISTA,  
Sverige  
+46 (0)8-634 37 00  
[WWW.OKI.COM/SE](http://WWW.OKI.COM/SE)



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Nordic), som är handelsnamnet för OKI EUROPE LIMITED FILIAL och som har sätesadress Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, är en filial till OKI EUROPE LIMITED, ett bolag som är registrerat i England med registreringsnummer 02203086 vars sätesadress är Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannien. OKI EUROPE LTD är en del av koncernen Oki Electric. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken är erkända. Version nummer 01/2019. Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

**OKI**  
Open up your dreams