

## Inteligentní intuitivní barevný tisk A4 pro malé podniky a pracovní skupiny

Tyto tiskárny jsou velmi rychlé a mají výkonný nový tiskový modul. Přinášejí kvalitní tisk a zabezpečení dokumentů do malých firem a pracovních skupin. Tiskárna C542dn přináší výhody chytrých (smart) tiskáren, včetně přizpůsobitelného 7palcového barevného dotykového LCD displeje a platformy OKI Smart Extendable Platform (sXP), která poskytuje konektivitu k zařízením pro tisk na vyžádání.

### Efektivní práce, která zvyšuje produktivitu

- Rychlost tisku 30 str./min barevně i černobíle
- Kapacita papíru až 1410 listů se dvěma volitelnými zásobníky
- Paměť RAM 1 GB pro bezproblémové zpracování dokumentů náročných na grafiku
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Mobilní tisk ze smartphonů a tabletů, podpora Google Cloud Print 2.0 a také kompatibilita s funkcí AirPrint od společnosti Apple Inc.
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



Model C542dn s dotykovým displejem

### Jednoduché nastavení a použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Videonávody pro instalaci a výměnu spotřebního materiálu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI
- Odstraňování problémů na obrazovce zařízení a přes aplikaci OKI Mobile Print (mobilní tisk) (C542dn)
- Tichý režim ideální pro menší kanceláře



### Vynikající kvalita tisku a flexibilita médií

- Skutečné rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi pro vynikající kvalitu tisku
- Flexibilní zpracování médií – od A6 po bannery 1320 mm; karton až 220 g/m<sup>2</sup>
- Oboustranný tisk ve standardní výbavě

### Důležité bezpečnostní funkce

- Funkce přímého bezdrátového připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release<sup>#</sup> tak, aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů



### Otevřená architektura sXP společnosti OKI (C542dn)

- Platforma Smart Extendable Platform (sXP) umožňuje konektivitu k zařízením pro tisk na vyžádání a dalším zařízením
- Intuitivní přizpůsobitelný 7palcový barevný dotykový LCD displej
- Možnost spuštění aplikací třetích stran na zařízení, např. PaperCut MF a Drive Image
- Bezplatný přístup k softwaru správy dokumentů SENDYS Explorer LITE
- Možnost SENDYS Output Manager, která umožňuje správci řídit tiskové úlohy všech uživatelů, čímž redukuje náklady a vliv na životní prostředí
- Podpora SDK (Software development kit) pro rychlou implementaci řešení na míru



### Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí automaticky omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohybujících se částí zajistí delší životnost

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Oboustranný tisk/síťová karta	✓
Tisk A6 až po 1320 mm, max. 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20 uživatelů	✓

# C532dn/C542dn – barevné a černobílé tiskárny

Tiskárna	
Rychlost tisku formátu A4	30 str./min barevně/černobíle
Výstup 1. stránky	7,5 sekundy barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	C532dn: Do 27 sekund od zapnutí a do 28 sekund od probuzení z úsporného režimu
	C542dn: Do 35 sekund od zapnutí a do 28 sekund od probuzení z úsporného režimu

## ROZHRANÍ A SOFTWARE

Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (vpředu), Host USB x 1 (připojení čtečky karet IC), bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelné)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šířování SSL/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPSec
Sada softwarových nástrojů <sup>2</sup>	Configuration Tool <sup>3</sup> , nástroj Color Correct, nástroj Color Swatch <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Profile Assistant <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite <sup>2</sup> (pouze modely C542dn), smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>

## DRUHY PÍSMÁ

Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR

## KVALITA TISKU

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)

## MANIPULACE S PAPIREM

Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	1410 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6, B6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5;   Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, B6 poloviční, Obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Kartotéční lístek (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotografický formát (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Vlastní velikost (délka až 1320 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5
Gramáž papíru	Zásobník 1/2/3: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem dolů: Max. 150 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Potiskem nahoru: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>#</sup> K dispozici na firmwarovém portálu OKI; <sup>1</sup>Nejnovejší verze ovladačů a kompatibility s OS najdete na místním webu OKI; <sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Pouze Mac; <sup>4</sup>Včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost upravení použitého spotřebního materiálu OKI.

## Třiletá záruka



Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabídneme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)



© 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společností registrovaných v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.1 02/2019. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

## OVĽADACÍ PANEL (C542DN)

Dotykový displej LCD	17,5cm (7") podsvícený barevný dotykový LCD displej a klávesami; 20 hardwarových kláves, 2 indikátory LED
<b>HLAVNÍ VLASTNOSTI</b>	
Paměť	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C)/ relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/-2 %
Příkon	Typický: 640 W; Max.: 1250 W; Pohotovostní stav: 90 W; Úsporný režim: <14 W; Režim hlubokého spánku: <1,1 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: <54 dB(A); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Neslyšitelný
Rozměry (Š x H x V)	427 x 571 x 279 mm
Hmotnost <sup>4</sup>	C532dn: 23 kg; C542dn: 24 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 60 000 stran za měsíc; Doporučeno: Až 6 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednací kódy	C532dn: 46356102 C542dn: 46356132
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)</b>	
2. zásobník papíru	46361802
3. zásobník papíru	46361802
Bezdrátový modul LAN	45830202
Kabinet	46567701
Zámek držáku čtečky karet	46566001
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)</b>	
Toner* (1 500 stran)	Cyan (C): 46490403; Magenta (M): 46490402; Žlutý (Y): 46490401; Černý (K): 46490404
Toner* (6 000 stránek)	Cyan (C): 46490607; Magenta (M): 46490606; Žlutý (Y): 46490605
Toner* (7 000 stran)	Černý (K): 46490608
Obrazové válce** (30 000 stránek)	Cyan (C): 46484107; Magenta (M): 46484106; Žlutý (Y): 46484105; Černý (K): 46484108
Pásová jednotka (60 000 stran)	46394902
Zapékací jednotka (60 000 stran)	46358502

\*Toner: Stránky A4 dle standardu ISO/IEC 19798, při dodání tiskárny 2 000 stran formátu A4 dle ISO/IEC 19798.

\*\*Válec: Průměrná životnost při 3 stránkách na úlohu ze zásobníku 1 v jednostranném režimu

## OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158  
[www.oki.com/cz](http://www.oki.com/cz)  
[www.oki.com/sk](http://www.oki.com/sk)

**OKI**  
Open up your dreams