

Pro vytíženou kancelář - vysoce kvalitní a spolehlivá barevná tiskárna A4 pro tisk marketingových materiálů uvnitř firmy

Tiskárna C612 s flexibilním zpracováním médií, robustním zabezpečením a nízkými pořizovacími náklady umožňuje tisk vysoce kvalitních marketingových materiálů kdykoli je třeba, v rámci firmy a v termínu.

V kombinaci s nízkými pořizovacími náklady jde o dokonalou volbu pro každou malou až středně velkou firmu.

Klíčové funkce

- Vynikající vysoké rozlišení ProQ2400 s víceúrovňovou kvalitou výstupu, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi, kapacita papíru až 1460 listů pro větší tiskové úlohy
- Podpora gramáží až 250 g/m² – více než u jakékoli srovnatelné tiskárny
- Funkce zabezpečení chrání citlivé informace a adresu IP
- Ukládání šablon a dokumentů pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



Jednoduché nastavení, použití a vlastnictví

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI



Důležité bezpečnostní funkce

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release[®] tak, aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů



Pokročilá konektivita

- Přímé bezdrátové připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Kompatibilita s technologií Google Cloud Print 2.0, která umožňuje tisk na cestách
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN

Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru (volitelně u C612n)
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohybujících se částí zajistí delší životnost

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Síťový / oboustranný tisk	✓
Tisk A6 až po 1321 mm, max. 250 g/m ²	✓
1 – 20 uživatelů	✓

C612 – barevná a černobílá tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	A4: 34 str./min barevně, 36 str./min černobíle
Výstup 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí a do 35 sekund od probuzení z úsporného režimu
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS ¹	Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ³ , filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
Sada softwarových nástrojů ⁴	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , nástroj Color Swatch ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶
DRUHY PÍSMÁ	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript; bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ² ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1 460 listů s gramáží 80 g/m ²
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikost (až do délky 1321 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; vlastní velikost: Šířka 148 – 215,9 mm, délka 210 – 355,6 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 až 220 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně u C612dn Volitelně u C612n
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²

¹K dispozici na firmwarovém portálu OKI; ²Nejnovejší verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; ³Vyžadována paměťová karta SDHC; ⁴Pouze Windows; ⁵Včetně spotřebního materiálu; ⁶Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC. ⁶Pouze Mac OS X

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Třiletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB; volitelná paměťová karta SDHC ⁵ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) / Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 600 W; Max.: 1300 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <1,2 W; Režim hlubokého spánku: <1,2 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (Š x H x V)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm
Hmotnost ⁶	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 75 000 stran za měsíc; doporučeno: 1 500 až 5 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednací kódy	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)

2. zásobník papíru	44274502
3. zásobník papíru	44274502
Duplexní jednotka	01272601 (standardně u modelu C612dn)
Kabinet	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC ⁵	16 GB: 01272701
Bezdrátový modul LAN	45830202
Držák čtečky IC	46539501

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)

Toner [*] (6 000 stránek)	Cyan (C): 46507507; Magenta (M): 46507506; Žlutý (Y): 46507505
Toner [*] (8 000 stránek)	Černý (K): 46507508
Obrazové válce ^{**} (30 000 stran)	Cyan (C): 46507307; Magenta (M): 46507306; Žlutý (Y): 46507305; Černý (K): 46507308
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	44289103

^{*}Toner: Stránky A4 dle standardu ISO/IEC 19798, při dodání tiskárny 2 000 stran formátu A4 dle ISO/IEC 19798.

^{**}Válec: Průměrná životnost pro stránky A4.



OKI EUROPE
(CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
www.oki.com/cz
www.oki.com/sk

OKI
Open up your dreams