



## Univerzální a spolehlivé 24-jehličkové tiskárny určené k tisku formulářů

### Výkonné a spolehlivé

Tiskárny ML3390eco a ML3391eco se vyznačují pokročilými funkcemi, které zaručují vysokou produktivitu a spolehlivost. Jejich robustnost a flexibilita z nich činí ideální volbu pro tisk v náročných prostředích.

### Flexibilní manipulace s médii

Tiskárny ML3390eco/ML3391eco jsou univerzální – ať chcete tisknout dlouhou tiskovou úlohu nebo jen jediný hlavičkový papír, obálku nebo tabulku, v kanceláři nebo na přepážce.

Tiskárny ML3390eco/ML3391eco jsou při tisku specializovaných formulářů na traktorový papír s perforací nebo na jednotlivé listy kancelářského papíru prokazatelně až o 30 % rychlejší než jim nejvíce podobný konkurenční produkt.

### Ekologicky přívětivý provoz

Tiskárny ML3390eco/ML3391eco byly vyvinuty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí - příkon v režimu spánku je pouze 1,5 W a celková spotřeba energie je minimální.

### Závazek společnosti OKI

Značka OKI je proslulá spolehlivostí a kvalitou svých výrobků. Svým zákazníkům dodává zařízení, která zlepšují výkonnost pracovních skupin, aniž by zatěžovaly jejich rozpočet. S výrobky OKI máte jistotu, že získáte nízkonákladovou, spolehlivou snadno ovladatelnou tiskárnu, která představuje absolutní špičku ve své třídě. Po registraci produktu navíc získáváte bezplatné prodloužení záruky zdarma na 3 roky.

### Nejdůležitější údaje:

- Jehličkové tiskárny se šíří tisku 80/136 sloupců
- Unikátní, vysoce odolná 24-jehličková tisková hlava OKI
- Vícestránkové formuláře (originál + 4 kopie)
- Rychlost tisku až 390 znaků za sekundu
- Životnost tiskové pásky 2 miliony znaků
- Spotřeba v režimu spánku pouze 1,5 W
- Vyrobeno v závodě certifikovaném v programu „CarbonZero“
- Tříletá záruka jako standard (po registraci produktu)

### Dostupné varianty:

**ML3390eco**  
Max šířka papíru 254 mm  
**ML3391eco**  
Max šířka papíru 406 mm



# ML3390eco/ML3391eco – jehličkové tiskárny

TISKÁRNA	
Počet jehliček	24
Počet znaků na řádku	ML3390eco: 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim) ML3391eco: 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim)
Rozteč	10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální
Tiskové rozlišení	Až 360 x 360 dpi
Rychlost tisku	Nejvyšší rychlost tisku: 390 znaků/s; Utility: 312 znaků/s (12 cpi), 260 znaků/s (10 cpi); Dopisní kvalita: 104 znaků/s (12 cpi), 87 znaků/s (10 cpi)

ROZHRANÍ A EMULACE	
Rozhraní	Obousměrné paralelní IEEE 1824, USB 2.0
Volitelná rozhraní	Sériové RS 232C, síťová karta 10/100 Ethernet
Emulace	Epson FX, IBM PPr, ML
Fonty	Utility, Courier (škálovatelný), Roman (škálovatelný), Swiss (škálovatelný), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, čarové kódy, OCR-A, OCR-B
Styly písem	Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, obrysové, stínované, tučné, horní index, dolní index, podtržení

MANIPULACE S PAPIREM	
Kontinuální papír	ML3390eco: 76 - 254 mm; ML3391eco: 76 - 406 mm
Kontinuální obálky	ML3390eco: 165 x 92 mm; ML3391eco: 241 x 105 mm (pouze spodní podávání)
První tisknutelná řádka (od horního okraje stránky)	Spojité papír (vícevrstvý): 0,5 mm; Kancelářský papír (jednotlivé listy): 0,5 mm
Možnost kopírování	1 originál + 4 kopie
Podávání papíru	Parkování papíru, lišta pro odtržení papíru, automatické zavedení jednotlivých listů, tlačné traktorové podavače, spodní podávání
Volitelné možnosti podávání papíru	Tažný traktorový podavač, jednoduchý podavač jednotlivých listů, držák role papíru (pouze ML3390eco), tlačný traktorový podavač se spodním podáváním

OBEZNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	128 kB
Napájení	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %, frekvence 50/60 Hz
Příkon	ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 30,4 W; Režim spánku (bez volitelného příslušenství): <1,5 W
Hlučnost	57 dB (A); 52 dB (A) (tichý režim)
Rozměry (V x Š x H)	ML3390eco: 116 x 398 x 345 mm; ML3391eco: 116 x 552 x 345 mm
Hmotnost	ML3390eco: cca 5,8 kg; ML3391eco: cca 7,6 kg
Životnost tiskové hlavy	200 milionů znaků
Spolehlivost	MTBF: 10 000 hodin
Záruka	3 roky v servisu po registraci produktu (více na <a href="http://www.oki.cz/zaruka">www.oki.cz/zaruka</a> , <a href="http://www.oki.sk/zaruka">www.oki.sk/zaruka</a> )
Objednací kódy	ML3320eco: 01308401; ML3321eco: 01308501

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
Jednoduchý podavač jednotlivých listů	ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502
Tažný traktorový podavač	ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369
Držák role papíru	09002332 (pouze ML3390eco)
Tlačný traktorový podavač se spodním podáváním	ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370
Sériové rozhraní RS232C	44455102
Síťová karta 10/100 Ethernet	44455302

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tisková páska (2 miliony znaků)	09002309

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními páskami OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné pásky, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Bezplatná 3letá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)

**VAROVÁNÍ!** Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu B. Při použití volitelné karty síťového rozhraní nebo volitelného podavače jednotlivých listů však splňuje požadavky normy EN55022 jen pro třídu A. V prostředí domácnosti může tato konfigurace způsobovat rádiové rušení a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.

## OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158  
[www.oki.com/cz](http://www.oki.com/cz)  
[www.oki.com/sk](http://www.oki.com/sk)