

Esnek etiket baskısında yeni bir dönem

Pro Serisi Etiket Yazıcısı, çeşitli materyaller üzerinde profesyonel dört renkli (Pro1040) ve beş renkli (Pro1050) dar format baskı sunarak yaratıcılığı ve esnekliği yeni bir seviyeye çıkarır. İstek üzerine başlatılan kısa vadeli ve renkli etiket baskısı hizmetleri, kazançlı bir gelir akışı sunmanın yanı sıra yeni bir müşteri tabanına giden kapıyı açar.

Baskılı etiketlerde yeni bir renk boyutu

Kuru toner teknolojisiyle birlikte dijital LED teknolojisini kullanan beşinci renk veya "CMYK+1" seçeneği, etiket tasarımınızda daha fazla esnekliğe olanak tanır. CMYK görüntüsünün altına opak beyaz bir arka planın basılmasıyla artık şeffaf veya renkli etiket medyası üzerine kolayca baskı alınabilir. Baskılı etiketiniz daha da fazla göze çarparak mesajınızın her zaman net bir şekilde görülmesini sağlar.



İstek üzerine kullanılan karlı bir hizmet olarak baskılı etiketler

Karınızı rakiplerinize kaptırmaya son vermenin zamanı geldi. Pro Serisi Etiket Yazıcısı, minimum düzeyde eğitim gerektirir, esnek yapılandırmaya sahiptir ve çeşitli işlerde dahili yazdırma özellikleri sunar. Yeni işleri dakikalar içerisinde ayarlayın. Kaplamalı ve kaplamasız kağıt veya sentetik medya üzerine baskı alın ve birden fazla iş için tek bir yazıcı kullanın. OKI Pro Serisi Etiket Yazıcısı, kısa ve orta vadeli etiket üretimi için idealdir.



Etkileyici etiketler için çok yönlü profesyonel etiket baskısı

Eşsiz medya işleme özellikleri; dokulu kağıtlardan sentetiklere dek beyaz, şeffaf, opak veya renkli alt katmanları bulunan çok çeşitli medya üzerine baskı almayı hiç olmadığı kadar kolay hale getirir. Pro Serisi Etiket Yazıcısı, boya püskürtmeli etiket yazıcılarının yapamadığı yeni malzeme türlerini kolaylıkla işler. Böylece işletmeler, yaratıcı fikirlerin ve karmaşık iş türlerinin üstesinden gelebilir. İster dış mekanda kullanılacak etiketlere, dondurucu ve soğuk depolama etiketlerine ister gıda, içecek ve ev eşyaları etiketlerine ihtiyacınız olsun Pro Serisi tüm bunları sağlayabilir.



Sağlam, suya dayanıklı ve UV dirençli etiketler

Pro Serisi Etiket Yazıcısı, su altında çıkmayacak şekilde test edilmiş, suya dayanıklı, sağlam ve UV solmaya karşı koyabilecek etiketler üretmek için kullanılabilir. Endüstriyel kimyasal madde etiketleme ve demirbaş etiketleme için idealdir. için idealdir.

Pro1040 ve Pro1050 Yazıcı Teknik Özellikleri

Teknik özelliklerin özeti ¹	Pro1040 ve Pro1050
Renk Seçenekleri	Pro1040 (CMYK) ve Pro1050 (CMYK + W)
Medya Tipi ²	Düz Kağıt, Film, Düz Kağıt Etiket, Kuşe Kağıt Etiket, Sentetik Film Etiket, Film etiket (PET)
Medya Genişliği	Rulo Kağıt: 25,4 mm (1,0 inç) - 130 mm (5,1 inç), astar dahil
Medya Kalınlığı	0,076 - 0,250 mm
Etiket Uzunluğu	12,7 mm (0,5 inç) - 1320,8 mm (52 inç)
Baskı Genişliği	21,16 mm (0,83 inç) - 125,76 mm (4,95 inç)
Medya Algılama	Siyah İşaret (astarın arkasına basılmış), Boşluk, Yok
Medya Formatı	Rulo
Rulo Dış Çapı/Merkez İç Çapı	Maks. Φ 203,2 mm (Φ 8 inç) / Φ 76,2 mm (Φ 3 inç)
Rulo Sarma Yönü	Ön yüz dışarıda, Ön yüz içeride
Minimum Baskı Kenarı	Üst: 2,12 mm, Alt: 2,12 mm, Sağ: 2,12 mm, Sol: 2,12 mm
Baskı Pozisyonu Doğruluğu/Kesme Doğruluğu	Dikey: \pm 0,5 mm, Yatay: \pm 0,5 mm/Dikey: \pm 0,5 mm
Kesilebilir Medya Uzunluğu	Min. 101,6 mm
Baskı Çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Baskı Hızı	Maks. 152,4 mm/s (6 ips)
Arabirim	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, Yüksek Hızlı USB 2.0
Protokol	TCP/IP, NBT, IEEE802.1X
Yazıcı Dili	Adobe PostScript ³ , PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64
İşlemci Hızı	ARM 1,2 GHz
Bellek (Std./Maks.)	2 GB/2 GB
Sabit Disk Sürücüsü	250 GB
Font	Adobe PostScript 136 font, PCL emülasyonu 81 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu
Otomatik Kesici	Döner bıçak
Boyutlar (G x D x Y)	1040 (G) x 477 (D) x 441 (Y) mm (çözünürlü yazıcı)
Ağırlık (sarf malzemeleri dahil)	Yaklaşık 61 kg (Pro1040)/Yaklaşık 62 kg (Pro1050)
Çalışma Ortamı	Çalışma: 10 - 30°C, %20 - 70 Bağıl Nem, Depolama: -10 - 43°C, %10 - 90 Bağıl Nem, Yoğuşmasız
Güç Kaynağı	Tek faz 230 V AC +/-%10, 50/60 Hz +/-%2
Güç Tüketimi	Çalışma: Maks. 1200 W/Ort. 710 W, Boşta: 27 W (sarıcırsız), Güç Tasarrufu: 25 W
Güvenlik ve Çevre	CE İşareti, GS İşareti, WEEE ve RoHS2 + REACH
Toner/Görüntü Drum'ı Kullanım Ömrü (C,M,Y,K)	9000 Sayfa (Her renkte A6 %20 doluluk)
Toner/Görüntü Drum'ı Kullanım Ömrü (W)	4500 Sayfa (A6 %20 doluluk)
Transfer Kayışı ⁴ /Fuser ⁵ Kullanım Ömrü	150.000 Sayfa (Çalışma mesafesi yaklaşık 44 Km)
Atık Toner Kutusu Kullanım Ömrü	%20 CMYK doluluğuna dayalı olarak 25.000 Sayfa
Yazıcı Kullanım Ömrü	500 km çalışma mesafesi veya 5 yıl
Kutu İçeriği	Kılavuzlar, Güç kablosu (Birleşik Krallık ve Avrupa), DVD-ROM (Yazılım Sürücüler ve BarTender® UltraLite)

¹ Teknik özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

² Medya listesi mevcuttur (tüm medyalar yüksek miktarda sipariş verilmenden önce test edilmelidir).

³ Ürün lansmanının ardından 2019'da sunulacak.

⁴ İş başına 3 sayfa için A6 etiket

⁵ İş başına 50 sayfa için A6 etiket



OKI EUROPE LTD. (Middle East, Turkey & Africa)

Building 7 W A,
Office 2008,
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54604,
Dubai UAE,
+971 4 204 5810
WWW.OKI.COM/TR